

CATALOGUS 2020

INDUSTRIËLE STEKKERS EN KOPPELINGEN

BE





„Op de internationale markt winnen we het vertrouwen van klanten door onze sterke aanwezigheid, onze goede service en flexibiliteit in combinatie met ons oplossingsgericht advies.“

Andrea Garte, Regionale Sales Manager Europa/Zuid-Amerika



„ Internationalisering is van vitaal belang voor MENNEKES. Elke dag bieden wij oplossingen aan onze partners en klanten wereldwijd. Het winnen van nieuwe klanten is net zo belangrijk als het behouden van onze bestaande klanten. “

Karsten Hauck, Manager Sales International & Global Accounts



„ Als betrouwbare partner voor onze klanten bevorderen wij openheid, eerlijkheid en vertrouwen op basis van wederzijds respect. Ons doel is om ervoor te zorgen dat klanten meer dan tevreden zijn over ons merk. Innovatieve producten en individuele dienstverlening vormen de basis voor langdurige samenwerkingsverbanden. “

Frank Gerik, Technische Diensten

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION

Wij helpen u graag verder.
Hebt u vragen of wensen?
Contacteer ons, we geven u
graag advies en ontwerpen
oplossingen op maat voor u.

Inhoud

	Pagina
1 Over MENNEKES	
Het familiebedrijf	4 - 7
2 Contactdozen	
Wandcontactdozen	11 - 16
Cepex	17
Inbouwcontactdozen	18 - 19
3 Stekkers en koppelingen	
Stekkers	27 - 28
Toestelcontactdozen en -stoppen	29
Toestelstekkers, draaiveldtester	30 - 31
Fasenwisselaars	32 - 33
Koppelingen	34 - 35
4 Contactdooscombinaties	
AMAXX® Productmatrix	41 - 42
AMAXX® wandmontage	43 - 51, 53
Toebehoren voor AMAXX®	52
AMAXX® ophangbaar	54
AMAXX® mobiel	55 - 56
AirKRAFT® en 3KRAFT®, DELTA-BOX	58 - 59
EverBOX®, mobiele verdeelkasten	60
EverGUM	62
Roestvrij staal, wandmontage en opbouwmontage	64 - 65
CombiTOWER®	67
Vrijstaand, energiebolter	68 - 69
5 Speciaal contactmateriaal	
NF / SCHUKO®	70 - 72
Contactdozen en stekkers 7-polig	74 - 75
Voor veiligheidsspanning	76 - 77
Contactdozen en stekkers 200 A - 400 A	79 - 80
TM en event materiaal	81 - 85
6 Gegevens- en netwerktechnologie	
Energie en data	86 - 89
7 Applicatiespecifieke oplossing	
Koelcontainers	91 - 93
8 Service	
Referentieprojecten	94 - 95
Informatie over normen en voorschriften	96 - 103
Tekeningen en afmetingen	104 - 115
Index bestelnummers	116 - 118





„Ik ben er trots op deze
traditie in de derde
generatie te kunnen voortzetten.“

Christopher Mennekes, algemeen directeur

MENNEKES – Het familiebedrijf.

Toen mijn grootvader Aloys Mennekes in 1935 zijn master certificaat Elektricien ontving, was hij zich er absoluut niet van bewust wat vanuit deze verbintenis aan elektrotechniek zou ontwikkelen. Op dat moment wist hij maar één ding: hij wilde zijn ideeën in de praktijk brengen en zijn eigen producten produceren.

Als u door de pagina's van deze catalogus bladert, krijgt u een idee van hoe sterk deze eerste ondernemingszin ons nog steeds blijft vormen. De verscheidenheid van de voorgestelde producten toont duidelijk aan dat we nog altijd veel plezier hebben in het omzetten van onze ideeën in nieuwe producten. Maar verkoopbare ideeën worden zelden achter gesloten deuren gegenereerd. Als specialisten ontwerpen we daarom individuele oplossingen samen met onze klanten. Daarom bestaat ons productportfolio tegenwoordig uit meer dan 10.000 op maat gemaakte producten, veel meer dan we in deze catalogus kunnen laten zien.

Sinds de oprichting zo'n 80 jaar geleden is MENNEKES steeds een familiebedrijf geweest, altijd professioneel geleid door de familieleden van de eigenaar. Verantwoordelijkheid voor het bedrijf betekent ook verantwoordelijkheid voor het team van medewerkers actief betrokken bij het denken en handelen binnen MENNEKES. Door hun besef van de waarden van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit, vormen ze een belangrijke pijler van het bedrijf.

Ik ben er trots op deze traditie in de derde generatie te kunnen voortzetten.

Dit zijn fascinerende tijden voor het behoud van de traditie omdat, vanwege de digitale revolutie, veel zaken in de komende decennia zullen veranderen. In deze met informatie overspoelde wereld wil MENNEKES een referentiepunt zijn waarop klanten kunnen vertrouwen als het gaat om kwaliteit, veiligheid en functionaliteit. Wij zeggen met vertrouwen: ons merk is een belofte. Bedankt voor het vertrouwen in deze belofte en bijgevolg het ondersteunen van onze bedrijfsfilosofie.

Christopher Mennekes
Algemeen directeur



Aloys Mennekes (midden) met leerling en gezelschap op weg naar hun werk




Stekkers en koppelingen voor de zwaarste omstandigheden



Familie Mennekes (van links naar rechts): Petra, Walter, Daniela, Christopher, Michael en Steffen

Kwaliteit – getest onder extreme omstandigheden.



Als een MENNEKES product onze fabriek verlaat, heeft het de strengste controles al achter zich. In ons testlaboratorium worden de producten steeds opnieuw getest bij extreme belasting door kou, hitte, stof en water. Alleen wat hier als beste uit de bus komt, mag de naam MENNEKES dragen. Natuurlijk zijn al onze producten volgens nationale en internationale normen en door erkende instituten gecertificeerd.


Net zoals de firma MENNEKES zelf: ons kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001.



Onafhankelijke keuringsinstituten bevestigen dat onze producten de hoogste veiligheid, beste kwaliteit en onberispelijke toepassing garanderen.



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011
www.tuv.com
ID 9105064067




Alleen de combinatie van kwaliteitsvolle grondstoffen en eerste-klas verwerking garandeert een kwalitatief resultaat. Daarom gebruiken wij uitsluitend hoogwaardige kunststof grondstoffen, die door onze uiterst gekwalificeerde medewerkers met de modernste productiemiddelen verwerkt worden tot gecertificeerde MENNEKES producten.

De hoge kwaliteitsstandaard van onze producten verzekeren wij bovendien door een eigen testlaboratorium. Dit wordt voor productcontroles volgens DIN EN 60309 voor het verlenen van keurmerken (eigen producten) door de desbetreffende keuringsinstituten, zoals de VDE, onbeperkt gebruikt.

Regionaal geworteld, thuis over de hele wereld.

Overall, dicht bij de klant: we bevoorraden de Duitse markt vanuit ons hoofdkantoor in Kirchhundem, via zowel commerciële agentschappen als ons eigen verkoopteam. We zijn vertegenwoordigd in de belangrijkste internationale groeimarkten door de medewerkers in onze dochterondernemingen en verkoopkantoren.

U moet kunnen vertrouwen op MENNEKES. Dit is en blijft de stimulans voor ons wereldwijd personeelsbestand van ca. 1.200 medewerkers. Zij zijn diegenen die, op basis van hun dagelijkse inspanningen, hun toewijding tot het MENNEKES merk bewijzen.



Dochterondernemingen:

- China
- Frankrijk
- Indië
- Italië
- Singapore
- Groot-Brittannië
- USA

Joint Ventures:

- Rusland

Verkoopkantoren:

- Indonesië
- Maleisië
- Thailand
- Vietnam
- Bahrein

Commerciële agentschappen:


- 14 in Duitsland
- 25 in Europa
- 32 buiten Europa

X-CONTACT®

Toekomst is nu.

De nieuwe generatie contactbussen.

2



Als specialist in contactmateriaal staat MENNEKES er wereldwijd om bekend de standaard te zetten. In de afgelopen jaren hebben wij ons sterk gericht op de huidige eisen van de elektromobiliteit en de automotive. De hierbij verworven knowhow hebben wij kunnen gebruiken om een volledig nieuwe oplossing voor contactbussen voor industrieel contactmateriaal te ontwikkelen: X-CONTACT®!

Meer contact.

Bij contactmateriaal zijn de contactbussen bepalend voor de kwaliteit van de verbinding. Daarbij is het zaak om een betrouwbare verbinding zoveel mogelijk met gebruiksgemak in balans te brengen. Daar zijn wij met X-CONTACT® op een geheel nieuwe wijze in geslaagd.

Door een volledig nieuw productieproces veert de X-CONTACT® bus uitsluitend op basis van zijn materiaaleigenschappen, zonder dat er extra veerelementen nodig zijn. Alleen de vormgeving van X-CONTACT® zorgt al voor een betrouwbare verbinding. En dat niet alleen.

Minder kracht nodig.

Het speciale design van X-CONTACT® zorgt tevens voor een aanzienlijke vermindering van de steek- en trekkrachten tot 50 %! Een voordeel dat vooral bij hoge stroomsterkten de werkprocessen vergemakkelijkt en de veiligheid verbetert. MENNEKES brengt met X-CONTACT® dus een veilige verbinding én eenvoudig gebruik op een geheel nieuw uitgebalanceerd hoog niveau.

Maar hoe bereikt X-CONTACT® deze dubbele verbetering, zelfs bij stroomsterkten van 63 A of 125 A? Één enkele blik in de opening van een X-CONTACT®-bus laat het slimme functioneringsprincipe zien: de x-vormige sleuven en profilering aan de binnenwand geven bij het gebruik vier concrete voordelen: innovatief, eenvoudig, bestendig en veilig. Wij noemen dat het X-principe.

In alle 63 A en 125 A contactdozen.



Innovatief

Door de gesleufde bussen met hun verende materiaaleigenschappen biedt X-CONTACT® de eenvoudigst denkbare mechanische oplossing: de stift drukt de verende opening van de contactbus gewoon open, waardoor tot 50 % minder krachtsinspanning bij het insteken en uittrekken nodig is.

X-CONTACT® – slim en innovatief!

Bestendig

Bij frequent insteken en uittrekken zijn de slijtageverschijnselen zeer gering. Zelfs onder zware omstandigheden. Verontreinigingen en oppervlaktecorrosie worden er bij het insteken en uittrekken door de eigenschappen van de nieuwe bussen vanzelf afgeschrapt.

X-CONTACT® – een toekomstbestendige oplossing!

Eenvoudig

Het gebruik van X-CONTACT® vergemakkelijkt de werkprocessen. Zo kan het contactmateriaal ook bij een stroomsterkte van 125 A gemakkelijk door één persoon worden bediend, terwijl bij gewone contactbussen vaak twee collega's nodig zijn om de verbinding te verbreken.

X-CONTACT® – eenvoudigweg geniaal!

Veilig

De vereenvoudiging van insteken en uittrekken zorgt ook voor meer veiligheid bij het gebruik. De profilering aan de binnenwand zorgt samen met het verende materiaal van de contactbussen voor een betrouwbare en veilige verbinding.

X-CONTACT® – dubbel veilig!



Meer informatie over de nieuwe generatie contactbussen vindt u via:
www.MENNEKES.com



TwinCONTACT

De snelle verbinding.

2

Op zoek naar een snelle en gemakkelijke verbinding?

U mag de MENNEKES TwinCONTACT niet missen - een veerklem in een opnieuw ontworpen aansluiting. Verwijder de isolatie, plaats de geleiders en klaar. Dubbele klemcontacten met gedeelde veer zorgen voor een gedegen contact. Losmaken is heel eenvoudig: druk op de rode knop en verwijder de geleiders. Dit is ons concept voor een gemakkelijke en tijdbesparende bediening.

Kleurcoderingen zorgen voor de juiste aansluitvolgorde.




Geschikt voor massieve aders en flexibele aders (flexibel met adereindhuls resp. ultrasoon gelast).

Aderdoorsnede

bij 16 A: 1,5 - 4,0 mm²

bij 32 A: 2,5 - 10,0 mm²



Contactdoos met schroefklemmen.



Afneembare hoes voor gemakkelijke toegang tot het kabelcompartiment.



Alle contactschroeven wijzen in dezelfde richting. Open de terminals. Klemmen zichtbaar door gleuven.

Contactdozen – Wandcontactdozen schroefloos, TwinCONTACT

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2.  Grotere chemicaliënbestendigheid. Kleur: elektrogrijns en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

		Wandcontactdoos					
		schroefloos, met TwinCONTACT, buitenliggende bevestiging					
		IP 44					
		Verpakkingseenheid: 10					
		Tekening: 1 MB 463					
A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
16	3	1340	1341				
16	4		1342	1343	1344		
16	5			31			
32	3	1345	1346				
32	4		1347	1348	1349		
32	5			32			

		Wandcontactdoos					
		schroefloos, met TwinCONTACT, geschikt voor doorlussen, binnenliggende bevestiging, behuizing 180° draaibaar bij 4- en 5-polige uitvoering					
		IP 44					
		Verpakkingseenheid: 10					
		Tekening: 1 MB 209					
A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
16	3	1719	1720	1721			
16	4		1723	1724	1725	1726	1727
16	5		1730	3331			

		Wandcontactdoos					
		schroefloos, met TwinCONTACT, geschikt voor doorlussen, binnenliggende bevestiging, behuizing 180° draaibaar, Contactdozen zijn voorbereid voor de installatie van een hulpcontactschakelaar					
		IP 44					
		Verpakkingseenheid: 10					
		Tekening: 1 MB 43					
A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
16	4	1750	1751	418	1752	1753	1754
16	5	1755	1756	419	1757		1759
32	3	1851	420	1852			1854
32	4	1855	1856	421	1857	1858	1859
32	5	1860	1861	422	1862		1864

		Wandcontactdoos					
		schroefloos, met TwinCONTACT, grotere chemicaliënbestendigheid, geschikt voor doorlussen, 2 buitenliggende bevestigingen, behuizing 180° draaibaar, Contactdozen zijn voorbereid voor de installatie van een hulpcontactschakelaar					
		IP 67					
		Verpakkingseenheid: 10					
		Tekening: 1 MB 622					
A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
16	3	9104	9105	9106			
16	4	9120	9121	9122	9123	9124	9125
16	5	9140	9141	9142			
32	3	9150	9151	9152			
32	4	9170	9171	9172	9173	9174	9175
32	5	9180	9181	9182			

		Wandcontactdoos					
		schroefloos, met TwinCONTACT, grotere chemicaliënbestendigheid, vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk, voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact					
		IP 67					
		Verpakkingseenheid: 10					
		Tekening: 1 MB 622					
A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
16	3		9500				
16	4			9510	9511		
16	5			9520			
32	3		9550				
32	4				9561		
32	5			9570			

		Twinbox					
		schroefloos, met TwinCONTACT, CEE- en contactdoos SCHUKO® in één behuizing					
		IP 44					
		Verpakkingseenheid: 5					
		Tekening: 1 MB 354					
A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
16	4		1647NF	1648NF			
16	5			1649NF			

Contactdozen – Wandcontactdozen schroefklemmen

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2. ⚠ Grotere chemicaliënbestendigheid. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

2



Wandcontactdoos

X-CONTACT®, geschikt voor doorlussen, binnenliggende bevestiging, behuizing 180° draaibaar

IP 44

Verpakkingseenheid: 5

Tekening: 1 MB 213

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
63	3	1136A	1137A			
63	4		1140A	1141A	1142A	
63	5			1145A		



Wandcontactdoos

X-CONTACT®, binnenliggende bevestiging, behuizing 180° draaibaar, toepassing van speciaalklemmen mogelijk

IP 67

Verpakkingseenheid: 5

Tekening: 1 MB 112

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
63	3	856	128A	129A		
63	4	130A	131A	132A	133A	
63	5	134A	135A	136A	2007A	



Wandcontactdoos

X-CONTACT®, grotere chemicaliënbestendigheid, vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk

IP 67

Verpakkingseenheid: 5

Tekening: 1 MB 112

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
63	5			3774		



Wandcontactdoos

X-CONTACT®

IP 67

Verpakkingseenheid: 3

Tekening: 1 MB 162

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
125	4	137	138	139	140	
125	5	141	142	143	2139	

X-CONTACT®
INSIDE



De nieuwe generatie contactbussen:

Meer informatie over de nieuwe generatie contactbussen vindt u via:

www.MENNEKES.com



Contactdozen – Wandcontactdozen schroefklemmen, afschakelbaar en vergrendeld

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.



Wandcontactdoos
afschakelbaar, met mechanische DUO-vergrendeling

IP 44
Verpakkingseenheid: 1
Tekening: 1 MB 174

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	3	7010A	7002A			
16	4		5099A	5100A	5101A	
16	5		5102A	5103A		
32	3	5743A	5696A			
32	4		5104A	5105A	5106A	
32	5		5107A	5108A		



Wandcontactdoos
X-CONTACT®, afschakelbaar, met mechanische DUO-vergrendeling

IP 44
Verpakkingseenheid: 1
Tekening: 1 MB 174

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
63	3		6571			
63	4		5955A	5956A	5957A	
63	5			5959A		




Wandcontactdoos
afschakelbaar, met mechanische DUO-vergrendeling

IP 44
Verpakkingseenheid: 1
Tekening: 1 MB 550

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	3	7602	7603			
16	4		7604	7605	7606	
16	5			7607		
32	3		7612			
32	4		7613	7614	7615	

DUO mechanisch.



In de OFF stand is de schakelaar vergrendeld.
De stekker kan alleen dan worden uitgetrokken als de schakelaar in de OFF stand staat. De schakelaar kan pas in de ON stand worden gedraaid als er een stekker in de contactdoos zit.

In de ON stand is de stekker vergrendeld.
Het uittrekken van de stekker onder belasting is bij een ingeschakelde contactdoos niet mogelijk.

Contactdozen – Wandcontactdozen schroefklemmen, afschakelbaar en vergrendeld

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2. ⚠ Grotere chemicaliënbestendigheid. Kleur: elektrogrijns en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.



Wandcontactdoos

afschakelbaar, met mechanische DUO-vergrendeling

IP 67
Verpakkingseenheid: 1
Tekening: 1 MB 207

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	3	7011A	7012A			
16	4		5599A	5600A	5601A	
16	5		5602A	5603A		
32	3	5924A	5793A			
32	4		5604A	5605A	5606A	
32	5		5607A	5608A		



Wandcontactdoos

grotere chemicaliënbestendigheid, vernikkelde contacten, met hittebestendig binnenwerk, met mechanische DUO-vergrendeling

IP 67
Verpakkingseenheid: 10
Tekening: 1 MB 207

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	3		7283			
16	4			7284		
16	5			7285		
32	3		7286			
32	4			7287		
32	5			7288		



Wandcontactdoos

X-CONTACT®, afschakelbaar, met mechanische DUO-vergrendeling

IP 67
Verpakkingseenheid: 1
Tekening: 1 MB 180

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
63	3	5925A	5911A			
63	4		5109A	5110A	5111A	
63	5		5112A	5113A	5759A	



Wandcontactdoos

X-CONTACT®, grotere chemicaliënbestendigheid, vernikkelde contacten, met hittebestendig binnenwerk, met mechanische DUO-vergrendeling

IP 67
Verpakkingseenheid: 1
Tekening: 1 MB 180

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
63	4			7289		
63	5			7290		



Wandcontactdoos

X-CONTACT®, afschakelbaar, met mechanische DUO-vergrendeling

IP 67
Verpakkingseenheid: 1
Tekening: 1 MB 177

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
125	3		7000			
125	4		5887A	5691A	5690A	
125	5		5888A	5692A		



Wandcontactdoos

afschakelbaar, met mechanische DUO-vergrendeling

IP 67
Verpakkingseenheid: 1
Tekening: 1 MB 551

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	3	7620	7621			
16	4		7623	7624	7625	
16	5			7627		
32	3	7628	7629			
32	4		7633	7634	7635	
32	5			7637		

Contactdozen – Wandcontactdozen, afschakelbaar en vergrendeld, gezekeerd

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2.  Grotere chemicaliënbestendigheid. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

	A	P	110 V	230 V	400 V	500 V	>50 - 500 V	
			50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	100-300 Hz	300-500 Hz
	16	3		7213				
	16	4			5610A			
	16	5			5613A			
	32	4			5615A			
	32	5			5618A			
	63	4			6059A			
			63	5	6062A			

Wandcontactdoos
63 A: X-CONTACT®, afschakelbaar, met mechanische DUO-vergrendeling, automatenrail

IP 44
Verpakkingseenheid: 2/1
Tekening: 1 MB 208

	A	P	110 V	230 V	400 V	500 V	>50 - 500 V	
			50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	100-300 Hz	300-500 Hz
	16	3		7216				
	16	4			7217			
	16	5			7218			
	32	4			7219			
	32	5			7220			
	63	4			7221			
			63	5	7222			

Wandcontactdoos
63 A: X-CONTACT®, afschakelbaar, met mechanische DUO-vergrendeling, met installatieautomaat

IP 44
Verpakkingseenheid: 2/1
Tekening: 1 MB 208

	A	P	110 V	230 V	400 V	500 V	>50 - 500 V	
			50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	100-300 Hz	300-500 Hz
	16	3		7050				
	16	4			5630A			
	16	5			5633A			
	32	4			5635A			
	32	5			5638A			
	63	4			5640A	5641A		
			63	5	5643A			

Wandcontactdoos
63 A: X-CONTACT®, afschakelbaar, met mechanische DUO-vergrendeling, automatenrail

IP 67
Verpakkingseenheid: 2/1
Tekening: 1 MB 181/620

	A	P	110 V	230 V	400 V	500 V	>50 - 500 V	
			50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	100-300 Hz	300-500 Hz
	16	5			7292			
	32	4			7293			
	32	5			7294			
	64	4			7295			
	63	5			7296			

Wandcontactdoos
63 A: X-CONTACT®, grotere chemicaliënbestendigheid, met hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, afschakelbaar, met mechanische DUO-vergrendeling, automatenrail

IP 67
Verpakkingseenheid: 1
Tekening: 1 MB 181/620

	A	P	110 V	230 V	400 V	500 V	>50 - 500 V	
			50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	100-300 Hz	300-500 Hz
	16	3		7238				
	16	4			7239			
	16	5			7240			
	32	4			7241			
	32	5			7242			
	63	4			7243			
			63	5	7244			

Wandcontactdoos
63 A: X-CONTACT®, afschakelbaar, met mechanische DUO-vergrendeling, met installatieautomaat

IP 67
Verpakkingseenheid: 2/1
Tekening: 1 MB 181/620

	A	P	110 V	230 V	400 V	500 V	>50 - 500 V	
			50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	100-300 Hz	300-500 Hz
	125	4			5679A	5693A		
	125	5			5695A			

Wandcontactdoos
X-CONTACT®, afschakelbaar, met mechanische DUO-vergrendeling, 3-polige zekeringhouder NH 00, optioneel RVS beugel t.b.v. vergrendeling verkrijgbaar

IP 67
Verpakkingseenheid: 1
Tekening: 1 MB 177

Contactdozen – Wandcontactdozen, elektrisch vergrendeld, gezekeerd

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.
Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

Wandcontactdoos
X-CONTACT®, magneetschakelaar
en elektrische PKS vergrendeling

IP 67
Verpakkingseenheid: 3
Tekening: 1 MB 178

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
63	4			7021			
63	5			7024			

Wandcontactdoos
X-CONTACT®, magneetschakelaar
en elektrische PKS vergrendeling

IP 67
Verpakkingseenheid: 1
Tekening: 1 MB 163

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
125	4		7027	7028	7029		
125	5			7031			


Wandcontactdoos
X-CONTACT®, magneetschakelaar
en elektrische PKS vergrendeling,
3-polige zekeringhouder NH 00

IP 67
Verpakkingseenheid: 1
Tekening: 1 MB 163

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
125	4			7042			
125	5			7045			


PKS elektrisch.

Pilootcontact




Geen spanning zonder stekker, ook niet op de pilootcontactbus. Besturing voor de schakelaar zit afgeschermd in de contactdoos.

MENNEKES-systeem met PKS:



PKS elektrisch.
Schakelschema voor elektrische PKS-vergrendeling

Normaal systeem met pilootdraad:



Elektrisch.
Schakelschema voor elektrische vergrendeling.

Contactdozen – Cepex

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.

Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

	Cepex wandcontactdoos grijs, met tekstvenster		A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
			16	3	4101	4102			
			16	4		4254	4103	4104	
			16	5			4105		
			32	3	4106	4107			
			32	4			4108		
	IP 44 Verpakkingseenheid: 5 Tekening: 1 MB 312		32	5			4110		

	Cepex wandcontactdoos grijs		A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
			16	3		4132			
			16	4			4133		
			16	5			4135		
			32	3		4137			
			32	4			4138		
	IP 44 Verpakkingseenheid: 5 Tekening: 1 MB 317		32	5			4140		

	Cepex inbouwcontactdoos wit		A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
			16	3	4111	4112			
			16	4		4233	4113	4114	
			16	5			4115		
			32	3	4116	4117			
			32	4			4118	4119	
	IP 44 Verpakkingseenheid: 5 Tekening: 1 MB 315		32	5			4120		

	Cepex inbouwcontactdoos wit, met inbouwdoos		A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
			16	3		4122			
			16	5			4125		
			32	3		4127			
			32	5			4130		
	IP 67 Verpakkingseenheid: 5 Tekening: 1 MB 336								

	Cepex wandcontactdoos dubbel grijs		A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
			16	3		4219			
			16	4			4220		
			16	5			4204		
	IP 44 Verpakkingseenheid: 5/4 Tekening: 1 MB 350								

	N.B.: Alle bovenvernoemde types zijn beschikbaar in 3 versies alsook in SCHUKO® en Frans/Belgische uitvoering:								
	– met klapdeksel								
	– met tekstvenster								
	– met tekstvenster en slot (tekening pagina 106)								
	Ook beschikbaar met RJ45. Voor meer producten en bestelnummers, zie pag. 87.								
	Afstandshouder op aanvraag.								
	Cepex contactdozen 16 A en 32 A hebben dezelfde afmetingen.								
	Daarom is het mogelijk om om een 3-, 4- of 5-polige contactdoos in een dubbele Cepex behuizing te plaatsen.								

Contactdozen – Inbouwcontactdozen schroefloos, met TwinCONTACT

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.
Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

2

	Inbouwcontactdoos		schroefloos, met TwinCONTACT, flens 75 x 75 mm, rechte uitvoering					
	IP 44							
	Verpakkingseenheid: 10							
	Tekening: 1 MB 464							
	Inbouwcontactdoos		schroefloos, met TwinCONTACT, flens 16 A, 3 p: 73,5 x 64 mm, 16 A, 4 p + 5 p, 32 A: 100 x 92 mm, 20° hoek, 32 A: contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact					
	IP 44							
	Verpakkingseenheid: 10							
	Tekening: 1 MB 465							
	Inbouwcontactdoos		schroefloos, met TwinCONTACT, uniforme flensmaat 85 x 85 mm, 20° hoek, voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact					
	IP 44							
	Verpakkingseenheid: 10							
	Tekening: 1 MB 519							
	Inbouwcontactdoos		schroefloos, met TwinCONTACT flens 55 x 55 mm, rechte uitvoering					
	IP 44							
	Verpakkingseenheid: 10							
	Tekening: 1 MB 426							
	RAPIDO® Inbouwcontactdoos		schroefloos, met TwinCONTACT, voor boorgat 61 mm Ø, centrale bevestiging					
	IP 44							
	Verpakkingseenheid: 10							
	Tekening: 1 MB 468							
	RAPIDO® Inbouwcontactdoos		schroefloos, met TwinCONTACT, voor boorgat 70 mm Ø, centrale bevestiging					
	IP 44							
	Verpakkingseenheid: 10							
	Tekening: 1 MB 468							

Contactdozen – Inbouwcontactdozen

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.
Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111. Contactmateriaal met lange contactbussen en pilootcontactbus op aanvraag.

		Inbouwcontactdoos						
		schroefloos, met TwinCONTACT, flens 75 x 75 mm, 32 A: 85 x 75 mm, rechte uitvoering						
		IP 67 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 1 MB 467						
A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz		
16	3	1707	1708	1709				
16	4	1710	1711	1712	1713	1714		
16	5	1716	1717	1131				
32	3	1809	1810					
32	4	1812	1813	1814	1815	1816	1817	
32	5	1818	1819	1820				

		Inbouwcontactdoos						
		schroefloos, met TwinCONTACT, flens 16 A, 3 p: 73,5 x 64 mm, 16 A, 4 p + 5 p, 32 A: 100 x 92 mm, 20° hoek, 32 A: voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact						
		IP 67 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 1 MB 466						
A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz		
16	3	1700	1701	1702				
16	4		1703	1704	1705	1706		
16	5			3485				
32	3	1801	1802	1803				
32	4		1804	1805	1806	1807		
32	5			1808				

		Inbouwcontactdoos						
		schroefloos, met TwinCONTACT, uniforme flensmaat 85 x 85 mm, 20° hoek, voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact						
		IP 67 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 1 MB 520						
A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz		
16	3		1168					
16	4			1169	1171			
16	5			1173				
32	3	3566	3573					
32	4			3581	3587			
32	5			3590				

		Inbouwcontactdoos						
		X-CONTACT®, flens 63 A: 107 x 100 mm, 125 A: 130 x 130 mm, rechte uitvoering						
		IP 67 Verpakkingseenheid: 5 Tekening: 1 MB 212/258						
A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz		
63	3	1263A	1264A	1265A				
63	4	1122A	1123A	1124A	1125A			
63	5		1127A	1128A				
125	3		3380					
125	4	1455	1456	1457	1458			
125	5	1459	1460	1461	3283			

		Inbouwcontactdoos						
		X-CONTACT®, flens 63 A: 110 x 106 mm, 20° hoek, 125 A: 114 x 110 mm, 15° hoek						
		IP 67 Verpakkingseenheid: 5 Tekening: 1 MB 298/601						
A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz		
63	3	2179A	2180A	2181A				
63	4	203A	204A	205A	206A			
63	5	207A	208A	209A	3507			
125	3		3575					
125	4	210A	211A	212A	213A			
125	5		215A	216A				

		Hulpcontact						
		voor (wand-)contactdozen en inbouwcontactdozen 16 A en 32 A						
		Verpakkingseenheid: 10						
		Bestelnummer						
		41000						

PowerTOP® Xtra van 16 A tot 125 A met X-CONTACT®

Familieuitbreiding in 16 A en 32 A.

Met de PowerTOP® Xtra was het altijd al onze bedoeling de beste contactstop in de markt te leveren. Tot nu toe was deze alleen in 63 A en 125 A verkrijgbaar, maar de „familie“ is nu uitgebreid met de varianten in 16 A en 32 A.

We hebben onze jarenlange ervaring in CEE in een heldere productfamilie gebundeld. Samen met de reeds bewezen PowerTOP® Xtra in 63 A en 125 A zet de nieuwe PowerTOP® Xtra familie de nieuwe

CEE-standaard van 16 A t/m 125 A - compleet met X-CONTACT® binnenin!

De nu complete PowerTOP® Xtra familie is onze blik op de toekomst, de start van een volledig nieuwe generatie. Zoals elke familie zal deze in de toekomst uitbreiden. We starten met de sterkste varianten, vele andere zullen in de toekomst volgen.

3



PowerTOP® Xtra is nu een complete productfamilie met oplossingen voor elke toepassing. Contactstop en koppelcontactstop worden daarbij geheel herzien en in elk detail geoptimaliseerd!

De nieuwe leden van de PowerTOP® Xtra familie brengen 4 succesfactoren vanuit de praktijk met zich mee:



Ergonomie opnieuw gedefinieerd



Eenvoudige montage



Eenvoudige en veilige aansluiting




Alle PowerTOP® Xtra met X-CONTACT® binnenin

Ergonomie opnieuw gedefinieerd voor gebruik!

De PowerTOP® Xtra familie staat garant voor de hoogste kwaliteit en duidelijke lijnvoering – het is gewoon professioneel materiaal van het hoogste niveau! Men kan aan de vorm zien dat ze perfect in de hand liggen en precies zo zijn gevormd dat hun ontwerp in de praktijk iedere handgreep simpelweg perfect ondersteunt. Dat voelt niet alleen goed aan – het biedt bij de hantering ook een echte meerwaarde aan veiligheid.

De nieuwe ergonomische behuizingsvorm van de PowerTOP® Xtra familie wordt ondersteund door gripvaste oppervlakken. Het vereenvoudigt het gebruik en de installatie aanzienlijk. Zo worden gebruiksvriendelijkheid en bescherming tegen verwondingen eensklaps met elkaar verbonden.



Ergonomische vorm & antislip gripzone:

De ergonomische behuizing en de antislip gripzone garanderen een veilige hantering onder alle gebruiksomstandigheden!



Koppelingen met klapdekselopeningshulp:

De koppeling vasthouden en het klapdeksel bedienen met één hand; eenvoudig inpluggen en uitpluggen.

PowerTOP® Xtra 63 A en 125 A

Veilig bij grote belasting.

Comfortabel:

Eenvoudiger openen en vasthouden van het klapdeksel door geïntegreerde openingshulp aan het deksel van de koppeling.



Schoon:

Gesloten, eenvoudig te reinigen oppervlak, omdat de schroefverbinding steeds onmiddellijk aan de kap van de stekker en de koppeling ligt.



Comfortabele draaisluiting tussen voorgedeelte en kap. Stabiele en snelle vergrendeling zonder schroeven. Ontgrendeling, conform de voorschriften, alleen met gereedschap mogelijk.



Gehard:

De stekker biedt een betere corrosiebescherming in een agressieve omgeving en bij een hoge luchtvochtigheid door vernikkelde contacten. Veiliger door hittebestendig binnenwerk.

Onverliesbaar:

Aangespoten afdichtingen in het deksel van de koppeling en het voorste deel van de stekker.

Grip:

Eenvoudiger insteken en uittrekken door optimale grip, ook met werkhandschoenen. Bij vocht, sneeuw of vuil – dankzij de praktische rubberbekleding van de greepvlakken evenals ergonomische vormgeving.



Weerstandbestendig:

Koppelingen met hittebestendig binnenwerk; contactbussen, naar wens ook vernikkeld. Pilotcontact bij stekkers standaard, bij koppelingen optioneel leverbaar (bestelnr. + index P).



Kooiklemmen:

Hoge klemkrachten en veilig contact – ook zonder adereindhulzen – worden door de beproefde kooiklemmen gegarandeerd.

X-CONTACT®

X-CONTACT® 

De nieuwe generatie contactbussen.



Meer contact.

Dankzij een volledig nieuw productieproces verkrijgt de X-CONTACT® huls veerkrachtige eigenschappen uitsluitend op basis van zijn materiaaleigenschappen, zonder de noodzaak om extra veerelementen te gebruiken. Dankzij het ontwerp van de X-CONTACT® huls kan een bijzonder veilige contactsluiting worden bereikt.



Minder krachtinspanning.

Het innovatieve productieproces en het gebruikte materiaal zorgen voor de elasticiteit van de bus. Daardoor is er tot 50 % minder steek- en trekkracht nodig om de verbinding tot stand te brengen of om hem los te maken. Dat kan door één persoon worden gedaan – ook bij een stroomsterkte van 125 A!

Het X-principe

Eenvoudige bediening en veilige verbindingen.

Innovatief

Door de gesleufde bussen met hun verende materiaaleigenschappen biedt X-CONTACT® de eenvoudigst denkbare mechanische oplossing: de stift drukt de verende opening van de contactbus gewoon open, waardoor tot 50 % minder krachtsinspanning bij het insteken en uittrekken nodig is.

X-CONTACT® – slim en innovatief!

Duurzaam

Bij frequent insteken en uittrekken zijn de slijtageverschijnselen zeer gering. Zelfs in zware omstandigheden. Verontreinigingen en oppervlaktecorrosie worden er bij het insteken en uittrekken door de eigenschappen van de nieuwe bussen vanzelf afgeschraapt.

X-CONTACT® – een duurzame oplossing!

Eenvoudig

Het gebruik van X-CONTACT® vereenvoudigt de werkprocessen. Zo kan het contactmateriaal ook bij een stroomsterkte van 125 A gemakkelijk door één persoon worden gebruikt, terwijl bij gewone contactbussen vaak twee collega's nodig zijn om het contactmateriaal los te maken.

X-CONTACT® – eenvoudigweg geniaal!

Veilig

De vereenvoudiging van insteken en uittrekken zorgt ook voor meer veiligheid bij het gebruik. De groeven van de binnenwand zorgen samen met het verende materiaal van de contactbussen voor een betrouwbare en veilige contactsluiting.

X-CONTACT® – dubbel veilig!



X-CONTACT® inside In de hele PowerTOP® Xtra familie!

Met X-CONTACT® heeft MENNEKES een compleet nieuwe oplossing voor contactbussen bij industrieel contactmateriaal ontwikkeld, die in eerste instantie voor PowerTOP® Xtra in 63 A en 125 A de nieuwe standaard vormde.

Nu de PowerTOP® Xtra familie compleet is, zijn ook de varianten voor 16 A en 32 A met de X-CONTACT® technologie uitgerust!




- tot 50 % minder kracht nodig
- ook bij een stroomsterkte van 125 A door één persoon te bedienen
- hoge resistentie tegen gebruiksschade
- optimaal contact dankzij de binnenliggende sleuven
- betrouwbare verwijdering van vuil
- elimineert ook oppervlaktecorrosie

X-CONTACT®
INSIDE



AM-TOP® en PowerTOP® voor gebruik in corrosieve omgevingen.



Zeer hittebestendige contactdrager en vernikkelde contacten.

Deze apparaten zijn gegarandeerd bestand tegen agressieve omgevingen: hoge luchtvochtigheid, zoute of zure lucht, agressieve gassen en dampen. Dienovereenkomstig worden ze voornamelijk gebruikt in de **voedingsindustrie, in brouwerijen, zuivelfabrieken, boerderijen, kwekerijen en wijnhuizen.**

ProTOP Praktisch en betrouwbaar.



Voorzien van veel praktijkgerichte details, bijvoorbeeld de zelfzoekende schroefdraad voor een gedegen en stabiele sluiting tussen achterkant en voorzijde.

Haakse stekker VarioTOP Ergonomisch. Praktisch. Betrouwbaar.



De eerste CEE-hoekstekker met tot 60° naar links of rechts draaiende kabelinvoer.

Stekkers en koppelingen – Steckers

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.



Stekker AM-TOP®
eendelige behuizing, wartel met afdichting, trekontlasting en knikbescherming

IP 67
Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
16	3	277	278	279			
16	4	280	281	282	283	284	285
16	5	286	287	288			
32	3	289	290	291			
32	4	292	293	294	295	296	297
32	5	298	299	300			



Stekker PowerTOP®
wartel en buitenliggende trekontlasting, hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten

IP 67
Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
16	3	3794	3796	3799			
16	4	3807	3811	3809	3810		
16	5	3819	3823	3821			
32	3	3829	3830	3832			
32	4	3839	3844	3841	3842		
32	5	3851	3855	3853			



Stekker PowerTOP® Xtra
met aangespoten rubber greepvlakken, kooiklemmen, met hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, behuizing met schroefdraad, vergrendelingen voor behuizing en wartel

IP 67
Verpakkingseenheid: 5

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
63	3	13201	13202	13203			
63	4	13204	13205	13206	13207	13208	13209
63	5	13210	13211	13212	13213		13214
125	3	13215	13216				
125	4	13217	13218	13219	13220		
125	5	13223	13224	13225	13226		13227



Afschermkap
voor waterdichte stekkers, toestelstekkers en toestelcontactdozen

* voor waterdichte stekkers PowerTOP® Xtra

Verpakkingseenheid: 50

Beschrijving	Bestelnummer
16 A, 3 p	40784
16 A, 5 + 7 p	40785
32 A, 5 + 7 p	40786
63 A, 3, 4 + 5 p	40787
63 A, 3, 4 + 5 p	40782*
125 A, 3, 4 + 5 p	40788
125 A, 3, 4 + 5 p	40783*



Stekkervergrendeling
geschikt voor alle CEE-stekkers en toestelcontactdozen van 16 A tot 125 A (niet toepasbaar bij veiligheidsspanning)

Verpakkingseenheid: 40

Bestelnummer
41416

Stekkers en koppelingen – Toestelstekkers

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.
Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.



Toestelstekker

flens 16 A: 66 x 66 mm,
bevestigingsgaten 52 x 52 mm,
flens 32 A: 72 x 72 mm,
bevestigingsgaten: 60 x 60 mm,
bij toepassing is een nok voor
het klapdeksel van de koppeling
noodzakelijk
IP 44
Verpakkingseenheid: 10
Tekening: 2 MB 68

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	5			1408		
32	5			1409		



Toestelstekker

flens 75 x 75 mm,
bevestigingsgaten: 60 x 60 mm,
bij toepassing is een nok voor
het klapdeksel van de koppeling
noodzakelijk
IP 44
Verpakkingseenheid: 10
Tekening: 2 MB 68/853

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	5			853		



Toestelstekker

vernikkelde contacten, bij
toepassing is een nok voor het
klapdeksel van de koppeling
noodzakelijk
IP 44
Verpakkingseenheid: 10
Tekening: 2 MB 173/2

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	3		812			
16	4		837	813	814	
16	5			815		
32	3		817			
32	4		838	819	820	
32	5			821		



Toestelstekker

met hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten, bij
toepassing is een nok voor het
klapdeksel van de koppeling
noodzakelijk
IP 44
Verpakkingseenheid: 5
Tekening: 2 MB 155

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
63	3		1981			
63	4		1984	1982	824	
63	5			1688		



Toestelstekker

vernikkelde contacten, bij
toepassing is een nok voor het
klapdeksel van de koppeling
noodzakelijk
IP 67
Verpakkingseenheid: 10
Tekening: 2 MB 187/2

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	3	825	826			
16	4		839	827	828	
16	5			829		
32	3	830	831			
32	4		840	832	833	
32	5			834		



Toestelstekker

met hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten,
63 A: bij toepassing is een nok voor
het klapdeksel van de koppeling
noodzakelijk
IP 67
Verpakkingseenheid: 5
Tekening: 2 MB 166

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
63	3	835	836			
63	4		3704	3656	3657	
63	5			3658		
125	3		3665			
125	4		3413	3583	3600	
125	5			1983		

Stekkers en koppelingen – Toestelstekkers en draaiveldtester

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.
Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

	Toestelstekker		A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
			16	4		372	373			
			16	5			379			
			32	3		381				
			32	4			385			
			32	5			391			
IP 44 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 2 MB 73										

	Toestelstekker met klapdeksel		A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
			16	4	392	393	394	395		
			16	5	398	399	400			
			32	3	401	402	403			
			32	4	404	405	406	407		
			32	5	410	411	412			
IP 44 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 2 MB 43										

	Draaiveldtester volgens VDE 0413, deel 7		A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
			16	4		3527	3458			
			16	5		3231	1414			
			32	4		3528	3460			
			32	5		3232	1415			
			63	4		3420	1436			
			63	5			1437			
IP 44 Verpakkingseenheid: 5										

Draaiveldtester.
Voor het controleren zonder gevaar van de draairichting bij CEE-contactdozen.

Volgens VDE 0100-550 § 4.7 moeten draaistroomcontactdozen aangesloten zijn volgens een rechtshandig uitvoeringsdraaiveldprincipe.
De draaiveldtester, met transparante behuizing ter onderscheiding van andere CEE-stekkers, geeft het links- of rechtshandig uitvoeringsdraaiveld aan, alsmede het ontbreken van een fase-aansluiting.

- Draairichting juist: groene lamp brandt.
- Draairichting onjuist: rode lamp brandt.
- Fase-aansluiting ontbreekt: beide lampen branden.

De controlelampjes zijn dusdanig in de transparante behuizing gemonteerd, dat deze ook onder ongunstige omstandigheden van alle kanten zichtbaar zijn.



Stekkers en koppelingen – Fasenwisselaars

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.



Fasenwisselaar ProTOP
wartel met afdichting

IP 44
Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	300-500 Hz
16	5			3319A			
32	5			3322			



Fasenwisselaar AM-TOP®
eendelige behuizing

IP 67
Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	300-500 Hz
16	4		3338	3339			
16	5			325			
32	4		3340	3341			
32	5		327	328			



Fasenwisselaar VarioTOP
met draaibare kabelinvoer

IP 44
Verpakkingseenheid: 5

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	300-500 Hz
16	5			859			



Fasenwisselaar

4 of 5-polige fasenwisselaar - maakt het leven makkelijker.

Als draaistroommotoren in de verkeerde draairichting lopen, verhelpt de fasenwisselaar het probleem veilig en snel.

Maak de vergrendeling met een schroevendraaier los, draai het isolerende element waarin de twee fasepenen gemonteerd zijn en zo draait de motor in de juiste richting. Iedereen kan dit - er is geen speciale kennis van de werking van elektrische apparaten vereist.

Het gebruik van een fasenwisselaar om de twee fasegeleiders te wisselen is een erkende techniek van „het gebruik van elektrische apparatuur“. Twee buitenste geleiders zijn 180° draaibaar.

Stekkers en koppelingen – Fasenwisselaars

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.
Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.



Fasenwisselaar als toestelstekker

IP 44

Verpakkingseenheid: 10

Tekening: 2 MB 221

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	300-500 Hz
16	5			3517			
32	5			3523			



Fasenwisselaar als toestelcontactdoos

IP 44

Verpakkingseenheid: 10

Tekening: 2 MB 32

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	300-500 Hz
16	4		3342	3343			
16	5			2511			
32	4		3345	3346			
32	5		3347	2478			



Fasenwisselaar als toestelcontactdoos

IP 44

Verpakkingseenheid: 10

Tekening: 2 MB 73

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	300-500 Hz
16	4		3357	855			
16	5			329			
32	4		3367	3368			
32	5		913	330			



Fasenwisselaar als toestelcontactdoos met klapdeksel

IP 44

Verpakkingseenheid: 10

Tekening: 2 MB 43

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	300-500 Hz
16	4		3348	3350			
16	5			20970			
32	4		3355	3356			
32	5		3717	21241			



Fasenwisselaar als toestelcontactdoos

flens 75 x 75 mm,
bevestigingsgaten: 60 x 60 mm,
bij toepassing is een nok voor
het klapdeksel van de koppeling
noodzakelijk

IP 44

Verpakkingseenheid: 10

Tekening: 2 MB 68/853

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	300-500 Hz
16	5			854			

Stekkers en koppelingen – Koppelingen

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2. Kleur: elektrogrijns en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.
Contactmateriaal met lange contactbussen en pilootcontactbus op aanvraag.



Koppeling ProTOP

trekontlasting met knikbescherming

* voor toepassing op campings
kies type 180AC

IP 44

Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	3	179A		181A		201
16	4	202	193A	194A	195A	308 309
16	5			15A	310	313
32	3	121	122			
32	4		125	126	127	314
32	5		645		646	



Koppeling PowerTOP® Xtra

X-CONTACT®, aangesloten rubber greeplakken, kooiklemmen, wartel met afdichting

IP 44

Verpakkingseenheid: 5

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
63	3	14101	14102			
63	4		14105	14106	14107	
63	5		14111	14112		



Koppeling PowerTOP®

hittebestendig binnenwerk, wartel en buitenliggende trekontlasting, met ophangbeugel

IP 44

Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	5			3778		
32	5			3999		



Haakse koppeling

met tule

IP 44

Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	3		1438			



Koppeling PowerTOP® Xtra, SafeCONTACT

Schroefloze met snijklemtechniek, X-CONTACT®, rubberen schroefverbinding met afdichting, trekontlasting en knikbescherming

IP 54

Verpakkingseenheid: 5

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	3		14521			
16	5			14522		
32	5			14523		



Koppeling PowerTOP® Xtra, ErgoCONTACT®

schroefverbindingstechniek ErgoCONTACT®, X-CONTACT®, rubberen kabelwartel met afdichting, trekontlasting en kabelknikbeveiliging

IP 54

Verpakkingseenheid: 5

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	3		14502			
16	5			14510		
32	5			14520		

Stekkers en koppelingen – Koppelingen

Volgens DIN VDE 0623, EN 60309-2. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.
Contactmateriaal met lange contactbussen en pilootcontactbus op aanvraag.



Koppeling PowerTOP® Xtra R, ErgoCONTACT®
 schroefverbindingstechniek
 ErgoCONTACT®, zeer
 hittebestendige contactdrager,
 vernikkelde contacten

IP 54
 Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
16	5	14561	14562	14563		14565	14567



Koppeling PowerTOP®
 hittebestendig binnenwerk, wartel
 en buitenliggende trekontlasting

IP 67
 Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
16	3	3859	3860				
16	4		3873	3871	3872		
16	5			3881			
32	3	3887	3888				
32	4		3899	3897	3898		
32	5			3907			

Koppeling AM-TOP®

eendelige behuizing, wartel met afdichting, trekontlasting en knikbescherming

IP 67

Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V	230 V	400 V	500 V	>50 - 500 V	
		50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	50 en 60 Hz	100-300 Hz	300-500 Hz
16	3	539	540	541			
16	4	542	543	544	545	546	547
16	5	548	549	550			
32	3	551	552	553			
32	4	554	555	556	557	558	559
32	5	560	561	562			



Koppeling PowerTOP® Xtra
X-CONTACT®, aangespoten rubber greepvlakken, hittebestendig binnenwerk, behuizing met schroefdraad, twee vergrendelingen

IP 67
Verpakkingseenheid: 5

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
63	3	14201	14202	14203			
63	4	14204	14205	14206	14207	14208	14209
63	5	14210	14211	14212	14213		14214
125	3	14215	14216				
125	4	14217	14218	14219	14220		
125	5	14223	14224	14225	14226		14227

	Ophangbeugel	
	voor PowerTOP® stekker en koppeling	
	Verpakkingseenheid: 100	
	Beschrijving	Bestelnummer
	voor 16 A, 3 naar 5 p en 32 A, 3 + 4 p	15453000

voor 32 A, 5 p	15452000

AMAXX®

De succesreeks.

Als wij een nieuw product ontwikkeld hebben, dan zijn we daar nog niet mee klaar. De voortdurende ontwikkeling garandeert u altijd over het optimale product te kunnen beschikken. Zo ook bij onze AMAXX® contactdooscombinaties. Na de succesvolle introductie op het gebied van energie hebben we het programma met oplossingen op het vlak van industrieel ethernet en automatisering verder ontwikkeld. Daarmee bieden wij u systeemoplossingen op maat, variërend voorzien van netwerk- en automatiseringscomponenten. Alles in één programma: AMAXX® met een fraai en onmiskenbaar design en in vele varianten voor nagenoeg elk toepassingsgebied.

De AMAXX® combinatie met vijf segmenten rondt het programma naar boven af. Hiermee zijn nu ook grote combinaties met alle bekende AMAXX® voordelen verkrijgbaar.

Met de ophangbare contactdooscombinaties vervolledigt MENNEKES het bijzondere variantenveelvoud van de AMAXX® productfamilie. De behuizingen zijn aan twee zijden met contactdozen en beveiligingen uitgerust. Een kettingset wordt met elke combinatie meegeleverd.



AMAXX®s is de contactdooscombinatie voor beperkte breedtes en -dieptes.

De kleinste AMAXX® combinatie met één segment vervolledigt het programma naar beneden. Deze is in beschermingsgraad IP 44 en IP 67 in 16 A, 3-polig tot 32 A, 5-polig en als AMAXX® DUO afschakelbaar verkrijgbaar.



Ruimtewonder AMAXX®s.

AMAXX®s is de contactdooscombinatie voor beperkte breedtes en -dieptes. AMAXX®s is de optimale oplossing voor beperkte ruimtelijke omstandigheden. Naast de gangbare montage aan de achterkant kan u hem ook via de optioneel verkrijgbare montagesets, naar wens, aan de linker- of rechterzijde monteren. U kan ook kiezen voor de 90°-zwenkbare variant voor een nog groter gebruikscomfort.



AMAXX® contactdooscombinaties van MENNEKES combineren energie en data in één productfamilie en zijn al vele jaren zeer succesvol.

MENNEKES biedt de juiste combinatie voor iedere toepassing: van de kleinste AMAXX® contactdooscombinaties met één segment, tot de grootste met vijf segmenten, tot de ophangbare contactdooscombinatie. Volledig te configureren in zes verschillende behuizingsafmetingen en zoals altijd in een attractief design. AMAXX® van MENNEKES biedt de elektro-installeur bijna oneindige combinatiemogelijkheden.

Variantenveelvoud.

- Beschermingsgraad: IP 44 en IP 67
- Behuizing gemaakt van hoge kwaliteit kunststof of AMELAN voor agressieve omstandigheden met hoge weerstand tegen chemicaliën en zeer hittebestendige contactdrager en vernikkelde contacten
- Uitvoering: CEE-contactdozen, 16 A, 3-polig tot 63 A, 5-polig, contactmateriaal met beschermingscontact volgens internationale normen, contactdozen DUO afschakelbaar en vergrendeld 16 A, 3-polig tot 32 A, 5-polig en vergrendelingselementen zoals aardlekschakelaars, installatieautomaten en Neozed zekeringhouder



Daar kunt u op rekenen.

MENNEKES kwaliteit: getest en gecertificeerd.

Net als alle andere MENNEKES-combinaties, zijn AMAXX®-producten ook onderworpen aan uitgebreide MENNEKES kwaliteitscontroles. Elke AMAXX®-combinatie is vóór verzending grondig getest en gecertificeerd.

ZERTIFIKAT

CERTIFICATE

**für stückgeprüfte Qualität
nach DIN EN 61439.**

for individually tested quality
according to IEC 61439.



Hiermit bestätigen wir, dass diese Steckdosen-Kombination
einer Stückprüfung unterzogen wurde.
Herewith we confirm that this receptacle combination has
passed a routine test.

Der MENNEKES-Sicherheitstest berücksichtigt nicht nur
die elektrischen Prüfanforderungen nach DIN EN 61439,
sondern beinhaltet darüber hinaus auch eine allpolige
Hochspannungsprüfung.
The MENNEKES safety test not just include the requirements
for electrical tests acc. to IEC 61439 but also a high voltage
test for all poles.

Dietmar Löcker


Dietmar Löcker
Bereichsleiter Qualität / Division Manager Quality

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Alloys-Mennekes-Straße 1
57399 KIRCH-UND-DEM / GERMANY

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Phone: +49 2723 41-1
Fax: +49 2723 41-214
www.MENNEKES.de





Praktijkgericht. Doordachte details.

1

Naar voren te trekken montagerail

Doordat de montagerail naar voren getrokken kan worden, wordt het invoeren en aansluiten van dikkere kabels vereenvoudigd.

2

Eenmansmontage

Korte montagetijden bij de nieuwe, gebruiksvriendelijke buitenliggende bevestiging

3

Scharnierend bovendeel

De met scharnieren zijdelings openende behuizing vereenvoudigt de aansluitwerkzaamheden

4

Klaar voor gebruik

Alle combinaties zijn aansluitklaar voorbedraad en op elektrische veiligheid en kwaliteit gecontroleerd



Video:
installatie-
instructies

4



- Schuingeplaatste contactdozen, ook bij SCHUKO® contactdozen.



- Beide handen vrij, omdat het kijkvenster naar beneden geklapt kan worden.



- Bijzonder snel openen en sluiten van de behuizing door onverliesbare dekselschroeven met dubbele schroefdraad.



- Venster via hangslot afsluitbaar, behuizing kan verzegeld worden.

Contactdooscombinaties – AMAXX® Productmatrix

Compleet voorbedraad, wandmontage, mobiel, ophangbaar, beschermingsgraad IP 44 / IP 67, behuizing standaard.

Behuizing met grotere chemicaliënbestendigheid uit AMELAN® .

Andere combinaties op aanvraag.

CEE 5 p, 400 V			CEE 3 p, 230 V	CEE 2 p, 20-25 V	NF	Aardlek- schakelaar	Beveiliging Installatie- automaat	Neozed zekeringhouder	Bescher- mingsgraad	Bijzonder- heid	Bestelnr.	Uit voorraad	Pagina
63 A	32 A	16 A	16 A	16 A	16 A								
					3	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A	3 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		920043		43
					3		3 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		920262		43
					4	1 x 25 A, 2 p, 0,03 A	1 x 6 A, 2 p, C 1 x 16 A, 1 p+N, C	1 noodstop via een uitschakelspoel MX	IP 44	Mobiel	923523		56
					3				IP 44		910010		43
					5	1 x 25 A, 2 p, 0,03 A			IP 44	Mobiel	920046		55
					5				IP 44		960017 ¹⁾		43
					5				IP 44		960053 ²⁾		44
				1	1	1 x 25 A, 2 p, 0,03 A	1 x 6 A, 2 p, C 1 x 16 A, 1 p+N, C	1 monofasige transformator 160 VA, 230 V/24 V	IP 44		921260		44
		1		1	2	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A	1 x 16 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 1 p+N, C 1 x 6 A, 2 p, C 1 x 4 A, 1 p+N, C	1 monofasige transformator 160 VA, 230 V/24 V	IP 44		940744		44
			3			1 x 25 A, 2 p, 0,03 A	1 x 16 A, 2 p, C		IP 67	Mobiel	940031 ⁴⁾		55
		1			2	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A	1 x 16 A, 3 p+N, C 2 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		920283		44
		1			2		1 x 16 A, 3 p+N, C 2 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		920292		45
		1			2				IP 44		910011		45
		1			3	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A			IP 44		960018 ¹⁾		45
		1			3	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A			IP 67		960034 ¹⁾		51
		1			3	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A			IP 44		960042 ¹⁾		53
		1			4	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A	1 x 16 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 1 p+N, C 1 x 4 A, 1 p+N, C	1 noodstop via een uitschakelspoel MX	IP 44	Mobiel	931017		56
		2		1			2 x 16 A, 3 p+N, C		IP 44		920256		45
		2			2				IP 44		920293		46
		2			4	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A	1 x 16 A, 3 p+N, C 4 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44	Ophang- baar	970200		54
		3			4	1 x 63 A, 4 p, 0,03 A	3 x 16 A, 3 p+N, C 4 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		950019		46
		4							IP 44		920027		46
1					2	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A	1 x 32 A, 3 p+N, C 2 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		920294		46
1					2		1 x 32 A, 3 p+N, C 2 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		920295		47
1					4	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A	1 x 32 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 1 p+N, C 1 x 4 A, 1 p+N, C	1 noodstop via een uitschakelspoel MX	IP 44	Mobiel	930038A		56
1	1				2	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A	1 x 32 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 3 p+N, C 2 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		931469		47
1	1				2	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A	1 x 32 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 3 p+N, C 2 x 16 A, 1 p+N, C		IP 67		940287		51

¹⁾ AMAXX®s (smalle bouwvorm)

²⁾ AMAXX®s met zwenkbaar raam (aansluiting via een flexibele kabel)

³⁾ met 1 Cepex RJ45 2-voudige data-aansluiting

⁴⁾ Contactdozen met afschakelbare DUO-vergrendeling

Contactdooscombinaties – AMAXX® Productmatrix

Compleet voorbedraad, wandmontage, mobiel, ophangbaar, beschermingsgraad IP 44 / IP 67, behuizing standaard.

Behuizing met grotere chemicaliënbestendigheid uit AMELAN® .

Andere combinaties op aanvraag.

CEE 5 p, 400 V			CEE 3 p, 230 V	CEE 2 p, 20-25 V	NF	Aardlek- schakelaar	Beveiliging Installatie- automaat	Neozed zekeringhouder	Bescher- mingsgraad	Bijzonder- heid	Bestelnr.	Uit voorraad	Pagina
63 A	32 A	16 A	16 A	16 A	16 A								
1	1				2		1 x 32 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 3 p+N, C 2 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		930310		47
1	1				2				IP 44		920297		47
1	1				2	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A	1 x 32 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 3 p+N, C 2 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		946842 ³⁾		48
1	1				3	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A	1 x 32 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 3 p+N, C 3 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		940260		48
1	1				3	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A	1 x 32 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 3 p+N, C 3 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		940289		53
1	1				3	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A	1 x 16 A, 3 p+N, C 3 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44	Mobiel	931955		55
1	1				4	1 x 63 A, 4 p, 0,03 A	1 x 32 A, 3 p+N, C 2 x 16 A, 3 p+N, C 4 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		950020		48
1	1				4	1 x 40 A, 4 p, 0,03 A	2 x 32 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 3 p+N, C 1 x 4 A, 1 p+N, C	1 noodstop via een uitschakelspoel MX		Mobiel	943510		56
1	1				4		1 x 32 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 3 p+N, C 2 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44	Ophang- baar	970201		54
1	2				2	1 x 63 A, 4 p, 0,03 A	1 x 32 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 3 p+N, C 2 x 16 A, 1 p+N, C		IP 67		946198		53
1	2				4	1 x 63 A, 4 p, 0,03 A	1 x 32 A, 3 p+N, C 2 x 16 A, 3 p+N, C 4 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		950042		53
2					2				IP 44		920298		48
2					3	1 x 63 A, 4 p, 0,03 A	2 x 32 A, 3 p+N, C 3 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		940286		49
2					3		2 x 32 A, 3 p+N, C 3 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		940659		49
2	1				3	1 x 63 A, 4 p, 0,03 A	2 x 32 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 3 p+N, C 3 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		950021		49
3 x 32 A, 4 p, 400 - 440 V							3 x 32 A, 3 p, C		IP 67		940027 ⁴⁾		51
1	1				2	1 x 63 A, 4 p, 0,03 A	1 x 32 A, 3 p+N, C 2 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		930311		49
1	1	1			2	1 x 63 A, 4 p, 0,03 A	1 x 32 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 3 p+N, C 2 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		940025		50
1	1	1			2	1 x 63 A, 4 p, 0,03 A	1 x 32 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 3 p+N, C 2 x 16 A, 1 p+N, C		IP 67		950033		51
1	1	1			4	1 x 63 A, 4 p, 0,03 A	1 x 32 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 3 p+N, C 4 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		950022		50
1	1	1			2	1 x 63 A, 4 p, 0,03 A	1 x 32 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 3 p+N, C 1 x 16 A, 1 p+N, C		IP 44		952082 ⁴⁾		50

¹⁾ AMAXX® s (smalle bouwvorm)

²⁾ AMAXX® s met zwenkbaar raam (aansluiting via een flexibele kabel)

³⁾ met 1 Cepex RJ45 2-voudige data-aansluiting

⁴⁾ Contactdozen met afschakelbare DUO-vergrendeling

Contactdooscombinaties – AMAXX® wandmontage

Standaard, beschermingsgraad IP 44.

Compleet voorbedraad, bovendeel elektrogrijs RAL 7035. Alle bovendelen, behalve die van de behuizingen met afmeting 130 x 225 mm en 650 x 112,5 mm, zijn zijdelings scharnierend. Beveiliging achter transparant klapdeksel. Andere combinaties op aanvraag.

: uit voorraad Stagobel leverbaar. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 112-113.

			
CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen
CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen
Contactdozen NF 3 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 3 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 3 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 5 NF 16 A, 230 V
Beveiliging 1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A 3 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C	Beveiliging 3 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C	Beveiliging	Beveiliging
Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ²	Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ²	Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ²	Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ²
Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 63 A InA 16 A RDF 1	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 63 A InA 16 A RDF 1	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 16 A InA 16 A	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 16 A InA 16 A
Behuizinggrootte 260 x 225 mm (H x B)	Behuizinggrootte 260 x 225 mm (H x B)	Behuizinggrootte 130 x 225 mm (H x B)	Behuizinggrootte 650 x 112,5 mm (H x B)
Bestelnummer 920043	Bestelnummer 920262	Bestelnummer 910010	Bestelnummer 960017

Contactdooscombinaties – AMAXX® wandmontage

Standaard, beschermingsgraad IP 44.

Compleet voorbedraad, bovendeel elektrogrijis RAL 7035. Alle bovendelen, behalve die van de behuizingen met afmeting 130 x 225 mm en 650 x 112,5 mm, zijn zijdelings scharnierend. Beveiliging achter transparant klapdeksel. Andere combinaties op aanvraag.

: uit voorraad Stagobel leverbaar. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 112-113.



CEE-contactdozen

CEE-contactdozen

Contactdozen NF

5 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

Aansluiting

voor 1 kabel tot 5 x 10 mm²

Elektrische eigenschappen

Behuizinggrootte

650 x 112,5 mm (H x B)

Bestelnummer

960053

CEE-contactdozen

CEE Contactdozen TBT

1 CEE 16 A, 2 p, 20-25 V

Contactdozen NF

1 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar 25 A, 2 p, 0,03 A
1 installatieautomaat 6 A, 2 p, C
1 installatieautomaat 16 A, 1 p+N, C
1 enkelfasige transformator 230 V / 24 V, 160 VA

Aansluiting

voor 1 kabel tot 3 x 6 mm²

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 63 A
InA 16 A
RDF 0,75

Behuizinggrootte

260 x 225 mm (H x B)

Bestelnummer

921260

CEE-contactdozen

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE Contactdozen TBT

1 CEE 16 A, 2 p, 20-25 V

Contactdozen NF

2 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar 25 A, 2 p, 0,03 A
1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C
1 installatieautomaat 16 A, 1 p+N, C
1 enkelfasige transformator 230 V / 24 V, 160 VA
1 installatieautomaat 6 A, 2 p, C
1 installatieautomaat 4 A, 1 p+N, C

Aansluiting

voor 2 kabels tot 5 x 25 mm²

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 100 A
InA 26 A
RDF 0,60

Behuizinggrootte

520 x 225 mm (H x B)

Bestelnummer

940744

CEE-contactdozen

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

Contactdozen NF

2 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A
1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C
2 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C

Aansluiting

voor 1 kabel tot 5 x 10 mm²

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 63 A
InA 27 A
RDF 0,85

Behuizinggrootte

260 x 225 mm (H x B)

Bestelnummer

920283



Contactdooscombinaties – AMAXX® wandmontage

Standaard, beschermingsgraad IP 44.

Compleet voorbedraad, bovendeel elektrogrijs RAL 7035. Alle bovendelen, behalve die van de behuizingen met afmeting 130 x 225 mm en 650 x 112,5 mm, zijn zijdelings scharnierend. Beveiliging achter transparant klapdeksel. Andere combinaties op aanvraag.

: uit voorraad Stagobel leverbaar. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 112-113.

			
CEE-contactdozen 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen
Contactdozen NF 2 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 2 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 3 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF
Beveiliging 1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C 2 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C	Beveiliging	Beveiliging 1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A	Beveiliging 2 installatieautomaten 16 A, 3 p+N, C
Aansluiting voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²	Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ²	Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ²	Aansluiting voor 2 kabels tot 5 x 10 mm ²
Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 63 A InA 27 A RDF 0,85	Elektrische eigenschappen	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 16 A InA 16 A RDF 1	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 63 A InA 29 A RDF 0,9
Behuizinggrootte 260 x 225 mm (H x B)	Behuizinggrootte 130 x 225 mm (H x B)	Behuizinggrootte 650 x 112,5 mm (H x B)	Behuizinggrootte 260 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer 920292	Bestelnummer 910011	Bestelnummer 960018	Bestelnummer 920256


Contactdooscombinaties – AMAXX® wandmontage

Standaard, beschermingsgraad IP 44.

Compleet voorbedraad, bovendeel elektrogijs RAL 7035. Alle bovendelen, behalve die van de behuizingen met afmeting 130 x 225 mm en 650 x 112,5 mm, zijn zijdelings scharnierend. Beveiliging achter transparant klapdeksel. Andere combinaties op aanvraag.

: uit voorraad Stagobel leverbaar. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 112-113.

4




CEE-contactdozen
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen
Contactdozen NF
2 NF 16 A, 230 V
Beveiliging
Aansluiting
voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ² , voor 1 kabel tot 3 x 10 mm ²
Elektrische eigenschappen
Behuizinggrootte
260 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer
920293



CEE-contactdozen
3 CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen
Contactdozen NF
4 NF 16 A, 230 V
Beveiliging
1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p, 0,03 A 3 installatieautomaten 16 A, 3 p+N, C 4 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C
Aansluiting
voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²
Elektrische eigenschappen
Voorbeveiliging max. 63 A InA 44 A RDF 0,55
Behuizinggrootte
650 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer
950019



CEE-contactdozen
4 CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen
Contactdozen NF
Beveiliging
Aansluiting
voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ²
Elektrische eigenschappen
Behuizinggrootte
260 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer
920027



CEE-contactdozen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen
Contactdozen NF
2 NF 16 A, 230 V
Beveiliging
1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A 1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C 2 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C
Aansluiting
voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ²
Elektrische eigenschappen
Voorbeveiliging max. 40 A InA 34 A RDF 0,7
Behuizinggrootte
260 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer
920294

Contactdooscombinaties – AMAXX® wandmontage

Standaard, beschermingsgraad IP 44.

Compleet voorbedraad, bovendeel elektrogrijs RAL 7035. Alle bovendelen, behalve die van de behuizingen met afmeting 130 x 225 mm en 650 x 112,5 mm, zijn zijdelings scharnierend. Beveiliging achter transparant klapdeksel. Andere combinaties op aanvraag.

: uit voorraad Stagobel leverbaar. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 112-113.

			
			
CEE-contactdozen 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen
Contactdozen NF 2 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 2 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 2 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 2 NF 16 A, 230 V
Beveiliging 1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C 2 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C	Beveiliging 1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A 1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C 1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C 2 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C	Beveiliging 1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C 1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C 2 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C	Beveiliging
Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ²	Aansluiting voor 2 kabels tot 5 x 10 mm ²	Aansluiting voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²	Aansluiting 1 kabel tot 5 x 10 mm ² (32 A) 1 kabel tot 5 x 10 mm ² (16 A)
Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 63 A InA 38 A RDF 0,8	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 40 A InA 35 A RDF 0,55	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 100 A InA 48 A RDF 0,75	Elektrische eigenschappen
Behuizinggrootte 260 x 225 mm (H x B)	Behuizinggrootte 390 x 225 mm (H x B)	Behuizinggrootte 390 x 225 mm (H x B)	Behuizinggrootte 260 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer 920295	Bestelnummer 931469	Bestelnummer 930310	Bestelnummer 920297

Contactdooscombinaties – AMAXX® wandmontage

Standaard, beschermingsgraad IP 44.

Compleet voorbedraad, bovendeel elektrogrijs RAL 7035. Alle bovendelen, behalve die van de behuizingen met afmeting 130 x 225 mm en 650 x 112,5 mm, zijn zijdelings scharnierend. Beveiliging achter transparant klapdeksel. Andere combinaties op aanvraag.

: uit voorraad Stagobel leverbaar. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 112-113.

4




CEE-contactdozen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
Datacontactdozen
2 Cepex RJ45, 2-voudig Cat.6
Contactdozen NF
2 NF 16 A, 230 V
Beveiliging
1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A 1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C 1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C 2 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C
Aansluiting
voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ² of voor 2 kabels tot 5 x 16 mm ²
Elektrische eigenschappen
Voorbeveiliging max. 40 A InA 38 A RDF 0,6
Behuizinggrootte
520 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer
946842



CEE-contactdozen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen
Contactdozen NF
3 NF 16 A, 230 V
Beveiliging
1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A 1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C 1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C 3 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C
Aansluiting
voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²
Elektrische eigenschappen
Voorbeveiliging max. 40 A InA 40 A RDF 0,65
Behuizinggrootte
520 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer
940260



CEE-contactdozen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen
Contactdozen NF
4 NF 16 A, 230 V
Beveiliging
1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p, 0,03 A 1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C 2 installatieautomaten 16 A, 3 p+N, C 4 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C
Aansluiting
voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²
Elektrische eigenschappen
Voorbeveiliging max. 63 A InA 53 A RDF 0,55
Behuizinggrootte
650 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer
950020



CEE-contactdozen
2 CEE 32 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen
Contactdozen NF
2 NF 16 A, 230 V
Beveiliging
Aansluiting
voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ² en voor 1 kabel tot 3 x 10 mm ²
Elektrische eigenschappen
Behuizinggrootte
260 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer
920298

Contactdooscombinaties – AMAXX® wandmontage

Standaard, beschermingsgraad IP 44.

Compleet voorbedraad, bovendeel elektrogrijs RAL 7035. Alle bovendelen, behalve die van de behuizingen met afmeting 130 x 225 mm en 650 x 112,5 mm, zijn zijdelings scharnierend. Beveiliging achter transparant klapdeksel. Andere combinaties op aanvraag.

 : uit voorraad Stagobel leverbaar. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 112-113.

			
CEE-contactdozen 2 CEE 32 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 2 CEE 32 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 2 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 1 CEE 63 A, 5 p, 400 V 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen
Contactdozen NF 3 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 3 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 3 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 2 NF 16 A, 230 V
Beveiliging 1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p, 0,03 A 2 installatieautomaten 32 A, 3 p+N, C 3 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C	Beveiliging 2 installatieautomaten 32 A, 3 p+N, C 3 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C	Beveiliging 1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p, 0,03 A 2 installatieautomaten 32 A, 3 p+N, C 1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C 3 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C	Beveiliging 1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p, 0,03 A 1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C 2 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C
Aansluiting voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²	Aansluiting voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²	Aansluiting voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²	Aansluiting voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²
Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 63 A InA 44 A RDF 0,55	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 100 A InA 56 A RDF 0,7	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 63 A InA 53 A RDF 0,55	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 63 A InA 56 A RDF 0,5
Behuizinggrootte 520 x 225 mm (H x B)	Behuizinggrootte 520 x 225 mm (H x B)	Behuizinggrootte 650 x 225 mm (H x B)	Behuizinggrootte 390 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer 940286	Bestelnummer 940659	Bestelnummer 950021	Bestelnummer 930311

Contactdooscombinaties – AMAXX® wandmontage

Standaard, beschermingsgraad IP 44.

Compleet voorbedraad, bovendeel elektrogrijs RAL 7035. Alle bovendelen, behalve die van de behuizingen met afmeting 130 x 225 mm en 650 x 112,5 mm, zijn zijdelings scharnierend. Beveiliging achter transparant klapdeksel. Andere combinaties op aanvraag.

 uit voorraad Stagobel leverbaar. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 112-113.

4



CEE-contactdozen

1 CEE 63 A, 5 p, 400 V
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

Contactdozen NF

2 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar
63 A, 4 p, 0,03 A
1 installatieautomaat
32 A, 3 p+N, C
1 installatieautomaat
16 A, 3 p+N, C
2 installatieautomaten
16 A, 1 p+N, C

Aansluiting

voor 2 kabels tot 5 x 25 mm²

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,5

Behuizinggrootte

520 x 225 mm (H x B)

Bestelnummer

940025



CEE-contactdozen

1 CEE 63 A, 5 p, 400 V
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

Contactdozen NF

4 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar
63 A, 4 p, 0,03 A
1 installatieautomaat
32 A, 3 p+N, C
1 installatieautomaat
16 A, 3 p+N, C
4 installatieautomaten
16 A, 1 p+N, C

Aansluiting

voor 2 kabels tot 5 x 25 mm²

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,5

Behuizinggrootte

650 x 225 mm (H x B)

Bestelnummer

950022



CEE-contactdozen

1 CEE 63 A, 5 p, 400 V
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

Contactdozen NF

2 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar
63 A, 4 p, 0,03 A
1 installatieautomaat
32 A, 3 p+N, C
1 installatieautomaat
16 A, 3 p+N, C
1 installatieautomaat
16 A, 1 p+N, C

Aansluiting

voor 2 kabels tot 5 x 25 mm² of
voor 2 kabels tot 5 x 16 mm²

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,5

Behuizinggrootte

650 x 225 mm (H x B)

Bestelnummer


952082

Contactdooscombinaties – AMAXX® wandmontage

Standaard, beschermingsgraad IP 67.

Compleet voorbedraad, bovendeel elektrogrijs RAL 7035. Alle bovendelen, behalve die van de behuizingen met afmeting 130 x 225 mm en 650 x 112,5 mm, zijn zijdelings scharnierend. Beveiliging achter transparant klapdeksel. Andere combinaties op aanvraag.

: uit voorraad Stagobel leverbaar. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 112-113.

			
CEE-contactdozen 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 3 CEE 32 A, 4 p, 380 - 440 V afschakelbaar, met mechanische DUO-vergrendeling	CEE-contactdozen 1 CEE 63 A, 5 p, 400 V 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen
Contactdozen NF 3 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 2 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF	Contactdozen NF 2 NF 16 A, 230 V
Beveiliging 1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A	Beveiliging 1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A 1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C 1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C 2 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C	Beveiliging 3 installatieautomaten 32 A, 3 p, C 1 aansluitbout voor aarding M 10, V2A	Beveiliging 1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p, 0,03 A 1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C 1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C 2 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C
Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ²	Aansluiting voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²	Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 25 mm ²	Aansluiting voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²
Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 16 A InA 16 A RDF 1	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 40 A InA 40 A RDF 0,7	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 100 A InA 58 A RDF 0,6	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 63 A InA 63 A RDF 0,5
Behuizinggrootte 650 x 112,5 mm (H x B)	Behuizinggrootte 520 x 225 mm (H x B)	Behuizinggrootte 520 x 225 mm (H x B)	Behuizinggrootte 650 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer 960034	Bestelnummer 940287	Bestelnummer 940027	Bestelnummer 950033

Contactdooscombinaties – Toebehoren voor AMAXX®

Toebehoren voor AMAXX® contactdooscombinaties.



AMAXX® standaardwartels

zwart RAL 9005

M 20 - klem- en afdichtbereik 6-13 mm
IP 44: **Bestelnummer 990607**
IP 67: **Bestelnummer 990611**

M 25 - klem- en afdichtbereik 9-17 mm
IP 44: **Bestelnummer 990610**

M 32 - klem- en afdichtbereik 13-21 mm
IP 44: **Bestelnummer 990608**
IP 67: **Bestelnummer 990612**

M 40 - klem- en afdichtbereik 14-28 mm
IP 67: **Bestelnummer 990609**



AMAXX® bevestigingsset

4 schroeven 6 x 70 kruiskop, verzinkt staal
4 universele pluggen 8 x 50, voor beton, gasbeton, gipsblokken en kalkzandsteen

Bestelnummer 990606



AMAXX® montageset

voor zijdelingse montage van AMAXX®s combinaties, voor montage naar links of naar rechte uitvoering (tweevoudige set voor 1 combinatie)

Bestelnummer 990620



AMAXX® draagframe

geel RAL 1004, bestemd voor AMAXX® contactdooscombinaties met behuizingen van 260 x 225 mm, 390 x 255 mm en 520 x 225 mm

Bestelnummer 15696



AMAXX® membraanwartels

zwart RAL 9005, inclusief blindstop

M 20 - klem- en afdichtbereik 6-13 mm
Bestelnummer 990621

M 25 - klem- en afdichtbereik 9-17 mm
Bestelnummer 990623

M 32 - klem- en afdichtbereik 13-21 mm
Bestelnummer 990625

M 40 - klem- en afdichtbereik 14-28 mm
Bestelnummer 990627

Selectietabel voor membraanwartels			
AMAXX® contactdooscombinatie	Standaard kabelinvoer	Toepassingsadvies membraanwartels*	
met 1 segment behuizing: 130 x 225 mm (H x B)	boven: 2 x M 25 2 x M 20 onder: 2 x M 25 2 x M 20	1 x M 25	alternatief: 1 x M 20
met 2 segmenten behuizing: 230 x 225 mm (H x B)	boven: 2 x M 32 2 x M 20 onder: 2 x M 32 2 x M 20	1 x M 32	alternatief: 2 x M 20
met 3 segmenten behuizing: 390 x 225 mm (H x B)	boven: 2 x M 40 2 x M 20 onder: 2 x M 40 2 x M 20	1 x M 40	alternatief: 2 x M 20
met 4 segmenten behuizing: 520 x 225 mm (H x B)	boven: 2 x M 40 2 x M 20 onder: 2 x M 40 2 x M 20	1 x M 40 en 1 x M 20	alternatief: 3 x M 20
met 5 segmenten behuizing: 650 x 225 mm (H x B)	boven: 2 x M 40 2 x M 20 onder: 2 x M 40 2 x M 20	1 x M 40 en 2 x M 20	alternatief: 4 x M 20
* Ten minste nodig voor de volgende omgevingscondities: Dalen van de omgevingstemperatuur met 45 °C door 10 minuten hevige regenval (behuizing bijv. door zonnestraling tot 60 °C opgewarmd, vervolgens stortregen met 15 °C watertemperatuur). Bij grotere/kleinere temperatuurverschillen zijn desbetreffend meer of minder membraanwartels te gebruiken.			

Contactdooscombinaties – AMAXX® wandmontage

Hoge resistentie tegen chemicaliën, uit AMELAN®, beschermingsgraad IP 44 / IP 67.

Met hittebestendig binnenwerk en vernikkelde contacten, compleet voorbedraad, bovendeel elektrogrijs RAL 7000.

Alle bovendelen, behalve die van de behuizingen met afmeting 650 x 112,5 mm, zijn zijdelings scharnierend.

Beveiligingen achter transparant klapdeksel. Andere combinaties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 112-113.



4

CEE-contactdozen 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen
Contactdozen NF 3 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 3 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 4 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 2 NF 16 A, 230 V
Beveiliging 1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A	Beveiliging 1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A 1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C 1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C 3 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C	Beveiliging 1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p, 0,03 A 1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C 2 installatieautomaten 16 A, 3 p+N, C 4 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C	Beveiliging 1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p, 0,03 A 1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C 1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C 2 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C
Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ²	Aansluiting voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²	Aansluiting voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²	Aansluiting voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ²
Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 16 A InA 16 A	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 40 A InA 40 A RDF 0,65	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 63 A InA 48 A RDF 0,5	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 63 A InA 42 A RDF 0,65
Behuizinggrootte 650 x 112,5 mm (H x B)	Behuizinggrootte 520 x 225 mm (H x B)	Behuizinggrootte 650 x 225 mm (H x B)	Behuizinggrootte 520 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer 960042	Bestelnummer 940289	Bestelnummer 950042	Bestelnummer 946198

Contactdooscombinaties – AMAXX® ophangbaar

Standaard, beschermingsgraad IP 44.

Compleet voorbedraad, zijdelings scharnierend. Beveiliging onder transparant klapdeksel, met ophangogen boven, grijphaken onderaan en meegeleverde kettingset. De contactdooscombinatie kan naar wens in elektrogijs RAL 7035, geel RAL 1021 of zilver RAL 9006 besteld worden. Bij bestelling in geel of zilver, de bijbehorende kleurcode (geel = GE, zilver = SI) aan het desbetreffende bestelnummer toevoegen. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 112-113.



CEE-contactdozen
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen
Contactdozen NF
4 NF 16 A, 230 V
Beveiliging
1 aardleeschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A, type A
1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C
4 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C
Aansluiting
voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ²
Elektrische eigenschappen
Voorbeveiliging max. 63 A InA 35 A RDF 0,6
Behuizinggrootte
260 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer
970200GE



CEE-contactdozen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen
Contactdozen NF
4 NF 16 A, 230 V
Beveiliging
1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C
1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C
2 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C stroomonderbreker 0,03 A
Aansluiting
voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ²
Elektrische eigenschappen
Voorbeveiliging max. 63 A InA 52 A RDF 0,75
Behuizinggrootte
260 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer
970201SI



Persluchtaansluiting
voor de ophangbare AMAXX®
voor slang 9 mm, Bestelnummer 997001
voor slang 13 mm, Bestelnummer 997000

Contactdooscombinaties – AMAXX® mobiel

Standaard, beschermingsgraad IP 44 en IP 67.

Compleet voorbedraad, bovendeel elektrogrijs RAL 7035. Alle bovendelen, behalve die van de behuizingen met afmeting 130 x 225 mm en 650 x 112,5 mm, zijn zijdelings scharnierend. Beveiliging achter transparant klapdeksel. Andere combinaties op aanvraag.

: uit voorraad Stagobel leverbaar. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 112-113.




CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen
	1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V	
CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen
		3 CEE 16 A, 3 p, 230 V afschakelbaar, met DUO-vergrendeling
Contactdozen NF	Contactdozen NF	Contactdozen NF
5 NF 16 A, 230 V	3 NF 16 A, 230 V	
Beveiliging	Beveiliging	Beveiliging
1 aardlekschakelaar 25 A, 2 p, 0,03 A	1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A 1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C 3 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C	1 aardlekschakelaar 25 A, 2 p, 0,03 A 1 installatieautomaat 16 A, 2 p, C
Aansluiting	Aansluiting	Aansluiting
2 m H07RN-F3G2,5 met stekker NF	2 m H07RN-F5G4 met stekker CEE 32 A, 5 p, 400 V	4 m H07RN-F3G2,5 met stekker CEE 16 A, 3 p, 230 V
Elektrische eigenschappen	Elektrische eigenschappen	Elektrische eigenschappen
InA 16 A RDF 1	InA 32 A RDF 0,85	InA 16 A RDF 1
Behuizinggrootte	Behuizinggrootte	Behuizinggrootte
260 x 225 mm (H x B)	390 x 225 mm (H x B)	520 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer
920046	931955	940031

Contactdooscombinaties – AMAXX® mobiel

Standaard, beschermingsgraad IP 44.

Compleet voorbedraad, bovendeel elektrogrijs RAL 7035. Alle bovendelen, behalve die van de behuizingen met afmeting 130 x 225 mm en 650 x 112,5 mm, zijn zijdelings scharnierend. Beveiliging achter transparant klapdeksel. Andere combinaties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 112-113.

4



CEE-contactdozen

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

CEE-contactdozen

Contactdozen NF

4 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar
25 A, 2 p, 0,03 A, type A
1 installatieautomaat
16 A, 1 p+N, C
1 installatieautomaat 4 A, 1 p+N, C
1 noodstop via een
uitschakelspoel MX

Aansluiting

voor 1 kabel tot 3 x 6 mm²

Elektrische eigenschappen

InA 16 A
RDF 1

Behuizinggrootte

260 x 225 mm (H x B)

Bestelnummer

923523



CEE-contactdozen

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

Contactdozen NF

4 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar
40 A, 4 p, 0,03 A, type A
1 installatieautomaat
16 A, 3 p+N, C
1 installatieautomaat
16 A, 1 p+N, C
1 installatieautomaat 4 A, 1 p+N, C
1 noodstop via een
uitschakelspoel MX

Aansluiting

voor 2 kabels tot 5 x 25 mm² of
voor 2 kabels 5 x 16 mm²

Elektrische eigenschappen

InA 30 A
RDF 0,9

Behuizinggrootte

390 x 225 mm (H x B)

Bestelnummer

931017



CEE-contactdozen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

Contactdozen NF

4 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar
40 A, 4 p, 0,03 A, type A
1 installatieautomaat
32 A, 3 p+N, C
1 installatieautomaat
16 A, 1 p+N, C
1 installatieautomaat 4 A, 1 p+N, C
1 noodstop via een
uitschakelspoel MX

Aansluiting

voor 2 kabels tot 5 x 25 mm²

Elektrische eigenschappen

InA 38 A
RDF 0,7

Behuizinggrootte

390 x 225 mm (H x B)

Bestelnummer

930038A



CEE-contactdozen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

Contactdozen NF

4 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar
40 A, 4 p, 0,03 A, type A
2 installatieautomaten
32 A, 3 p+N, C
1 installatieautomaat
16 A, 1 p+N, C
1 installatieautomaat 4 A, 1 p+N, C
1 noodstop via een
uitschakelspoel MX

Aansluiting

voor 2 kabels tot 5 x 25 mm²

Elektrische eigenschappen

InA 38 A
RDF 0,45

Behuizinggrootte

520 x 225 mm (H x B)

Bestelnummer

943510

AirKRAFT® en 3KRAFT®.

Het team voor Stroom. Data. Perslucht.

U hebt elektriciteit, perslucht, data nodig? Veilig en flexibel?

Ga voor AirKRAFT® of 3KRAFT®. Kenmerkend voor beide: met kettingset voor plafondophanging, vast aan de wand of mobiel met voedingskabel. Naar wens in signaalgeel, rood of zilver. U hebt de keuze!



Tot vier contactdozen plus perslucht. Aansluitklaar geleverd of bedrijfsklaar met voeding en stekker.



4

Ononderscheidingen

AirKRAFT® en 3KRAFT® zijn onderscheiden met veel designprijzen.



DESIGNPREIS 2006
DESIGNPREIS DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
NOMINIERT

DESIGN PLUS
Award 2004



Bronzemedaille 2004
Deutscher Designer Club

DELTA-BOX

De klassieker.

Met trekontlasting. Beschermingsgraden IP 44, IP 67 en IP 68.
Bij elke DELTA-BOX zit een ophangbeugel.



Verdeeldozen veelzijdig.

Ophangbaar, draagbaar, wandmontage. Aansluitklaar bedraad en met trekontlasting. Leverbaar in beschermingsgraad IP 44.

Contactdooscombinaties – AirKRAFT® en 3KRAFT®

Standaard, beschermingsgraad IP 20 en IP 44. Compleet voorbedraad, zwart bodemdeel, scharnierend, bovendeel naar keuze rood (FR), geel (FG) of zilver (FS). Andere combinaties op aanvraag. De combinaties zijn ook met contactdozen met beschermingscontact 16 A, 230 V, 2 p+A in verschillende nationale normen leverbaar. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 114-115.

4



Uitvoering

4 NF 16 A, 2 p+A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar
25 A, 2 p, 0,03 A
1 installatieautomaat 16 A, 1 p+N, C

Aansluiting

2 m kabel H07RN-F3G2,5
met stekker NF
16 A, 2 p+A, 230 V

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 16 A
I_{na} 16 A
RDF 1

Beschermingsgraad

IP 44

Bestelnummer

9401291GE



Uitvoering

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
2 NF 16 A, 2 p+A, 230 V
1 dubbel RJ45, cat. 6, 8/8

Beveiliging

Aansluiting

voor 1 kabel tot 5 x 10 mm²

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad

IP 44

Bestelnummer

94555FG



Uitvoering

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
3 NF 16 A, 2 p+A, 230 V

Beveiliging

Aansluiting

voor 1 kabel tot 5 x 10 mm²


Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad

IP 44

Bestelnummer

94550FS



Kettingset

voor AirKRAFT®

Bestelnummer 106060

voor 3KRAFT®

Bestelnummer 106123



Uitvoering

3 NF 16 A, 2 p+A, 230 V

Beveiliging

Aansluiting

voor 1 kabel tot 3 x 6 mm²

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad

IP 44

Bestelnummer

94351FR



Uitvoering

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
1 NF 16 A, 2 p+A, 230 V
1 dubbele RJ45, cat. 6, 8/8

Beveiliging

Aansluiting

voor 1 kabel tot 5 x 10 mm²

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad

IP 20

Bestelnummer

94355FG



Uitvoering

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
2 NF 16 A, 2 p+A, 230 V

Beveiliging

Aansluiting

3 m kabel H07RN-F5G2,5
met stekker
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad

IP 44

Bestelnummer

94356FG



Snelkoppeling voor perslucht

voor 3KRAFT® en AirKRAFT®
ophangbaar

voor slang 9 mm,

Bestelnummer 208620

voor slang 13 mm,

Bestelnummer 208621

Dubbele persluchtaansluiting
Bij gebruik van een dubbele
persluchtaansluiting bij 3KRAFT®
of AirKRAFT®, is het noodzakelijk
om een enkelvoudige snelkoppe-
ling voor perslucht bij te bestellen
(208620, 208621)


Verdeler voor twee
persluchtaansluitingen

Bestelnummer 41442

Contactdooscombinaties – DELTA-BOX en verdeel dozen

Standaard, beschermingsgraad IP 44.

Compleet voorbedraad, behuizing elektrogrijze RAL 7035. Andere combinaties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 114-115.

			
Uitvoering 3 NF 16 A, 2 p+A, 230 V	Uitvoering 4 NF 16 A, 2 p+A, 230 V	Uitvoering 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V 2 NF 16 A, 2 p+A, 230 V	Uitvoering 3 CEE 16 A, 5 p, 400 V
Beveiliging	Beveiliging	Beveiliging	Beveiliging
Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 6 mm ²	Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 6 mm ²	Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 6 mm ²	Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 6 mm ²
Elektrische eigenschappen	Elektrische eigenschappen	Elektrische eigenschappen	Elektrische eigenschappen
Beschermingsgraad IP 44	Beschermingsgraad IP 44	Beschermingsgraad IP 44	Beschermingsgraad IP 44
Bestelnummer 92798NF	Bestelnummer 92602NF	Bestelnummer 92915NF	Bestelnummer 92917
			
Uitvoering 3 NF 16 A, 2 p+A, 230 V	Uitvoering 4 NF 16 A, 2 p+A, 230 V 30° schuingeplaatst Bijzonder geschikt voor haakse stekkers!	Uitvoering 6 NF 16 A, 2 p+A, 230 V	Persluchtaansluiting voor DELTA-BOX en mobiele contactdooscombinaties voor slang 9 mm, Bestelnummer 41440
Beveiliging 1 aardlekschakelaar 25 A, 2 p, 0,03 A	Beveiliging	Beveiliging	voor slang 13 mm, Bestelnummer 41441
Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 6 mm ²	Aansluiting voor 1 kabel tot 3 x 4 mm ²	Aansluiting voor 1 kabel tot 5 x 4 mm ²	
Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 16 A I _{nA} 16 A	Elektrische eigenschappen	Elektrische eigenschappen	
Beschermingsgraad IP 44	Beschermingsgraad IP 44	Beschermingsgraad IP 44	
Bestelnummer 88125NF	Bestelnummer 88678NF	Bestelnummer 9201462	Ophangbeugel wordt bij elke DELTA-BOX meegeleverd.

Contactdooscombinaties – EverBOX®, mobiele verdeelkasten

De nieuwe mobiele behuizingen zijn verkrijgbaar met klantspecifieke uitrustingsvarianten. Isolerende en stapelbare dozen kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt.

EverBOX®
Voor evenementen,
industrie, markten en
beurzen.



- Productdetails :**
- Robuuste, waterdichte geïsoleerde verdeler IP 67, zwart (RAL 9005)
 - Volgens IEC 61439
 - Hittebestendig van -25 °C tot +40 °C
 - Bestand tegen veroudering en weer
 - Stapelbaar
 - Bescherming van de contactdozen en ingebouwde componenten door een stevige behuizing
 - Eenvoudige hantering met geïntegreerde handgrepen
 - Flexibele montage-mogelijkheden tot 125 A
 - Bescherming tegen condensatie in IP 67
 - Gemonteerd met contactdozen met beschermingsgraad IP 44 of IP 67
 - Beveiliging achter transparant klapdeksel

Voor een oplossing op maat, gelieve ons te contacteren.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij adviseren u en bieden u een individuele oplossing!

		
CEE-contactdozen 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 1 CEE 63 A, 5 p, 400 V 2 CEE 32 A, 5 p, 400 V 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V	CEE-contactdozen 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen	CEE-contactdozen	CEE-contactdozen
Contactdozen NF 12 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 9 NF 16 A, 230 V	Contactdozen NF 6 NF 16 A, 230 V
Beveiliging 1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A 1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C, 10 kA 12 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C 3 controle LED's	Beveiliging 1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p+N, 0,03 A 2 installatieautomaten 32 A, 3 p+N, C 2 installatieautomaten 16 A, 3 p+N, C 9 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C	Beveiliging 1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p+N, 0,03 A 1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C 2 installatieautomaten 16 A, 3 p+N, C 6 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C
Aansluiting 2 m kabel H07RN-F5G6 met stekker CEE 32 A, 5 p, 400 V	Aansluiting 2 m kabel H07RN-F5G10 met stekker CEE 63 A, 5 p, 400 V	Aansluiting 2 m kabel H07RN-F5G10 met stekker CEE 63 A, 5 p, 400 V
Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 32 A InA 32 A RDF 1	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 63 A InA 63 A RDF 0,6	Elektrische eigenschappen Voorbeveiliging max. 63 A InA 62 A RDF 0,65
Behuizinggrootte 560 x 350 x 340 mm (H x B x D)	Behuizinggrootte 560 x 350 x 340 mm (H x B x D)	Behuizinggrootte 560 x 350 x 340 mm (H x B x D)
Beschermingsgraad IP 44	Beschermingsgraad IP 44	Beschermingsgraad IP 67
Bestelnummer 9500722NF	Bestelnummer 9500748NF	Bestelnummer 9500886NF

EverGUM

Flexibele zekerheid.



Met de EverGUM-serie biedt MENNEKES een alternatief van massief rubber voor behuizingen van kunststof en plaatstaal. Dit alternatief is geschikt voor een breed scala aan omgevingen, vooral wanneer ruwe behandeling of agressieve reinigingsmiddelen te verwachten zijn. Deze producten kunnen ook worden geleverd volgens de normen van andere Europese landen.

De opmerkelijke voordelen:

- Weer- en verouderingsbestendig
- Hoge vormstabiliteit en precisie
- Hoge zuren- en logenresistentie
- Hoge doorslag- en kruipstroomvastheid

De allround powerpakketten voor mobiel gebruik in industrie, ambacht en handel. Stootvast - noch hun vorm noch hun functioneren zal worden beïnvloed. Bijkomend voordeel: ze zijn stapelbaar, wat een ruimtebesparende opslag mogelijk maakt.

Beproefde veiligheid. EverGUM details.

Gesloten behuizingsonderdeel, 77 mm boven de grond, verhindert het binnensijpelen van water. Probleemloos wisselen van contactdozen. Deksel met edelstalen snelsluitingen. Installatieautomaat en aardlekschakelaar na het openen van de deksel direct toegankelijk. Alle spanningvoerende onderdelen ook bij geopende deksel veilig voor aanraking. Extra veiligheid door schroef of hangslot.



Stekkerdoos EverGUM.

Venstergrootte voor zes of acht modules voor verticale installatie.



Contactdooscombinaties – EverGUM

Behuizing van rubber, signaalgeel RAL 1003, beschermingsgraad IP 44.

Compleet voorbedraad. Andere combinaties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 114-115.

 uit voorraad Stagobel leverbaar.



Uitvoering

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
3 NF 16 A, 2 p+A, 230 V

Beveiliging

1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C
1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C
3 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, B

Aansluiting

voor 2 kabels tot 3 x 6 mm²

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 100 A
InA 45 A
RDF 0,7

Beschermingsgraad

IP 44

Bestelnummer

70007NF



Uitvoering

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
4 NF 16 A, 2 p+A, 230 V

Beveiliging

1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C
2 installatieautomaten 16 A, 3 p+N, C
4 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, B

Aansluiting

voor 2 kabels tot 5 x 25 mm²

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,85

Beschermingsgraad

IP 44

Bestelnummer

70009NF



Uitvoering

1 CEE 63 A, 5 p, 400 V
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
4 NF 16 A, 2 p+A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p, 0,03 A
1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C
1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C
2 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, B

Aansluiting

voor 2 kabels tot 5 x 25 mm²

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,45

Beschermingsgraad

IP 44

Bestelnummer

71063NF



Uitvoering

6 NF 16 A, 2 p+A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar 25 A, 2 p, 0,03 A
1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C

Aansluiting

2 m kabel H07RN-F3G2,5 met stekker NF 16 A, 2 p, 230 V

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 16 A
InA 16 A
RDF 1

Beschermingsgraad

IP 44

Bestelnummer

7101132



Uitvoering

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
6 NF 16 A, 2 p+A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A
1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C
3 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C

Aansluiting

2 m kabel H07RN-F5G4 met stekker CEE 32 A, 5 p, 400 V

Elektrische eigenschappen


Voorbeveiliging max. 32 A
InA 32 A
RDF 0,6

Beschermingsgraad

IP 44

Bestelnummer

7404969



Uitvoering

1 CEE 63 A, 5 p, 400 V
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
6 NF 16 A, 2 p+A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p, 0,03 A
1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C
1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C
3 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C

Aansluiting

1 CEE aanbouwtoestelstekker 63 A, 5 p, 400 V

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,4

Beschermingsgraad

IP 44

Bestelnummer

7506100



Roestvrijstalen contactdooscombinaties

Veilig. Praktisch. Tijdloos mooi.

- Beschermingsgraad IP 43 of IP 44 met gesloten deur, zelfs als er stekkers in zitten
- De kabelbeschermingsopening is voldoende gedimensioneerd om door kabels te gaan
- Beveiligingsslot beschermt tegen onbevoegde toegang



Energiebolder van stalen buis

Staalhard. Vol energie. Vandalbestendig.

Stalen masten bieden een veilige stroomvoorziening en beschermen tegen kruisingen. Thermisch verzinkt en gepoedercoat. Verkrijgbaar in verschillende maten.

4



CombiTOWER®

Buiten en binnen.

Korte routes naar uw energiebron voor industrie, werkplaatsen, assemblagebedrijven, laadplatforms, etc.


Contactdooscombinaties – Wandmontage, roestvrij staal

Wandmontage of op zuil. Roestvrij staal (materiaal 1.4301). Beschermingsgraad IP 44, ook bij gesloten deur.
Oppervlak geslepen (K240), naar wens materiaal 1.4571.



Opbouw contactdooscombinatie roestvrij staal, geslepen
Maten (H x B x D): 530 x 400 x 220 mm, scharnierkant
standaard rechte uitvoering, deur voorzien van zwenkhevelgreep
en halfcilinderslot. Ook bij ingestoken stekkers afsluitbaar.
Kabelinvoer / aansluitmogelijkheid:
2 invoernippel M 32 onder,
2 messing blindstoppen M 16 onder,
klemmen (aanrakingsveilig volgens BGV A3)
voor 2 kabels tot 5 x 25 mm².

1 Set bevestigingsbeugels
(4 st.) wordt bij alle roestvrijstalen
opbouwcombinaties meegeleverd.



CEE-contactdozen
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

Contactdozen NF
4 NF 16 A, 230 V

Beveiliging
1 aardlekschakelaar
40 A, 4 p, 0,03 A
1 installatieautomaat
16 A, 3 p+N, C
4 installatieautomaten
16 A, 1 p+N, C

Aansluiting
voor 2 kabels tot 5 x 25 mm²

Elektrische eigenschappen
Voorbeveiliging max. 40 A
InA 38 A
RDF 0,8

Behuizinggrootte
530 x 400 x 220 mm (H x B x D)

Bestelnummer
83725NF



CEE-contactdozen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

Contactdozen NF
2 NF 16 A, 230 V

Beveiliging
1 aardlekschakelaar
63 A, 4 p, 0,03 A
1 installatieautomaat
32 A, 3 p+N, C
1 installatieautomaat
16 A, 3 p+N, C
2 installatieautomaten
16 A, 1 p+N, B

Aansluiting
voor 2 kabels tot 5 x 25 mm²

Elektrische eigenschappen
Voorbeveiliging max. 63 A
InA 44 A
RDF 0,7

Behuizinggrootte
530 x 400 x 220 mm (H x B x D)


Bestelnummer
83744NF

Contactdooscombinaties – Opbouwmontage, roestvrij staal

Roestvrij staal (materiaal 1.4301). Beschermingsgraad IP 44, ook bij gesloten deur.
Oppervlak geslepen (K240), naar wens materiaal 1.4571.

Inbouwcombinaties, bestaande uit:
Deur en raamwerk roestvrij staal, geslepen
Maten (H x B): 580 x 420 mm, deur voorzien van profiel
halfcilinderslot, afsluitbaar, ook bij ingestoken stekker,
scharnierkant standaard rechte uitvoering.

Inbouwbehuizing roestvrij staal
Maten (H x B x D): 520 x 360 x 200 mm
Kabelinvoertulen 3 x boven und 2 x onder,
toepasbaar van 13 tot 36 mm.



Onder-aanzicht

Tulen Ø 13 - 36 mm

580

420

360

520

200

max. kabel-door-snede

met klep

Tekening nr. 15644

Boven-aanzicht

Tulen Ø 13 - 36 mm

1 MB 430



Lege inbouwbehuizing

deur en raamwerk
roestvrij staal, geslepen,
Maten (H x B):
580 x 420 mm;
inbouwkast
roestvrij staal blank,
Maten (H x B x D):
520 x 360 x 200 mm

Bestelnummer 18427



Montageplaat

verzinkt,
voor inbouw verdeler
Maten: 580 x 420 mm

Bestelnummer 18416



CEE-contactdozen

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

Contactdozen NF

4 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar
40 A, 4 p, 0,03 A
1 installatieautomaat
16 A, 3 p+N, C
4 installatieautomaten
16 A, 1 p+N, C

Aansluiting

voor 2 kabels tot 5 x 25 mm²

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 40 A
InA 36 A
RDF 0,75

Behuizinggrootte

580 x 420 mm (H x B)

Bestelnummer

84373NF



CEE-contactdozen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

Contactdozen NF

2 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar
63 A, 4 p, 0,03 A
1 installatieautomaat
32 A, 3 p+N, C
1 installatieautomaat
16 A, 3 p+N, C
2 installatieautomaten
16 A, 1 p+N, C

Aansluiting

voor 2 kabels tot 5 x 25 mm²

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 100 A
InA 45 A
RDF 0,7

Behuizinggrootte

580 x 420 mm (H x B)

Bestelnummer

84374NF

Roestvrij staal (materiaal 1.4301).

Naar wens materiaal 1.4571.



CombiTOWER® – de korte weg naar de energiebron.

De CombiTOWER® is de ideale energievoorziening voor industrie, werkplaats, montagehal of losplaats. Geschikt voor combinaties met contactdozen van 16 A tot 63 A. Afwijkende kleuren (RAL) op aanvraag.

Handig in gebruik.

Voor combinatiebehuizing 1043 x 254,5 x 250 mm: Eenvoudige montage door afneembare kap. Het scharnierend bovendecksel van de AMAXX® combinatie kan gemakkelijk worden geopend.


De CombiTOWER® is ook met afsluitbare deur leverbaar. Bij montage van 63 A-contactdozen met ingeplugde stekker kan de deur niet worden gesloten.

Elektro-installaties voor buiten eenvoudig gemaakt.

De kortste weg: alle benodigde aansluitingen (stroom en perslucht) ter plekke aanwezig.

Eenvoudige installatie: ingebouwde rail voor de trekontlasting van de kabel en openingen voor perslucht aansluiting M 20 zijn aanwezig. Aardingsbouten M 8 worden bij de CombiTOWER® meegeleverd. De frontplaat kan, afhankelijk van de afmetingen van de behuizing, naar boven of naar beneden verplaatst worden.


Eenvoudig te bestellen: kies een combinatie in de gewenste uitvoering, kies een CombiTOWER® waarin deze combinatie past en geef beide bestelnummers door.



1 MB 517

Geldig voor referenties: 15678 en 15679

Bij de bestelnummers 15738 en 15739 verschillen alleen de afmetingen van het frontpaneel.



1 MB 518

Geldig voor referenties: 15680 en 15681

Bij de artikelnummers 15740 en 15741 zijn de afmetingen van de combinatiebehuizing en het frontpaneel verschillend.

Contactdooscombinaties – Vrijstaand, CombiTOWER®, roestvrij staal

Roestvrij staal (materiaal 1.4301).

Naar wens materiaal 1.4571.

			
CombiTOWER®	CombiTOWER®	CombiTOWER®	CombiTOWER®
van roestvrij staal (materiaal 1.4301), naar wens materiaal 1.4571	met afsluitbare deur	van roestvrij staal (materiaal 1.4301), naar wens materiaal 1.4571	met afsluitbare deur
van roestvrij staal (materiaal 1.4301), naar wens materiaal 1.4571	van roestvrij staal (materiaal 1.4301), naar wens materiaal 1.4571	van roestvrij staal (materiaal 1.4301), naar wens materiaal 1.4571	van roestvrij staal (materiaal 1.4301), naar wens materiaal 1.4571
met afneembare kap en frontplaat, maten (H x B x D): 1043 x 254,5 x 250 mm	met afneembare kap en deur, maten (H x B x D): 1043 x 254 x 415 mm	met afneembare kap en frontplaat, maten (H x B x D): 1043 x 254,5 x 250 mm	met afneembare kap en deur, maten (H x B x D): 1043 x 254 x 415 mm
geschikt voor AMAXX® combinaties met 2, 3 of 4 segmenten	geschikt voor AMAXX® combinaties met 2, 3 of 4 segmenten	geschikt voor AMAXX® combinaties met 5 segmenten	geschikt voor AMAXX® combinaties met 5 segmenten
gelakt in signaalgeel (RAL 1003)	gelakt in signaalgeel (RAL 1003)	gelakt in signaalgeel (RAL 1003)	gelakt in signaalgeel (RAL 1003)
Bestelnr. 15679	Bestelnr. 15681	Bestelnr. 15739	Bestelnr. 15741
blank staal	blank staal	blank staal	blank staal
Bestelnr. 15678	Bestelnr. 15680	Bestelnr. 15738	Bestelnr. 15740

Contactdooscombinaties – Vrijstaand, energiebolder

Stalen buis. Beschermingsgraad IP 44.



CEE-contactdozen

1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

Contactdozen NF

2 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

1 installatieautomaat
16 A, 3 p+N, C

Aansluiting

voor 1 kabel tot 5 x 6 mm²

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 63 A
InA 29 A
RDF 0,8

Behuizinggrootte

1050 x 220 mm (H x Ø)

Bestelnummer

84335NF



Lege behuizing energiebolder

stalen buis,
wanddikte 4,0 mm,
vuurverzinkt,
gepoedercoat
kleur: rood,
scharnierend luik met cilinderslot
Maten (H x Ø):
1050 x 220 mm (binnenzijde),
Gewicht: ca. 45 kg,
Kabeluitvoer onder:
(H x B) 50 x 40 mm,
Bodemmontageflens:
Ø 360 mm,
met 4 bevestigingsboringen
15,5 mm voor bevestiging op
een bestaand fundament

Lege behuizing

Bestelnummer 18500RO

Montageplaat

Bestelnummer 15561000



CEE-contactdozen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

Contactdozen NF

2 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

1 aardlekschakelaar
40 A, 4 p, 0,03 A
1 installatieautomaat
16 A, 3 p+N, C
2 installatieautomaten
16 A, 1 p+N, C

Aansluiting

voor 1 kabel tot 5 x 10 mm²

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Behuizinggrootte

1050 x 273 mm (H x Ø)

Bestelnummer

6308216



Lege behuizing energiebolder

stalen buis,
wanddikte 4,5 mm
galvanisch verzinkt
verchroomd en gepoedercoat
kleur: antraciet (RAL 7016),
scharnierend luik met slot
Maten (H x Ø):
1050 x 273 mm (binnenzijde)
Gewicht: ca. 60 kg
Kabeluitvoer onder:
(H x B) 60 x 70 mm
Bodemmontageflens:
Ø 390 mm
met 4 bevestigingsboringen
15,5 mm voor bevestiging op
een bestaand fundament

Lege behuizing

Bestelnummer 18503AG

Montageplaat

Bestelnummer 15617

Contactdooscombinaties – Vrijstaand, energiebolder

Stalen buis. Beschermingsgraad IP 44.



CEE-contactdozen

- 1 CEE 63 A, 5 p, 400 V (afschakelbaar)
- 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
- 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-contactdozen

Contactdozen NF

- 2 NF 16 A, 230 V

Beveiliging

- 1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p, 0,03 A
- 1 installatieautomaat 32 A, 3 p+N, C
- 1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C
- 2 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C

Aansluiting

voor 2 kabels tot 5 x 25 mm²

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,7

Behuizinggrootte

1400 x 325 mm (H x Ø)

Bestelnummer

83722NF

Lege behuizing energiebolder

stalen buis,
wanddikte 4,5 mm
vuurverzinkt
gespoten
kleur: antraciet
staalgls DB 703,
scharnierend luik
met slot
Maten (H x Ø):
1400 x 325 mm (binnenzijde)
Gewicht: ca. 100 kg
Kabeluitvoer onder:
(H x B) 50 x 100 mm
Bodemmontageflens:
Ø 450 mm
met 4 bevestigingsboringen
15,5 mm voor bevestiging op een
bestaand fundament

Lege behuizing
Bestelnummer 18502AZ

Montageplaat
Bestelnummer 15566

Bovenaanzicht
bodemplaat



Opening voor
voeding onder-
aan, tussen de
boorgaten in de
bodemplaat


Profiel
halfcilinderslot

Luik

Kabeldoorvoer bij
gesloten luik

1 MB 443

voor bestelnr.
84335 en 18500RO



Montageplaat 15617 en
15725 is niet ingebouwd.

X=163
(max. inbouwdiepte)


wanddikte = 5 mm

* S235JRG2
1.0038
galvanisch verzinkt,
verchroomd en
met poedercoating
antraciet, RAL 7016

1 MB 473

voor bestelnr.
83685 en 18503AG

Bovenaanzicht
bodemplaat



Opening voor
voeding onderaan,
tussen de boorgaten
in de bodemplaat

Profiel
halfcilinder-
slot

Luik

Kabeldoorvoer bij
gesloten luik

Lege buis voor
kabel

18502AZ
antraciet

1 MB 445

voor bestelnr.
83722 en 18502 AZ

Speciaal contactmateriaal – NF / SCHUKO®

16 A, 2 p+A, 230 V. Andere modellen op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

	Inbouwcontactdoos, Franse/Belgische norm met klapdeksel, 3 insteekklemmen of 3 schroefklemmen als verbindingsklem 1,5 - 2,5 mm ² IP 44 Verpakkingseenheid: 100 Tekening: 1 MB 410	Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings-veiligheid	met insteekklemmen	met schroefklemmen
		grijs	16	230		11110	
		blauw	16	230		11111	
		grijs	16	230	✓	11160	11180
		blauw	16	230	✓	11161	11181
		zwart	16	230	✓	11162	
	Inbouwcontactdoos, Franse/Belgische norm zonder klapdeksel, 3 insteekklemmen of 3 schroefklemmen als verbindingsklem 1,5 - 2,5 mm ² IP 20 Verpakkingseenheid: 100/20 Tekening: 1 MB 410	Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings-veiligheid	met insteekklemmen	met schroefklemmen
		blauw	16	230	✓	11611	
		blauw	16	230		11661	11681
	Wandcontactdoos, Franse/Belgische norm met klapdeksel, 3 insteekklemmen als verbindingsklem 1,5 - 2,5 mm ² IP 44 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 1 MB 27/30	Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings-veiligheid	met insteekklemmen	met schroefklemmen
		blauw	16	230	✓	10092	
	Inbouwcontactdoos, SCHUKO® met klapdeksel, 3 insteekklemmen of 3 schroefklemmen als verbindingsklem 1,5 - 2,5 mm ² IP 54 Verpakkingseenheid: 100/20 Tekening: 1 MB 410	Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings-veiligheid	met insteekklemmen	met schroefklemmen
		grijs	16	230		11010	11030
		blauw	16	230		11011	11031
		zwart	16	230		11012	11032
		rood	16	230		11013	11033
	Inbouwcontactdoos, SCHUKO® met klapdeksel, 3 insteekklemmen of 3 schroefklemmen als verbindingsklem 1,5 - 2,5 mm ² IP 54 Verpakkingseenheid: 100 Tekening: 1 MB 586	Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings-veiligheid	met insteekklemmen	met schroefklemmen
		grijs	16	230		11060	
		blauw	16	230		11061	11081
	Inbouwcontactdoos, SCHUKO® voor mobiele toepassing, met afdichtkraag, met klapdeksel, 3 insteekklemmen of 3 schroefklemmen als verbindingsklem 1,5 - 2,5 mm ² IP 54 Verpakkingseenheid: 100 Tekening: 1 MB 586	Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings-veiligheid	met insteekklemmen	met schroefklemmen
		grijs	16	230		11310	11330
		blauw	16	230		11311	11331
		zwart	16	230		11312	11332
		rood	16	230		11313	11333

Speciaal contactmateriaal – NF / SCHUKO®

16 A, 2 p+A, 230 V. Andere modellen op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.



Inbouwcontactdoos, SCHUKO®
 met klapdeksel, 3 insteekklemmen
 als verbindingsklem 1,5 - 2,5 mm²,
 door schuiven en schroeven
 koppelbaar

IP 44
 Verpakkingseenheid: 10
 Tekening: 1 MB 27/30

Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings- veiligheid	met insteek- klemmen	met schroef- klemmen
grijs	16	230		10081	
blauw	16	230		10082	
zwart	16	230		10083	



**Cepex-inbouwcontactdoos,
Franse/Belgische norm**
met inbouwdoos

IP 44
Verpakkingseenheid: 5
Tekening: 1 MB 336

Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings- veiligheid	met insteek- klemmen	met schroef- klemmen
wit	16	230			4902



**Cepex-inbouwcontactdoos,
Franse/Belgische norm**

IP 44
Verpakkingseenheid: 5
Tekening: 1 MB 315

Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings- veiligheid	met insteek- klemmen	met schroef- klemmen
wit	16	230			4901
alpine wit	16	230			4909
zilver	16	230			4904



**Cepex-wandcontactdoos,
Franse/Belgische norm**

IP 44
Verpakkingseenheid: 5
Tekening: 1 MB 312

Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings- veiligheid	met insteek- klemmen	met schroef- klemmen
met tekstvenster, met slot					
grijs	16	230			4920
met tekstvenster					
grijs	16	230			4900



IP 44
Verpakkingseenheid: 5
Tekening: 1 MB 350

Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings- veiligheid	met insteek- klemmen	met schroef- klemmen
grijs	16	230			4281



Wandcontactdoos onderbak
combineerbaar met alle
inbouwcontactdozen flensmaat
50 x 50 mm

Verpakkingseenheid: 10
Tekening: 1 MB 27/30

Kleur		met schroef- klemmen
grijs		10714
blauw		10715
zwart		10716
grijs (Cepex design / foto vergelijkbaar product)		41404

Speciaal contactmateriaal – NF / SCHUKO®

IP 44 volgens DIN 49440-2 / 49440-3 / 49441 tevens DIN VDE 0620 en IP 68 volgens DIN 49442 / 43 tevens DIN VDE 0620.
Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

	NF/SCHUKO® stekker met beschermingscontact SCHUKO® en Franse/Belgische norm met knikbescherming, voor kabels tot 3 x 2,5 mm ² , tot H07RN-F IP 44 Verpakkingseenheid: 20	Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings- veiligheid	met insteek- klemmen	met schroef- klemmen
		grijs	16	230			10749
		zwart	16	230			10754
		oranje	16	230			10837
		blauw	16	230			10838
		rood	16	230			10839
		geel	16	230			10840
		groen	16	230			10841
	SCHUKO® koppeling met knikbescherming en afdichtkap voor kabels tot 3 x 2,5 mm ² , tot H07RN-F IP 44 Verpakkingseenheid: 10	Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings- veiligheid	met insteek- klemmen	met schroef- klemmen
		grijs	16	230			10751
		zwart	16	230			10755
		oranje	16	230			10842
		blauw	16	230			10843
		rood	16	230			10844
		geel	16	230			10845
		groen	16	230			10846
	SCHUKO® opbouwcontactdoos met klapdeksel, met scharnierend bajonetdeksel, wartelinvoer M 20 boven en M 20 onder (blind) IP 68 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 1 MB 347	Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings- veiligheid	met insteek- klemmen	met schroef- klemmen
		blauw / grijs	16	230			10863
	NF/SCHUKO® inbouwcontactdoos met klapdeksel, met scharnierend bajonetdeksel, vierkante flens, met vier bevestigingsgaten IP 68 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 1 MB 627	Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings- veiligheid	met insteek- klemmen	met schroef- klemmen
		blauw / grijs	16	230		17002	17006
		blauw / grijs	16	230	✓		17014
		NF					
		blauw / grijs	16	230	✓	17060	17064
	NF/SCHUKO® stekker met beschermingscontact SCHUKO® en Franse/Belgische norm met bajonetting en afschermkap aan band, voor kabels tot 3 x 2,5 mm ² , tot H07RN-F IP 68 Verpakkingseenheid: 10	Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings- veiligheid	met insteek- klemmen	met schroef- klemmen
		blauw / grijs	16	230			10828
	SCHUKO® koppeling met bajonetdeksel aan band, voor kabels tot 3 x 2,5 mm ² , tot H07RN-F IP 68 Verpakkingseenheid: 10	Kleur	Amp.	Volt	Aanrakings- veiligheid	met insteek- klemmen	met schroef- klemmen
		blauw / grijs	16	230			10833

7 polig

Voor multifunctionele toepassingen.




Deze 7-pins stekkers en contactdozen bieden oplossingen voor multifunctionele vereisten in de industrie, landbouw en handel.

Dit aantal polen biedt oplossingen op de volgende gebieden:

- Start ster-driehoek
- Regelgeving
- Controle
- Monitoring
- Detectie en alarmen
- Wis alarmen
- Elektrisch slot

Positie van de grondcontactbuis ten opzichte van de polarisatiesleuf, aangegeven door de positie van de wijzerplaat voor 6 p + , 16 A en 32 A.

Frequentie hz	Nominale bedrijfsspanning V	Positie van het grondcontact
100 tot 300	meer dan 50	10
meer dan 300 tot 500	meer dan 50	2
50	110	4
	230	9
	400	6
	500	7
50	220 tot 240 na de scheidingstransformator	12



Speciaal contactmateriaal – Contactdozen en stekkers 7-polig

DIN VDE 0623-1, EN 60309-2.  Grotere chemicaliënbestendigheid. Kleur: elektrogrijns en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.



Wandcontactdoos

hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten, binnenlig-
gende bevestiging, behuizing 180°
draaibaar

IP 44

Verpakkingseenheid: 10

Tekening: 1 MB 43/257

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	7		733	734	1035	
32	7		735	736	1040	



IP 67

Verpakkingseenheid: 10

Tekening: 1 MB 622



Wandcontactdoos

grotere chemicaliënbestendigheid,
hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten, 2
buitenliggende bevestigingen,
behuizing 180° draaibaar

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
16	7		9530	9531	9532		
32	7		9590	9591	9592		

Wandcontactdoos

hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten, afschakelbaar,
met mechanische DUO-vergrendeling,
schakelaar 6-polig met 2
hulpcontacten (1 x maak,
1 x verbreek), contactdozen zijn met
een hangslot afsluitbaar

IP 67

Verpakkingseenheid: 1

Tekening: 1 MB 207

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
met schakelaar 6-polig							
16	7			7306			
32	7			7307			
met schakelaar 3-polig							
16	7			5785			
32	7			6106			

5



Inbouwcontactdoos

hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten, hoek 20°

IP 44

Verpakkingseenheid: 10

Tekening: 1 MB 260/256

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
16	7		737	738	1045		
32	7		739	740	1050		



Inbouwcontactdoos

hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten, hoek 20°

IP 67

Verpakkingseenheid: 10

Tekening: 1 MB 251/405

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
16	7		2883	2459	2296		
32	7			2317	2212		



Stekker AM-TOP®

hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten, eendelige
behuizing, wartel met afdichting,
trekontlasting en knikbescherming

IP 44

Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz	
16	7		741	742	1055		
32	7		743	744	1060		

Speciaal contactmateriaal – Contactdozen en stekkers 7-polig

DIN VDE 0623-1, EN 60309-2. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.
Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.



Stekker AM-TOP®

hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten, eendelige
behuizing, wartel met afdichting,
trekontlasting en knikbescherming

IP 67

Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	7		3776	3777	3913	
32	7		2405	2324	2213	



Toestelstekker

hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten

IP 44

Verpakkingseenheid: 10

Tekening: 2 MB 147

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	7			2166		
32	7			2167		



Toestelstekker

hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten

IP 44

Verpakkingseenheid: 10

Tekening: 2 MB 73/71

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	7		749	750	1075	
32	7		751	752	1080	



Toestelstekker

hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten, met
afschermkap

IP 67

Verpakkingseenheid: 10

Tekening: 2 MB 203

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	7			3914		
32	7			3915		



Koppeling AM-TOP®

hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten, eendelige
behuizing, wartel met afdichting,
trekontlasting en knikbescherming

IP 44

Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	7		745	746	1065	
32	7		747	748	1070	



Koppeling AM-TOP®

hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten, eendelige
behuizing, wartel met afdichting,
trekontlasting en knikbescherming

IP 67

Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	500 V 50 en 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz 300-500 Hz
16	7		3783	3916	3784	
32	7		2406	2255	2460	

Speciaal contactmateriaal – Voor veiligheidsspanning

DIN VDE 0623-1, EN 60309-2. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.
Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

	Wandcontactdoos		A	P	20 - 25 V 50 en 60 Hz	40 - 50 V 50 en 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V = = =
	IP 44		16	2	1825	1831		1829
	Verpakkingseenheid: 10		16	3	1832	1837	1835	
	Tekening: 1 MB 294		32	2	1838	1844		1842
			32	3	1845	1850	1848	

	Wandcontactdoos		A	P	20 - 25 V 50 en 60 Hz	40 - 50 V 50 en 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V = = =
	IP 44		16	2	577	578		583
	Verpakkingseenheid: 10		16	3	584	585	586	
	Tekening: 1 MB 137		32	2	590	591		596
			32	3	597	598	599	

	Inbouwcontactdoos flens 55 x 55 mm, rechte uitvoering		A	P	20 - 25 V 50 en 60 Hz	40 - 50 V 50 en 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V = = =
	IP 44		16	2	603	604		609
	Verpakkingseenheid: 10		16	3	610	611	612	
	Tekening: 1 MB 136		32	2	616	617		622
			32	3	623	624	625	

	Inbouwcontactdoos flens 75 x 75 mm, rechte uitvoering		A	P	20 - 25 V 50 en 60 Hz	40 - 50 V 50 en 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V = = =
	IP 44		16	2	1602	1603		2617A
	Verpakkingseenheid: 10		16	3	1657	1661	1823	
	Tekening: 1 MB 292		32	2	1693	3290		2488A
			32	3	1594	1595	1579	

	Inbouwcontactdoos flens 68 x 62 mm, 20° hoek		A	P	20 - 25 V 50 en 60 Hz	40 - 50 V 50 en 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V = = =
	IP 44		16	2	1270	2855		2841
	Verpakkingseenheid: 10		16	3	2845	1272	2860	
	Tekening: 1 MB 231		32	2	1271	2864		2869
			32	3	2870	1273	2852	

Speciaal contactmateriaal – Voor veiligheidsspanning

DIN VDE 0623-1, EN 60309-2. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.
Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

 IP 44 Verpakkingseenheid: 10	Stekker met wartel		A	P	20 - 25 V 50 en 60 Hz	40 - 50 V 50 en 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V ==
	16	2			655A	656A		661A
	16	3			662A	663A	664A	
	32	2			668A	669A		674A
	32	3			675A	676A	677A	

 IP 44 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 2 MB 160	Toestelstekker		A	P	20 - 25 V 50 en 60 Hz	40 - 50 V 50 en 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V ==
	16	2			1955	1961		1959
	16	3			1962	1967	1965	
	32	2			1968	1974		1972
	32	3			1975	1980	1978	

 IP 44 Verpakkingseenheid: 10	Toestelstekker met wartel		A	P	20 - 25 V 50 en 60 Hz	40 - 50 V 50 en 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V ==
	16	2			707A	708A		713A
	16	3			714A	715A	716A	
	32	2			720A	721A		726A
	32	3			727A	728A	729A	


Veiligheidsspanning.

Alle niet-plaatsgebonden elektrische bedrijfsmiddelen (apparaten) in geleidende omgevingen met beperkte bewegingsvrijheid moeten worden uitgerust met veiligheidsspanning of voeding met netscheiding: bijv. in ketels, reservoirs, buisleidingen of dergelijke omgevingen. Dit geldt ook voor ruimtes met geleidende omgevingen. Looplampen moeten van veiligheidsspanning worden voorzien.

Alle plaatsgebonden bedrijfsmiddelen moeten worden gevoed door veiligheidsspanning of voeding met netscheiding. Hieronder vallen armaturen die bijv. voor onderhouds- of reinigingswerkzaamheden op een vaste plaats zijn aangebracht en via een beweegbare kabel gevoed worden. Er mogen uitsluitend gereedschappen met beschermingsklasse II of III gebruikt worden.

Veiligheidsspanning ≤ 25 V AC moet ook gebruikt worden voor alle niet-plaatsgebonden, ongeïsoleerde apparatuur die rechtstreeks met een dier in aanraking komt, zoals melkmachines, scheerapparaten of stofzuigers.

Eisen aan contactmateriaal voor veiligheidsspanning: De stekker en contactdoos moeten afwijkend zijn van stekkers en contactdozen van andere spanningsvoorziening en mogen geen beschermingscontact hebben (VDE 0100 deel 410:1997-01).



200 A - 400 A

Zware uitvoeringen voor de industrie.

Het contactmateriaal voor zware omstandigheden breidt het indertijd genormeerde contactmateriaal volgens EN 60309-2 uit met nominaalstromen van 200 A, 250 A en 400 A en met nominaalspanningen tot 1000 V. Het wordt volgens de volgende normen gebouwd: IEC 309-1, EN 60309-1, DIN VDE 0623, deel 1.



Aanrakingsveilig door contactafdekkingsschijven.

De contactbussen van contactdozen en koppelcontactstoppen zijn met contactafdekkingsschijven uitgerust, die het aanraken onder spanning onmogelijk maken (aanrakingsveilig volgens IEC 309-1/ EN 60309-1).



Mechanische vergrendeling.

Voor mobiele verbruikers met een nominaalstroom > 125 A biedt het hoogstroomprogramma de serie contactmateriaal voor 200 A, 250 A en 400 A. Deze is leverbaar in spanningen van 230 V tot 1000 V en in zeewaterbestendige uitvoering.

Het contactmateriaal is bestemd voor toepassing onder zeer zware omstandigheden. Bijvoorbeeld:

- op bouwterreinen
- bij boor- en transportsystemen
- in tunnelbouw
- in steengroeven
- in grind- of gravelwerken
- in dagbouwbedrijven
- op kraaninstallaties in havens en containerterminals
- op luchthavens
- bij flexibele stroomverzorging t.b.v. bijv. concerten
- als voeding op markten
- op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar



Aansluitklemmen in 200 A contactmateriaal voor aderdoorsnedes van 70 tot 150 mm², bij 250 A en 400 A voor aderdoorsnedes van 70 tot 185 mm² bij flexibele geleiders, bij een- en meeraderige kabels van 70 tot 240 mm².

Oppervlaktebescherming van de contacten.

Oppervlaktebescherming tegen een agressieve omgeving door verzilverde contacten bij 200 A tot 400 A. Om te voorkomen dat men bij het vervangen van beschadigde contactdelen (250 A en 400 A) de aansluiting moet demonteren kunnen ze vanaf de voorzijde vervangen worden.



Contactstoppen, koppelcontactstoppen, toestelcontactdozen en contactdozen worden met invoertrompet voor kabeldiameters van 45 tot 65 mm geleverd. De buitenliggende trekcontasting maakt het aansluiten makkelijker.

Al het contactmateriaal is standaard uitgerust met 2 pilootcontacten, welke naijlend sluiten bij insteken en voorijlend openen bij uittrekken. Contactmaterialen kunnen indien nodig elektrisch worden vergrendeld.

Speciaal contactmateriaal – 200 A - 400 A

Volgens IEC 309-1, EN 60309-2, DIN VDE 0623 deel 1 gefabriceerd. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

	Wandcontactdoos		400 V	
	met wartel, op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar		50 en 60 Hz	
	IP 67 Verpakkingseenheid: 1 Tekening 200 A: 1 MB 385 Tekening 250/400 A: 1 MB 389/1	A	P	
		200	4	75221
		200	5	75226
		250	4	75021
		250	5	75111
		400	4	75026
		400	5	75116

	Wandcontactdoos		400 V	
	met mechanische vergrendeling, op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar		50 en 60 Hz	
	IP 55 Verpakkingseenheid: 1 Tekening 200 A: 1 MB 386 Tekening 250/400 A: 1 MB 403/2	A	P	
		200	4	75231
		200	5	75236
		250	4	75031
		250	5	75121
		400	4	75036
		400	5	75126

	Inbouwcontactdoos		400 V	
	op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar		50 en 60 Hz	
	IP 67 Verpakkingseenheid: 1 Tekening 200 A: 1 MB 384 Tekening 250/400 A: 1 MB 388/1	A	P	
		200	4	75241
		200	5	75246
		250	4	75041
		250	5	75131
		400	4	75046
		400	5	75136

	Inbouwcontactdoos		400 V	
	15° hoek, op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar		50 en 60 Hz	
	IP 67 Verpakkingseenheid: 1 Tekening 200 A: 1 MB 636 Tekening 250/400 A: 1 MB 637	A	P	
		200	4	75053
		200	5	75058
		250	4	75063
		250	5	75068
		400	4	75073
		400	5	75078

	Inbouwcontactdoos		400 V	
	15° hoek, op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar		50 en 60 Hz	
	IP 67 Verpakkingseenheid: 1 Tekening 200 A: 2 MB 247 Tekening 250/400 A: 2 MB 248	A	P	
		200	4	75311
		200	5	75316
		250	4	75321
		250	5	75326
		400	4	75331
		400	5	75336

	Koppeling		400 V	
	met wartel, op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar		50 en 60 Hz	
	IP 67 Verpakkingseenheid: 1 Tekening 200 A: 3 MB 53 Tekening 250/400 A: 3 MB 54/1	A	P	
		200	4	75211
		200	5	75216
		250	4	75011
		250	5	75101
		400	4	75016
		400	5	75106

Speciaal contactmateriaal – 200 A - 400 A

Volgens IEC 309-1, EN 60309-2, DIN VDE 0623 deel 1 gefabriceerd. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag. Andere combinaties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

	Stekker			
	met wartel, op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar			
	IP 67			
	Verpakkingseenheid: 1			
	A	P	400 V 50 en 60 Hz	
	200	4	75201	
	200	5	75206	
	Toestelstekker			
	met wartel, op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar			
	IP 67			
	Verpakkingseenheid: 1			
	Tekening 200 A: 2 MB 197			
	Tekening 250/400 A: 2 MB 200/1			
	A	P	400 V 50 en 60 Hz	
	200	4	75251	
	200	5	75256	
	250	4	75172	
	250	5	75173	
	400	4	75389	
	400	5	75398	

Defensienormen

96919 en 96926.



Het MENNEKES TM contactmateriaal, kleur bronsgroen (RAL 6031), is speciaal ontwikkeld voor zeer hoge belastingen. TM contactmateriaal volgens VG 96919 - VG 96926 is bestemd voor toepassing bij omgevingstemperaturen van -35 °C tot +60 °C. Het actuele draagvermogen als functie van de omgevingstemperatuur is in VG 96919 deel 1 vastgelegd.



Inbouwcontactdoos TM
hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, 15° hoek, (vorm BS)

IP 67
Verpakkingseenheid: 5
Tekening: 1 MB 601

A	P	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	440 V- 460 V 60 Hz	>50 - 500 V >300-500 Hz
125	5		22189A BS013		



Stekker PowerTOP® Xtra TM
met aangespoten rubber greepvlakken, kooiklemmen, hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, wartel met afdichting, met afschermkap, behuizing met schroefdraad, vergrendeling voor behuizing en wartel, (vorm CP)

IP 67
Verpakkingseenheid: 5

A	P	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	440 V- 460 V 60 Hz	>50 - 500 V >300-500 Hz
63	5		24870 CP009		24873 DS012
125	5		24970 CP013		24973 DS016



Toestelstekker TM
hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, met afschermkap, (vorm AP)

IP 67
Verpakkingseenheid: 5
Tekening: 2 MB 206

A	P	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	440 V- 460 V 60 Hz	>50 - 500 V >300-500 Hz
125	5		23433		



Koppeling PowerTOP® Xtra TM
met aangespoten rubber greepvlakken, kooiklemmen, hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, wartel met afdichting, met afschermkap, behuizing met schroefdraad, vergrendeling voor behuizing en wartel, (vorm DS)

IP 67
Verpakkingseenheid: 5

A	P	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz	440 V- 460 V 60 Hz	>50 - 500 V >300-500 Hz
63	5		24885 DS009		24888 DS012
125	5		24985 DS013		24988 DS016

Speciaal contactmateriaal – TM en event materiaal

Behuizing gemaakt van zwart polycarbonaat; de beschrijvende labels zijn grijs. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.
Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

 Inbouwcontactdoos rechte uitvoering IP 44 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 1 MB 426	A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz
	16	3		1629ZC	
 Inbouwcontactdoos rechte uitvoering IP 44 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 1 MB 259	A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz
	16	4			1387ZA
 Inbouwcontactdoos rechte uitvoering, vernikkelde contacten IP 44 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 1 MB 247	A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz
	16	5			1385ZI
	32	3		1395ZD	
	32	5			22071ZA
 Inbouwcontactdoos X-CONTACT®, rechte uitvoering IP 44 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 1 MB 211	A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz
	63	5			1252AB
 Inbouwcontactdoos RAPIDO® TwinCONTACT, schroefloos met insteekklemmen, geschikt voor doorlussen, voor boorgat 61 mm Ø, centrale bevestiging IP 44 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 1 MB 468	A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz
	16	3		997AB	
 Inbouwcontactdoos RAPIDO® TwinCONTACT, schroefloos met insteekklemmen, geschikt voor doorlussen, voor boorgat 70 mm Ø, centrale bevestiging IP 44 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 1 MB 468	A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz
	32	3		995AB	

Speciaal contactmateriaal – TM en event materiaal

Behuizing gemaakt van zwart polycarbonaat; de beschrijvende labels grijs. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.
Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.



Stekker AM-TOP®
hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten, eendelige
behuizing, wartel met afdichting

IP 44
Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz
16	3	22737ZA	22302ZC	
16	4			22289ZC
16	5			21421ZA
32	3		260ZD	
32	5			21428ZA



Stekker PowerTOP® Xtra
met aangespoten rubber
greepvlakken, kooiklemmen,
hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten, wartel met
afdichting, behuizing met
schroefdraad, vergrendeling voor
behuizing en wartel

IP 67
Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz
63	5			13260
125	5			13261



Toestelstekker
vernikkelde contacten, bij
toepassing is een nok voor het
klapdeksel van de koppeling
noodzakelijk

IP 44
Verpakkingseenheid: 10
Tekening: 2 MB 68

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz
16	5			853SW
32	5			24152ZA



Koppeling AM-TOP®
hittebestendig binnenwerk,
vernikkelde contacten, eendelige
behuizing, wartel met afdichting

IP 44
Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz
16	3	509ZC	21877ZC	
16	4			21021ZB
16	5			21422ZB
32	3		522ZB	
32	5			21039ZB



Koppeling PowerTOP® Xtra
X-CONTACT®, aangespoten rubber
greepvlakken, hittebestendig
binnenwerk, behuizing met
schroefdraad, twee vergrendelingen

IP 67
Verpakkingseenheid: 10

A	P	110 V 50 en 60 Hz	230 V 50 en 60 Hz	400 V 50 en 60 Hz
63	5			14260
125	5			14261

Fabrikaat:
Wanneer de nominale spanning geïdentificeerd moet worden, niet alleen op het specifieke etiket maar ook via een gecodificeerde kleur, dan moet die kleur gekozen worden uit IEC 60309.
Desalniettemin zal deze gecodificeerde kleur enkel toegepast worden als die makkelijk te onderscheiden is van de behuizingskleur.
Bij de MENNEKES producten voor de evenementensector is het zwart van de behuizing geen gecodificeerde kleur.

Speciaal contactmateriaal – TM en event materiaal

Behuizing gemaakt van zwart polycarbonaat; de beschrijvende labels grijs. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag.
Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111 en 115.


	Verdeeldoos volledig voorbedraad, met kabel en ophangbeugel IP 44 Verpakkingseenheid: 1 Tekening: 1 MB 284	Uitvoering 3 contactdozen NF Kabelinvoer: 1 x M 20 boven met blindstop, 1 x M 20 met wartel onder voedingskabel 1,5 m H07RN-F3G1,5 met stekker SCHUKO® of NF	Bestelnr. 9200048NF
	Verdeeldoos volledig voorbedraad, met ophangbeugel IP 44 Verpakkingseenheid: 1 Tekening: 1 MB 284	Uitvoering 3 contactdozen NF Kabelinvoer: 1 x M 20 boven met blindstop, 1 x M 20 met wartel onder zonder kabel	Bestelnr. 9204715NF
	Verdeeldoos behuizing van rubber, volledig voorbedraad, wandmontage, ophangbaar, draagbaar IP 44 Verpakkingseenheid: 1 Tekening: 5 MB 44	Uitvoering 1 contactdoos CEE 16 A, 5 p, 400 V 1 contactdoos CEE 16 A, 3 p, 230 V 2 contactdozen NF 16 A, 2 p+A, 230 V Aansluiting: voor 1 kabel tot 5 x 10 mm²	Bestelnr. 7106889NF
	Verdelers draagbaar behuizing van rubber, zijdelings scharnierend, twee edelstalen snelsluitingen IP 44 Verpakkingseenheid: 1 Tekening: 5 MB 48a	Uitvoering 1 contactdoos CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 contactdoos CEE 16 A, 5 p, 400 V 1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C 4 contactdozen NF 16 A, 2 p+A, 230 V 4 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C 1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A Aansluiting: 2 m H07RN-F5G6 met stekker CEE 32 A, 5 p, 400 V	Bestelnr. 7408884NF
	Verdelers draagbaar, maxi behuizing van rubber, zijdelings scharnierend, twee edelstalen snelsluitingen IP 44 Verpakkingseenheid: 1 Tekening: 5 MB 43	Uitvoering 1 contactdoos CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 contactdoos CEE 16 A, 5 p, 400 V 1 installatieautomaat 16 A, 3 p+N, C 4 contactdozen NF 16 A, 2 p+A, 230 V 4 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C 1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A Aansluiting: 2 m H07RN-F5G6 met stekker CEE 32 A, 5 p, 400 V	Bestelnr. 7513001NF

Speciaal contactmateriaal – TM en event materiaal

Beschermingsgraad IP 44.

Compleet voorbedraad, behuizing gemaakt uit zwarte polycarbonaat. Alle bovendelen, behalve die van de behuizing met afmetingen 650 x 112,5 mm, zijn zijdelings scharnierend.

Beveiliging achter transparant klapdeksel. Andere combinaties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 112-113.



CEE-contactdozen
CEE-contactdozen
3 CEE 16 A, 3 p, 230 V
Contactdozen NF
Beveiliging
1 aardlekschakelaar 25 A, 2 p, 0,03 A 3 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C
Aansluiting
1 m H07RN-F3G2,5 met stekker CEE 16 A, 3 p, 230 V
Elektrische eigenschappen
Voorbeveiliging max. 16 A InA 16 A RDF 1
Behuizinggrootte
260 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer
924738SW



CEE-contactdozen
CEE-contactdozen
6 CEE 16 A, 3 p, 230 V
Contactdozen NF
Beveiliging
1 aardlekschakelaar 40 A, 4 p, 0,03 A 6 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C
Aansluiting
1 m H07RN-F5G4 met stekker CEE 32 A, 5 p, 400 V
Elektrische eigenschappen
Voorbeveiliging max. 32 A InA 24 A RDF 0,75
Behuizinggrootte
390 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer
931553SW



CEE-contactdozen
2 CEE 32 A, 5 p, 400 V
CEE-contactdozen
6 CEE 16 A, 5 p, 230 V
Contactdozen NF
Beveiliging
1 aardlekschakelaar 63 A, 4 p, 0,03 A 2 installatieautomaten 32 A, 4 p, C 6 installatieautomaten 16 A, 1 p+N, C
Aansluiting
2 m H07RN-F5G10 met stekker CEE 63 A, 5 p, 400 V
Elektrische eigenschappen
Voorbeveiliging max. 63 A InA 46 A RDF 0,6
Behuizinggrootte
650 x 225 mm (H x B)
Bestelnummer
951745SW

Beschermingsgraad IP 44.

Multifunctioneel en betrouwbaar gebruik: onze CEPEX contactdozen zijn uiterst geschikt voor controleposten, opslagruimtes, laboratoria, luchthavens, productielijnen etc. Cepex-datacontactdozen worden uitgerust met standaard netwerkkabels en kunnen gecombineerd worden met Cepex CEE en/of NF. Voor opbouw, inbouw of ingewerkt in wandgoot.

Cepex-datacontactdozen



- 1** Onderbak van de behuizing 180° draaibaar, waardoor het invoeren van leidingen van boven of onder zonder extra werkzaamheden mogelijk is.
- 2** Beschermingsgraad IP 44 met gesloten deksel of met ingevoerde stekker.
- 3** Geschikt voor tweevoudige RJ45, cat. 3 tot cat. 7 Keystones volgens IEC 60603-7.
- 4** Ook afsluitbaar bij ingestoken stekkers. Het veiligheidsslot beschermt tegen onbevoegde toegang.
- 5** Goed zichtbaar tekstvenster.



Eenvoudig:

Alle modellen zijn standaard met een membraanwartel M 25 voor twee kabels 3-9 mm uitgerust. Simpelweg de kabels doorstoten en klaar.



Extra:

Metrische kabelwartels M 25/2 x 8 optioneel verkrijgbaar



Compacte netwerkverdeler

Onderdelen / bescherming:

4 NF 16 A, 230 V
1 Cepex-datacontactdoos met 2 RJ45 aansluitmodules, type E-DAT module, bus, cat.6, fabrikaat: BTR

Kabelinvoer / aansluiting:

2 x M 25 boven (gesloten)
1 wartel M 25 onder
1 wartel M 25 (3 x 5-7) onder (kabelingang mogelijk van 2 enkele datakabels tot 8 mm) met klemmen voor 1 kabel tot 5 x 4 mm²

Cepex contactdozen ook combineerbaar met 2 NF (bestelnummer 25708)

Behuizingsgrootte

160 x 245 mm (H x B)

Bestelnummer

25719



Network enclosure AMAXX®

Onderdelen / bescherming:

2 Cepex-datacontactdozen identieke sloten, voorbereid op 4 RJ45 aansluitmodules, type E-DAT module, bus, cat.6, fabrikaat: BTR (bestelnr. 41454) of OpDAT module LC op ST (fabrikaat BTR - worden niet meegeleverd)

Kabelinvoer / aansluiting:

2 x M 25 boven en onder (gesloten)
2 x M 20 boven en onder (gesloten)
1 wartel M 25 onder (meervoudige dichting met 3 openingen voor kabeldiameters van 5 – 7 mm incl. blinde pluggen, 1 afdichtdop uitbreikbaar)

Behuizingsgrootte

130 x 225 mm (H x B)

Bestelnummer

25104GE geel
25104 grijs

Gegevens- en netwerktechnologie – Energie en data

Kleuren: grijs (RAL 7035), alpine wit (RAL 9010), zilver (RAL 9006), zwart (RAL 9005). Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

 Lege Cepex-behuizing, grijs opbouw, voor het bevestigen van RJ45-aansluitdozen, 2 sleutels: Bestelnummer + index „G“ IP 44 Verpakkingseenheid: 5 Tekening: 1 MB 313	Fabriikaat	Type	Inzetstuk	Bestelnr.
	AMP	Twist	—	4350 ¹⁾
	AMP	Jack	2 x 41457	4360
	AMP	CO Plus	—	4370 *
	BTR	E-DAT Modul	2 x 41455	4340 ³⁾
	Rutenbeck	iso-8/8 Up0S	1 x 41492	4320
	TKM	KDMF	1 x 41452	4300 ¹⁾
	Reichle & De-Massari	Modul Real 10	2 x 25056	4375 ²⁾

 Lege Cepex-behuizing, grijs inbouw, voor het bevestigen van RJ45-aansluitdozen, 2 sleutels: Bestelnummer + index „G“ IP 44 Verpakkingseenheid: 5 Tekening: 1 MB 305	Fabriikaat	Type	Inzetstuk	Bestelnr.
	AMP	Twist	—	4352 ¹⁾
	AMP	Jack	2 x 41457	4362
	AMP	CO Plus	—	4372 *
	BTR	E-DAT Modul	2 x 41455	4342 ³⁾
	Rutenbeck	iso-8/8 Up0S	1 x 41492	4322
	TKM	KDMF	1 x 41452	4302 ¹⁾
	Reichle & De-Massari	Modul Real 10	2 x 25056	4377 ²⁾

 Lege Cepex-behuizing, alpine wit inbouw, voor het bevestigen van RJ45-aansluitdozen, 2 sleutels: Bestelnummer + index „G“ IP 44 Verpakkingseenheid: 5 Tekening: 1 MB 305	Fabriikaat	Type	Inzetstuk	Bestelnr.
	AMP	Twist	—	4354 ¹⁾
	AMP	Jack	2 x 41457	4364
	AMP	CO Plus	—	4374 *
	BTR	E-DAT Modul	2 x 41455	4344 ³⁾
	Rutenbeck	iso-8/8 Up0S	1 x 41492	4324
	TKM	KDMF	1 x 41452	4304 ¹⁾

 Lege Cepex-behuizing, zilver inbouw, voor het bevestigen van RJ45-aansluitdozen, 2 sleutels: Bestelnummer + index „G“ IP 44 Verpakkingseenheid: 5 Tekening: 1 MB 305	Fabriikaat	Type	Inzetstuk	Bestelnr.
	Rutenbeck	iso-8/8 Up0S		4326

 Lege Cepex-behuizing, zwart inbouw, voor het bevestigen van RJ45-aansluitdozen, 2 sleutels: Bestelnummer + index „G“ IP 44 Verpakkingseenheid: 5 Tekening: 1 MB 305	Fabriikaat	Type	Inzetstuk	Bestelnr.
	AMP	Jack	2 x 41457	4365
	BTR	E-DAT Modul	2 x 41455	4345 ³⁾
	Rutenbeck	iso-8/8 Up0S	1 x 41492	4367
	Reichle & De-Massari	KDMF	2 x 25056	4378 ²⁾

¹⁾ Lege Cepex-behuizing ook geschikt voor de datamodules Telegärtner (AMJ 45 Up/O, cat.6a) en Nexans (LANmark-6 snap-in connector met draagring modulair outlet 50).

²⁾ Lege Cepex-behuizing ook geschikt voor de datamodules Telegärtner (AMJ/UMJ cat.6+, Setec (XKJ), Corning (FutureCOM S10TENE Keystone), Dätwyler (KS-T6A, MS-K, PS-GG45), Rutenbeck (UM real cat.6a, A), LEONI MegaLine, Keystone.

³⁾ Lege Cepex-behuizing ook geschikt voor LEONI MegaLine.

* De datamodules AMP CO Plus zijn niet in het MENNEKES leveringsprogramma opgenomen!

Gegevens- en netwerktechnologie – Datamodule

Overzicht van de montagemogelijkheden voor RJ45 modules in lege CEPEX behuizingen.

RJ45 modules en Keystones			Cepex-inbouwcontactdoos																		Cepex-wandcontactdoos						
Fabrikaat	Type	Bestel-nr. data-module	Bestelnummer behuizing grijs (RAL 7035)							Bestelnummer behuizing alpine wit (RAL 9010)							Bestelnummer behuizing zwart (RAL 9005)	Bestel-nr. behuizing zilver RAL 9006)	Bestelnummer behuizing grijs (RAL 7035)								
			4302	4322	4342	4352	4362	4372	4377*	4304	4324	4344	4354	4364	4374	4345	4365	4367	4378*	4326	4300	4320	4340	4350	4360	4370	4375*
AMP	Jack	41457					■							■			■								■		
AMP	CO Plus							■							■											■	
Telegärtner	AMJ 45 Up/O		■			■				■			■								■			■			
Telegärtner	AMJ/UMJ-Modul								■										■							■	
Nexans	LANmark Connector		■			■				■			■								■			■			
BTR	E-DAT Modul	41455			■							■				■							■				
Rutenbeck	iso-8/8 UPOS	41492		■							■							■		■		■					
Rutenbeck	UM real								■										■							■	
TKM	KDMF	41452	■							■											■						
Reichle & De-Massari	Modul Real 10	25056							■										■								■
Setec	XKJ								■										■								■
Corning	FutureCom								■										■								■
Dätwyler	KS-T6A								■										■								■
LEONI	MegaLine				■				■			■				■		■					■				■

* Onze keystone-varianten kunnen worden uitgerust met **leveranciersonafhankelijke modules**. Naast de RJ45-modules kan een groot aantal elektrische en optische verbindingen voor gegevensoverdracht worden uitgerust.

	Datamodule BTR, type: RJ45 C6A module, 270° haaks, (E-DAT module 8(8) bus), cat.6, om in te klikken in Cepex-datacontactdozen, bestelnr. 4340, 4342, 4344, 4355, montagevriendelijke aansluiting van de datakabel, montage zonder speciaal gereedschap, trekontlasting middels klip Verpakkingseenheid: 20	<table><tr><th>Bestelnummer</th></tr><tr><td>41455</td></tr></table>	Bestelnummer	41455
Bestelnummer				
41455				
	Datamodule AMP, type: RJ45 aansluitmodule (type cat.6 SL jack), passend in Cepex-datacontactdozen, bestelnr. 4360, 4362, 4364, 4365 Verpakkingseenheid: 12	<table><tr><th>Bestelnummer</th></tr><tr><td>41457</td></tr></table>	Bestelnummer	41457
Bestelnummer				
41457				
	Datamodule Reichle + De-Massari, type: data-inzetstuk Real 10, cat.6, afgeschermd, incl. raam voor klikmontage, passend in Cepex-datacontactdozen, bestelnr. 4375, 4377, 4378 Verpakkingseenheid: 10	<table><tr><th>Bestelnummer</th></tr><tr><td>25056</td></tr></table>	Bestelnummer	25056
Bestelnummer				
25056				
	Datamodule Rutenbeck, type: data-inzetstuk 2 x RJ45, cat.6, (type UPOS), passend in Cepex-datacontactdozen, bestelnr. 4320, 4322, 4324, 4326, 4367 Verpakkingseenheid: 10	<table><tr><th>Bestelnummer</th></tr><tr><td>41492</td></tr></table>	Bestelnummer	41492
Bestelnummer				
41492				
	Datamodule TKM, type: data-inzetstuk 2 x RJ45, cat.6, type KDMF, passend in Cepex-datacontactdozen, bestelnr. 4300, 4302, 4304 Verpakkingseenheid: 10	<table><tr><th>Bestelnummer</th></tr><tr><td>41452</td></tr></table>	Bestelnummer	41452
Bestelnummer				
41452				
	Datamodule RJ45 aansluitmodule, type E-DAT module koppeling 8(8) 90°, cat.6 (aanbevolen voor verbeterde kabelgeleiding), passend in Cepex-datacontactdoos Verpakkingseenheid: 10	<table><tr><th>Bestelnummer</th></tr><tr><td>25042</td></tr></table>	Bestelnummer	25042
Bestelnummer				
25042				

Contactmateriaal voor koelcontainers

Op schepen en in terminals.



AM-TOP® stekkers en koppelingen.

Stabiele eendelige behuizing. Het aandraaien van de wartel geeft een automatische trekontlasting en een gedegen afdichting. De vertanding aan de sluitmoer zorgt voor houvast en heeft een zelfborgende werking. De wartel biedt tegelijkertijd een knikbescherming.



Wandcontactdozen, afschakelbaar en vergrendeld.

Contactdozen met gepatenteerde mechanische DUO-vergrendeling zorgen ervoor dat de contactdoos alleen ingeschakeld kan worden als er een stekker in zit.

Contactdooscombinaties met DUO contactdozen, geschakeld en vergrendeld.

**380-
440V**

32 A

3 h

3 p+ 

Toepassings specifieke oplossing – Koelcontainers

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Uurstand aardcontact 3 h. ⚡ Grotere chemicaliënbestendigheid. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. Andere combinaties op aanvraag. Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

	Wandcontactdoos grotere chemicaliënbestendigheid, hittebestendig binnenwerk vernikkelde contacten IP 67 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 1 MB 622	<table><tr><th>A</th><th>P</th><th>380 - 440 V 50 en 60 Hz</th></tr><tr><td>32</td><td>4</td><td>9562</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A	P	380 - 440 V 50 en 60 Hz	32	4	9562			
A	P	380 - 440 V 50 en 60 Hz									
32	4	9562									
	Wandcontactdoos afschakelbaar, met mechanische DUO-vergrendeling, hittebestendig binnenwerk vernikkelde contacten IP 67 Verpakkingseenheid: 1 Tekening: 1 MB 207	<table><tr><th>A</th><th>P</th><th>380 - 440 V 50 en 60 Hz</th></tr><tr><td>32</td><td>4</td><td>5792A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A	P	380 - 440 V 50 en 60 Hz	32	4	5792A			
A	P	380 - 440 V 50 en 60 Hz									
32	4	5792A									
	Wandcontactdoos hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, afschakelbaar, mechanische DUO- vergrendeling, contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar IP 67 Verpakkingseenheid: 2 Tekening: 1 MB 181/620	<table><tr><th>A</th><th>P</th><th>380 - 440 V 50 en 60 Hz</th></tr><tr><td>32</td><td>4</td><td>5946A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A	P	380 - 440 V 50 en 60 Hz	32	4	5946A			
A	P	380 - 440 V 50 en 60 Hz									
32	4	5946A									
	Inbouwcontactdoos hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, rechte uitvoering, flens 85 x 75 mm IP 67 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 1 MB 141	<table><tr><th>A</th><th>P</th><th>380 - 440 V 50 en 60 Hz</th></tr><tr><td>32</td><td>4</td><td>2123A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A	P	380 - 440 V 50 en 60 Hz	32	4	2123A			
A	P	380 - 440 V 50 en 60 Hz									
32	4	2123A									
	Stekker AM-TOP® hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, eendelige behuizing, wartel met afdichting, trekontlasting en knikbescherming IP 67 Verpakkingseenheid: 10	<table><tr><th>A</th><th>P</th><th>380 - 440 V 50 en 60 Hz</th></tr><tr><td>32</td><td>4</td><td>2175B</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A	P	380 - 440 V 50 en 60 Hz	32	4	2175B			
A	P	380 - 440 V 50 en 60 Hz									
32	4	2175B									
	Draaiveldtester uurstand aardcontact 3 h, volgens VDE 0413/deel 7 IP 44 Verpakkingseenheid: 5	<table><tr><th>A</th><th>P</th><th>380 - 440 V 50 en 60 Hz</th></tr><tr><td>32</td><td>4</td><td>3718</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A	P	380 - 440 V 50 en 60 Hz	32	4	3718			
A	P	380 - 440 V 50 en 60 Hz									
32	4	3718									

Toepassings specifieke oplossing – Koelcontainers

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Uurstand aardcontact 3 h. Kleur: elektro grijs en/of ken kleur. Andere combinaties op aanvraag.
Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 104-111.

	Toestelstekker hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, met klapdeksel		A	P	380 - 440 V 50 en 60 Hz
	IP 67 Verpakkingseenheid: 10 Tekening: 2 MB 40		32	4	2692

	Koppeling AM-TOP® hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten, eendelige behuizing, wartel met afdichting, trekontlasting en knikbescherming		A	P	380 - 440 V 50 en 60 Hz
	IP 67 Verpakkingseenheid: 10		32	4	2177A

	Houder voor stekkers 32 A, 4 p		Bestelnummer		
	Verpakkingseenheid: 10		41342		

Toepassings specifieke oplossing – Koelcontainers

Beschermingsgraad IP 67

Uurstand aardcontact 3 h. Kleur: elektrogrijs en/of kenkleur. DUO-contactdozen afschakelbaar en vergrendeld, met hittebestendig binnenwerk en vernikkelde contacten. Andere combinaties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina's 112-113.



AIDA Bella, Jos. L. Meyer-Werft, Papenburg – Duitsland

CEE-contactdozen

3 CEE 32 A, 4 p, 380-440 V, 3 h
voor koelcontainers,
afschakelbaar, met mechanische
DUO-vergrendeling

CEE-contactdozen

Contactdozen NF

Beveiliging

3 installatieautomaten
32 A, 3 p, C

Aansluiting

1 kabel 5 x 25 mm²
1 aansluitbout voor aarding M 10

Elektrische eigenschappen

Voorbeveiliging max. 100 A
InA 58 A
RDF 0,6

Behuizinggrootte (H x B x D)

520 x 225 x 236 mm

Bestelnummer

940027



Jos. L. Meyer-Werft, Papenburg – Duitsland



Materiaaltechnologie- en recyclagegroep Umicore
Hoboken – België



Staalproducent Arcelor Mittal, Genk – België



Didak Injection, kunststof spuitgietbedrijf, Grobbendonk – België



Gode Wind 2 offshore windmolenpark ten noordwesten van de Duitse Waddeneilanden – Duitsland



Yas Marina Circuit, F1 racecircuit, Abu Dhabi – VAE



Voetbalstadion "Signal Iduna Park", Dortmund – Duitsland

Service – Referentieprojecten



Olympia Stadium, Berlijn – Duitsland



Linea 1, Metro de Lima, Lima – Peru



Container Terminal, Le Havre – Frankrijk



De haven van Salalah – Oman



Container Terminal, Altenwerder – Duitsland



Ceramica Marca Corona, Sassuolo – Italië

Service – Informatie over normen en voorschriften

De door ons verstrekte informatie is mede hierop gebaseerd, maar heeft geen geldigheid. Het wordt aangereikt als hulp, maar er kan geen aanspraak worden gemaakt op volledigheid. De eigenschappen van de producten zijn uitsluitend aan de bij het bestelnummer gegeven omschrijving te ontlelen.

Installatierichtlijnen

Bij de installatie en het gebruik van elektrische apparaten moet zorgvuldig te werk worden gegaan. De desbetreffende geldige voorschriften en normen evenals de wettelijke voorschriften voor ongevallenpreventie moeten in acht worden genomen. Voor het nakomen van de betreffende bepalingen is de installateur verantwoordelijk.

MENNEKES CEE-contactmateriaal wordt geproduceerd conform de normen:

IEC 60309-1

IEC 60309-2

EN 60309-1

EN 60309-2

NEN-EN 60309-1

NEN-EN 60309-2

Toepassingsgebied

CEE-contactmateriaal kan en moet toegepast worden in: de industrie, ambachtsbedrijven, landbouwbedrijven, in vochtige en droge ruimtes, buiten, op bouwterreinen, in caravans, campers, boten, jachten en diens stroomvoorziening op camping- resp. ankerplaatsen (jachthavens), in brandgevaarlijke bedrijfsruimtes, in tenten, wagens en caravans van kermisreizigers.

Door CEE-contactmateriaal toe te passen voldoen adviseur en installateur van elektrische installaties aan de "bepalingen voor de uitvoering laagspanningsinstallaties" volgens NEN 1010 of het AREI.

Materiaal behuizing

Kunststof

MENNEKES gebruikt kunststof materiaal van hoge kwaliteit met de volgende voortreffelijke eigenschappen: excellente elektrische isolatie, onbreekbaar, slijtagebestendig, krasvast, vormstabiel, zelfdovend, hittebestendig, koudebestendig, gestabiliseerd tegen veroudering, bestand tegen zeewater, olie en benzine.

Voor gebruik in industriële gebouwen of werkplekken waar het gebruik van chemicaliën of andere agressieve stoffen het noodzakelijk maakt om andere kunststof materialen te gebruiken, biedt MENNEKES producten met verhoogde stabiliteit tegen benzine, olie en vet, verdunde zuren en alkali, reinigingsmiddelen en de meeste waterige zoutoplossingen. Deze producten zijn in de catalogus aangeduid met . Producten gemaakt van deze kunststof combineren hoge mechanische, thermische en elektrische eigenschappen met excellente vormvastheid en weerstand tegen chemicaliën. Ze zijn geschikt voor actie in chemische fabrieken, in raffinaderijen, in de voedselverwerkende industrie, in afspruitgebieden enzovoort.

Volrubber

Volrubberen behuizingen worden normaliter ingezet op plaatsen waar producten aan hoge mechanische en/of chemische belasting worden blootgesteld. Het materiaal wordt gekenmerkt door een hoge vormstabiliteit, is in hoge mate zuur- en loogresistent en bezit een hoge doorslag- en kruipstroomvastheid. Producten van volrubberen mengsels, zoals MENNEKES EverGUM, zijn weer- en verouderingsbestendig. Onder invloed van UV-straling kunnen de kleuropigmenten in de loop der tijd verbleken. Dat is - ook met de laatste stand van de techniek - onvermijdelijk, maar beïnvloedt de functie op geen enkele wijze.

Roestvrij staal

Onze hoogwaardige edelstalen producten zijn bijzonder geschikt voor langdurig gebruik binnen en buiten. In overdekte- of openluchtwembaden, op open zee of in kustregio's kan, afhankelijk van de standplaats en klimatologische invloeden, de vorming van corrosie niet volledig worden uitgesloten. Door speciale reinigings- en onderhoudsbehandelingen kunnen deze beschadigingen van het oppervlak worden verminderd of voorkomen. In bijzonder agressieve omgevingsvoorwaarden wordt het gebruik van speciale edelstalen of een coating van de oppervlakken aanbevolen, om de corrosiebestendigheid nog verder te verhogen.

Contact materiaal

Contactbussen en -pennen worden van messing gemaakt. Schroeven, dekselveren etc. zijn vervaardigd uit niet-roestend materiaal.

Eigenschappen van CEE-contactmateriaal

MENNEKES CEE-contactmateriaal beschikt over de volgende eigenschappen en kan door zijn uitstekende elektrische en mechanische eigenschappen de onderhouds- en servicekosten minimaliseren:

- het is installatievriendelijk,
- de aansluitruimte is goed bereikbaar,
- kan gemonteerd worden met een elektrische schroevendraaier,
- bijna alle uitvoeringen zijn met combikopschroeven (maat 2) uitgevoerd,
- hoge contactdruk,
- geringe steek- en trekkracht,
- lage overgangsweerstanden,
- betere grip door vormgeving.

Toepassing

CEE-contactmateriaal met een nominaalspanning tot 1000 V, gelijk- of wisselspanning tot 500 Hz en een nominaalvermogen tot 800 A, met inbegrip van contactmateriaal voor gebruik in laagspanningsinstallaties, is wereldwijd de standaard geworden. Het wordt ingezet in puur industriële installaties maar ook in bouwputten, landbouwbedrijven, ambachtelijke bedrijven, campings, jachthavens en voor huishoudelijk gebruik. CEE-contactmateriaal is qua polen en systeem niet te verwarren.

Omgevingstemperatuur

MENNEKES contactmateriaal is toepasbaar bij een omgevingstemperatuur variërend van -25 °C tot +40 °C.

Service – Informatie over normen en voorschriften

Laagspanningsrichtlijn 2014/35 EU

CEE-contactmateriaal valt binnen het gebied van de EG-laagspanningsrichtlijn en dient als waarborg van vrij goederenverkeer binnen de EU van een CE-keurmerk te zijn voorzien. Een fabrikantenverklaring kan, indien noodzakelijk, opgevraagd worden.

VDE-keurmerk, certificeringen

Het gangbare materiaal is door het VDE certificeringinstituut te Offenbach gekeurd. Daarnaast heeft het vele andere certificeringen van andere internationale keuringsinstanties. Een kopie van de certificaten kan opgevraagd worden. CE-markering is geen vervanging voor het VDE of KEMA keurmerk. Deze mogen samen met het CE-keurmerk toegepast worden. MENNEKES producten voldoen aan de eisen van de laagspanningsrichtlijn en worden op de verpakking met het CE-symbool „CE“ gekenmerkt.

Kabelwartels

Metrische uitvoering	Dichtingsbereik	Klembereik
M 12	2,5 - 6,5 mm	3,0 - 6,5 mm
M 16	2,5 - 8,0 mm	3,5 - 8,0 mm
M 20	5,0 - 12,0 mm	6,0 - 12,0 mm
M 25	9,0 - 18,0 mm	12,0 - 18,0 mm
M 32	14,0 - 25,0 mm	17,0 - 25,0 mm
M 40	18,0 - 32,0 mm	20,0 - 32,0 mm
M 50	24,0 - 38,0 mm	26,0 - 38,0 mm
M 63	30,0 - 44,0 mm	30,0 - 44,0 mm

Informatie over de norm IEC 61439

De norm IEC 61439 beschrijft de uitvoering en de controleprocedures voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen. Het heeft gevolgen voor de elektrische energieverdeling in de industrie, bij huishoudelijke installaties en bouwplaatsen.

Het doel van deze norm is om de meeste bepalingen en eisen van algemene aard voor laagspanningsapparatuur te harmoniseren, om uniforme eisen en keurmerken voor schakelkasten te bereiken en om de noodzaak van verificaties volgens andere normen te vermijden. Alle eisen van de verschillende schakelkastcombinaties werden gedefinieerd in deze basisnorm samen met onderwerpen van brede interesse en toepassing, bijv. verwarming, isolatie-eigenschappen, enz.

De nieuw gestructureerde IEC 61439 bestaat uit de volgende delen:

IEC	Vervangt IEC ...
61439-1: Algemene bepalingen	60439-1
61439-2: Energie schakel- en verdeelinrichtingen	60439-1
61439-3: Installatieverdelers	60439-3
61439-4: Bouwkasten	60439-4
61439-5: Openbare kabelverdeelkasten	60439-5
61439-6: Railsystemen	60439-2
61439-7: Ontwerp - speciale toepassingen jachthavens, campings, markten en oplaadstations	60439-7

Voorwaarden in deze norm, die vastgelegd zijn in een overeenkomst tussen de fabrikant van de schakel- en verdeelinrichtingen en de gebruiker, vindt u samengevat op de volgende pagina's. Dit overzicht vergemakkelijkt het verstrekken van informatie over basisvoorwaarden en extra gebruikersspecificaties.

Constructierichtlijnen

Naast de constructierichtlijnen valt het onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant om een bewijsdocument van het toestel te voorzien dat een correcte normconforme opbouw, een uitsluiting van materiaalfouten en de inachtnaam van de geldende elektrische veiligheidsvoorschriften waarborgt.

Definitie van „oorspronkelijke fabrikant“ en „fabrikant van de schakel- en verdeelinrichtingen“

Oorspronkelijke fabrikant

Organisatie/bedrijf dat de oorspronkelijke constructie en de bijbehorende eisen volgens de norm uitgevoerd heeft.

Fabrikant schakel- en verdeelinrichtingen

Een ondernemer die een apparaat voltooit en tot een functioneel geheel samenbouwt. Deze ondernemer is verantwoordelijk voor het testen en dus voor het product (conformiteitsbeoordeling).

Betekenis voor MENNEKES producten:

Voor aansluitingsklare apparaten is MENNEKES gelijktijdig oorspronkelijke fabrikant en ondernemer. De verantwoordelijkheid en het leveren van de conformiteitsverklaring liggen bij MENNEKES. Voor incomplete apparaten kan door MENNEKES geen conformiteitsverklaring worden voorgelegd. Hier wordt de „completerende“ ondernemer degene die de conformiteit moet verklaren. Het is noodzakelijk om informatie te verstrekken aan de gebruiker zodat het apparaat een laatste conformiteitsbeoordeling kan ondergaan.

Opwarming

De bovengrens van de omgevingstemperatuur bedraagt +40 °C, waarbij de gemiddelde waarde van de omgevingstemperatuur gedurende 24 uur niet hoger dan +35 °C mag zijn. Het bewijs van de opwarming kan worden aangetoond door verschillende methoden. Ten eerste, door onderzoek van de schakel- en verdeelinrichting of het afleiden van een bekende referentie, evenals door beoordeling, bijv. volgens de relevante

Service – Informatie over normen en voorschriften

ontwerpregels. Het maakt niet uit hoe de gekozen opwarming wordt berekend en hoe de maximale stroombelasting van de combinatie bepaald wordt; de naleving van de desbetreffende temperatuurgrenzen moet worden gewaarborgd. De schakel- en verdeelinrichting en hun stroomkring moeten in staat zijn hun nominale stroom onder vastgelegde voorwaarden te dragen, waarbij de opgegeven nominale waarde van de componenten, hun geschiktheid en toepassing in acht worden genomen, zonder de grenswaarden volgens IEC 61439-1 tabel 6, deel 1 te overschrijden. De temperatuurgrenzen in tabel 6 gelden voor een gemiddelde omgevingstemperatuur van +35 °C.

► Er moet rekening gehouden worden met de temperatuurgrenzen van de ingebouwde componenten!

Opwarming – vervanging van onderdelen

Een apparaat/component mag alleen worden vervangen door een soortgelijk, identiek apparaat van een andere serie dan in de conformiteitsverklaring genoemd wordt, mits het vermogensverlies en daarmee de opwarming van de aansluitingen kleiner of gelijk zijn aan het te vervangen apparaat.

Belasting van de grootste stroomkring en alle afzonderlijke uitgangen met hun nominale stroom

Volgens IEC 61439 is het vereist dat alle stroomkringen afzonderlijk in staat zijn hun nominale stroom te voeren, zonder daarbij de temperatuurgrenzen te overschrijden. Komen er andere stroomkringen bij, dan kan een nominale belastingsfactor bepaald worden.

Effectieve waarde I_{nA} , I_{nC} , RDF

• Normdefinitie I_{nA}

De nominale stroom van de schakel- en verdeelinrichting I_{nA} is de totale stroom die het hoofdrailsysteem kan verdelen in de betreffende opbouw van de combinatie, zonder de temperatuurgrenzen volgens IEC 61439-1 paragraaf 9.2 te overschrijden! De stroom I_{nA} wordt gezien als de stroom die de combinatie bij 100 % inschakelduur (ED) over zijn uitgangen maximaal kan verdelen.

• Normdefinitie I_{nC}

De nominale stroom van een stroomkring I_{nC} is de waarde van de stroom die door deze stroomkring onder normale bedrijfsomstandigheden kan lopen, wanneer deze afzonderlijk wordt gebruikt. Deze moet kunnen lopen zonder dat de temperatuur van de afzonderlijke onderdelen de volgens IEC 61439-1 paragraaf 9.2 vastgelegde grenswaarden overschrijdt.

• Normdefinitie nominale belastingsfactor RDF

De RDF is de aangegeven procentwaarde van de nominale stroom waarmee de (afzonderlijke) uitgangen van een schakel- en verdeelinrichting continu belast kunnen worden, tegelijkertijd rekening houdend met de wederzijdse thermische invloeden. Daarbij mag de I_{nA} niet worden overschreden.

Tabel 101 uit IEC 61439-3 waarden voor aangenomen belasting

Aantal hoofdstroomcircuits	Aangenomen belastingsfactor
2 en 3	0,8
4 en 5	0,7
6 tot en met 9	0,6
10 (en meer)	0,5

Deze tabel geeft richtwaarden weer, bij twijfel geldt altijd de informatie van de fabrikant.

MENNEKES standaardwaarde volgens tabel C van de IEC 61439

De volgende gegevens zijn vastgelegde standaardwaarden voor MENNEKES catalogus-combinaties. Bij afwijkingen van deze standaard of speciale projecten dient afstemming tussen gebruiker en fabrikant plaats te vinden. Deze afstemming dient tijdens de aanbestedingsfase (vóór de productie en vóór de verkoop) tussen MENNEKES en de gebruiker/klant plaats te vinden.

De volgende tabel is een „overzicht“ dat op ca. 98 % van de MENNEKES apparaten van toepassing is. Speciale uitvoeringen vallen niet onder deze gegevens en zijn voorafgaand aan het bestellen afzonderlijk door de gebruiker af te stemmen. In deze speciale gevallen is het nog steeds vereist om nadere details m.b.v. genoemde normen en hun onderliggende productnormen in acht te nemen (zie hoofdstuk 7.2 in het gedeelte -1).

Eigenschap	Standaardwaarde	Normatieve optie	MENNEKES standaard
systeem volgens type van aardverbinding	uitvoering in overeenstemming met de lokale voorschriften	TT / TN / IT	TN / TT
nominale spanning	volgens lokale installatievoorwaarden	max. 1000 V AC resp. 1500 V DC	400 V AC
tijdelijke overspanningen	door het elektrische systeem bepaald	overspanningscategorie I / II / III / IV	cat. III / contactmateriaal cat. II
tijdelijke overspanningen	min. nominale spanning + 1200 V	zie waarden van tabellen 8 + 9 resp. 10	1890 V (AC)
nominale frequentie	volgens installatievoorwaarden	DC / 50 Hz / 60 Hz	50 Hz
kortsluitvastheid	door het systeem bepaald	N + PE max 60 % van de ingevoerde geleiderwaarden	I_{cc} max. ≤ 10 kA
kortsluitbeveiliging in de voeding	volgens installatievoorwaarden	ja / nee	nee
coördinatie tussen kortsluiting-beveiligingsvoorzieningen in of buiten de schakel- en verdeelinrichting	volgens installatievoorwaarden	beschikbaar / installeren / aanbouwen	artikel afhankelijk
informatie over belastingen die mogelijk aan de kortsluitstroom kunnen bijdragen	geen belastingen toegestaan die eventueel aan de kortsluitstroom kunnen bijdragen	geen	geen

Service – Informatie over normen en voorschriften


Eigenschap	Standaardwaarde	Normatieve optie	MENNEKES standaard
type bescherming tegen elektrische schok – basisisolatie	basisbescherming	plaatselijke voorschriften in acht nemen	basisbescherming
type bescherming tegen elektrische schok – foutstroom	bescherming tegen indirect aanraken / plaatselijke voorschriften in acht nemen	automatische afschakeling / beschermende scheiding / beschermende isolatie	artikel afhankelijk
opstel-locatie	uitvoering van de fabrikant	binnen / buiten	artikel afhankelijk
beschermingsgraad	binnen min. IP 2x / buiten min. IP 23	IP xx (A-D)	IP 44
bescherming tegen mechanische invloeden		zo nodig informatie opvragen van de IK code (IEC 62208)	informatie op aanvraag
bestendigheid tegen UV-straling		voor behuizingen buiten vereist	informatie op aanvraag
corrosiebestendigheid	voor binnen- en buitenopstelling	ja / nee	artikel afhankelijk
omgevingstemperatuur-grenswaarden	binnen: min. -5 °C buiten: min. -25 °C bovengrens (beide): +40 °C max. gemiddelde waarde (24 uur): +35 °C	geen	standaardwaarden! Afwijkingen zie product
max. relatieve luchtvochtigheid	90 %	buiten: 100 % bij max. +25 °C binnen: 50 % bij + 40 °C	standaardwaarden! Afwijkingen zie product
vervuilingsfactor	industriële omgeving 3	1, 2, 3, 4	3
hoogteligging	≤ 2000 m	factoren in acht nemen	≤ 2000 m
EMC omgeving	A of B	A / B	B
bijzondere bedrijfsomstandigheden (trillingen, EX-Zone, sterke magnetische velden of vervuiling)	geen bepaalde voorwaarden	geen	niet gedefinieerd!
buitenste bouwvorm	volgens instructies van de fabrikant	open / gesloten / staand / wandin- en opbouw / paneel	gesloten
verplaatsbaar of vast opgesteld	volgens instructies van de fabrikant	ja / nee	artikel afhankelijk
afmetingen en massa	volgens instructies van de fabrikant	geen	artikel afhankelijk
soort van de ingevoerde geleiders	kabel	kabel / railsysteem	kabel
materiaal van de ingevoerde geleiders	koper	koper / alu	koper
doorsnede van de ingevoerde geleiders, PE-, N- en PEN-geleider	volgens norm	geen	geen
bijzondere eisen aan het coderen van aansluitingen	volgens instructies van de fabrikant	geen	uitvoering fabrikant
eisen aan opslag en transport (soort van transport, afwijkende omgevingsomstandigheden, max. afmetingen, verpakkingseisen)	standaard van de fabrikant	geen	informatie op aanvraag
bedienbaarheid (toegang, bedienrechten, scheiding)	makkelijke bereikbaarheid	bevoegde personen, leken etc.	artikel afhankelijk
eisen aan toegankelijkheid voor bedrijf, controle, onderhoud of uitbreiding	controle, vervanging van onderdelen, uitbreiding, onderhoud etc. alleen door vakbekwaam personeel (eis)	geen	testen, vervanging, uitbreiding, onderhoud etc. alleen door vakkundig personeel
scheiding van de afgaande circuits	volgens instructies van de fabrikant	afzonderlijk / groepsgewijs / alle	artikel afhankelijk
soort van de inwendige onderverdeling	volgens instructies van de fabrikant	vorm 1, 2, 3, 4	geen
nominale stroom van de schakel- en verdeelinrichting	standaard van de fabrikant; overeenkomstig de toepassing	geen	artikel afhankelijk
nominale stroom van de stroomkring (I _{nc})	standaard van de fabrikant; overeenkomstig de toepassing	geen	artikel afhankelijk
nominale belastingsfactor (RDF)	NORM SPECIFIEK	RDF voor stroomkring / RDF voor de gehele schakel- en verdeelinrichting	artikel afhankelijk
doorsnede-verhouding tussen ingevoerde geleiders en N	$\varnothing \leq 16 \text{ mm}^2 = 100 \%$ $\varnothing > 16 \text{ mm}^2 = 50 \%$ (min. 16 mm ²)	voor stromen in de N tot 50 % van de ingevoerde geleiders, anders speciale overeenkomst noodzakelijk!	ingevoerde geleiders = nulleider doorsnede

* De doorsnede van de neutraalgeleider is gedimensioneerd in overeenstemming met de maximaal toelaatbare stroom voor de fasegeleiders. Bij speciale bedrijfsomstandigheden (zie IEC 61439, paragraaf 7.2 en IEC 61439, annex 1, paragraaf 13.5) die verband houden met de verhouding fasegeleider/neutraalgeleider (wisselstroomverbruikers met zeer lage en verschillende cosφ of zeer hoge harmonischen in de voedingsspanning resp. laststroom) kan een andere verhouding tussen neutraalgeleider en fasegeleider noodzakelijk zijn. Dit dient door de gebruiker kenbaar gemaakt te worden.

Service – Informatie over normen en voorschriften

Uurstanden volgens EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012, serie I (Europa)

Uurstelling van de aardcontacten t.b.v. de onverwisselbaarheid voor verschillende spanningen en frequenties. De kenkleuren komen overeen met de nominale bedrijfsspanning.



* Uurstanden zijn niet genormeerd en daardoor vrij beschikbaar voor bijzondere toepassingen van contactmateriaal.

** Niet gebruikte uurstanden

Kenkleur

Indien de bedrijfsspanning als aanvulling op de codering met een kleur wordt aangeduid, dan dienen (volgens EN 60309-1:2013-02, tabel 2) de volgende kleuren te worden toegepast:

Bedrijfsspanning	Kenkleur	RAL*
100 tot 130 V	geel	1021
200 tot 250 V	blauw	5007
380 tot 480 V	rood	3013
500 tot 1.000 V	zwart	9005
boven 60 tot 500 Hz	groen	6010

* Door MENNEKES vastgelegde RAL nr.'s, omdat in de norm EN 60309-1:1999 geen exacte specificatie opgenomen is.

CEE-contactmateriaal voor bedrijfsspanningen boven 50 V

Aardcontact in binnenwerk

Bij contactmateriaal boven 50 V moet een aardcontact aanwezig zijn. Contactdozen zijn van een sparring en stekkers van een nok voor onverwisselbaarheid voorzien, waarbij de contactpen resp. de contactbus voor de aarding bij iedere geëiste elektrische waarde een bepaalde stand t.o.v. de onveranderlijke stand van de in de beschermkraag aangebrachte nok resp. sparring inneemt. De verschillende uitvoeringen zijn naar de uurstand genoemd, conform tabel 104 van de EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012.


CEE-contactmateriaal voor bedrijfsspanningen tot 50 V (veiligheidsspanning)

Bij contactmateriaal tot 50 V wordt, gedwongen door het niet noodzakelijk aanwezige aardcontact, een hulpnok volgens onderstaande tabel (tabel 103 uit EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012) toegepast, die in tegenstelling tot de vaste plaats van de basisnok, in diverse uurstanden is geplaatst.

Buscontacten van contactdozen en koppelingen met een bedrijfsspanning tot 50 V moeten er, zoals in EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012 door voorschrift 2-VIII vastgelegd, overeenkomstig onderstaande tekening uitzien.

Tekening:
Contactdozen en koppelingen U = 40
tot 50 V, 50 tot 60 Hz, hulpnok 12 h.

16/32 A



Plaatsing van de hulpnok (t.o.v. de basisnok = 6 h) voor verschillende spanningen en frequenties volgens tabel 103 uit EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012.

Bedrijfsspanning van het contactmat. V	Frequentie	Plaats van de hulpnok of -neus (t. o. v. basisnok = 6 h) in uurstand	De uurstanden 1 h, 9 h zijn voor toekomstige normeringen gereserveerd. Uit bouwtechnische overwegingen kan van de uurstanden 5 h, 6 h, 7 h geen gebruik gemaakt worden.
20 tot 25	50 en 60	geen hulpnok of -neus	
40 tot 50	50 en 60	12	
20 tot 25 en 40 tot 50	100 - 200	4	
	300	2	
	400	3	
	> 400 tot 500	11	
	gelijkstroom	10	
25	gelijkstroom*	8 * voor draagbare elektrische incubator met 12 V of 24 V gelijkspanning in ambulance of traumahelikopter	

Kenkleur

Indien de bedrijfsspanning als aanvulling op de codering met een kleur wordt aangeduid, dan dienen (volgens EN 60309-1:1999, tabel 2) de volgende kleuren te worden toegepast:

Bedrijfsspanning	Kenkleur	RAL*
20 tot 25 V	violet	4001
40 tot 50 V	wit	7035

* Door MENNEKES vastgelegde RAL nr.'s, omdat in de norm EN 60309-1:1999 geen exacte specificatie opgenomen is.

Schakelcapaciteit en vergrendeling

Niet vergrendeld contactmateriaal moet voldoende schakelcapaciteit bezitten, d.w.z. dat er in een vastgelegde frequentie en op vastgestelde wijze onder spanning ontkoppeld moet kunnen worden. Er mag dan na de keuring geen schade zijn opgetreden die het verdere gebruik kan beïnvloeden, en de invoeringsopeningen van de koppelcontactdoos mogen niet sterk beschadigd zijn. Een vergrendeling moet voorhanden zijn in contactdozen en koppelingen die niet aan de bovengenoemde keuringen kunnen voldoen. Een vergrendeling is een mechanische of elektrische voorziening die voorkomt dat de contactpinnen van een stekker onder spanning komen te staan, voordat ze in een stopcontact of koppelcontactstop ingeplugd worden, en die ook voorkomt dat een stekker kan worden uitgetrokken wanneer zijn contactpinnen onder spanning staan of die de contactpinnen voor het uitpluggen spanningsloos maken. Vergrendelde contactdozen worden verdeeld in:

- contactdozen met mechanische vergrendeling
- contactdozen met elektrische vergrendeling.

Bij contactdozen en koppelingen $\geq 63/60$ A moet volgens EN 60309-2 bij de producten onderscheid gemaakt worden, of deze met of zonder vergrendeling toegepast worden. Aangezien het MENNEKES contactmateriaal een toereikend schakelvermogen bezit, is het contactmateriaal $\geq 63/60$ A standaard uitgerust met korte contactbussen en zonder pilootcontact. De korte contactbussen voldoen bij 63 A en 125 A aan de aanrakingsveiligheid conform DIN EN 60529. Contactdozen en koppelingen $\geq 63/60$ A t. b. v. elektrische vergrendeling zijn met lange contactbussen en een pilootbus uitgevoerd. De ontbrekende aanrakingsveiligheid wordt door de vergrendeling vervangen.

Service – Informatie over normen en voorschriften

Contactdozen met mechanische vergrendeling

De mechanische vergrendeling van een contactdoos met een bedrijfsspanning van meer dan 50 V moet aan EN 60309-2:1999, voorschrift 2-V voldoen. Het mechanische gedeelte van een mechanisch vergrendelde contactdoos of koppelcontactdoos mag alleen na het insteken van een passende stekker in gebruik gesteld kunnen worden.

De ingebouwde schakelaar voor afschakelbare, mechanisch vergrendelde contactdozen voor wisselstroom (AC) moet ten minste een schakelcapaciteit overeenkomstig NEN 60947-3 bezitten. Het benodigde schakelvermogen is op het aangesloten bedrijfsmiddel afgestemd.

Contactdozen met elektrische vergrendeling

Bij contactdozen met een meetstroom $\geq 63/60$ A en een bedrijfsspanning groter dan 50 V kan het ingebouwde pilootcontact voor voortijdig afschakelen van de spanning van de contactdoos zorgen. De daarbij behorende schakelunit kan zowel in de contactdoos als in de daarbij behorende verdeelinrichting geplaatst worden. Bij contactdozen met een geïntegreerd hulpcontact, dat achter de pilootbus geplaatst is, wordt deze door de pilootpen van de stekker in werking gesteld. Deze oplossing heeft als voordeel dat de pilootbus spanningsvrij is (PKS-vergrendeling).

Contactmateriaal schakelbaar en afschakelbaar

Volgens NEN 1010 moet iedere verdeelinrichting van de hoofdvoeding af te schakelen zijn. Dit geldt ook voor ieder elektrisch apparaat, dat door middel van een ingebouwde of bijgeplaatste schakelaar van de hoofdvoeding af te schakelen moet zijn. Voor het woord 'afschakelen' wordt ook het woord 'spanningsloos' maken gebruikt. In de regel moeten elektrische apparaten bij mechanisch en elektrisch onderhoud van het net gescheiden kunnen worden. Volgens NEN 1010 is contactmateriaal, dat alle leidingen schakelt, geschikt voor schakelen en afschakelen bij onderhoudsdoeleinden, voor zover de stroom van de aangesloten apparaten uitgeschakeld kan worden. Met een toestelaansluiting is het makkelijk aan de eis van zichtbare uitschakeling te voldoen.

Aanrakingsveiligheid

Aanrakingsveiligheid moet volgens EN 60309-1:1999 segment 9 gewaarborgd zijn; contactmateriaal moet zo gebouwd zijn dat, na aansluiten voor het beoogde gebruik, de spanningvoerende delen van contactdozen en koppelingen evenals de spanningvoerende delen van stekkers en toestelstekkers die geheel of gedeeltelijk gekoppeld zijn met de complementaire delen, niet aangeraakt kunnen worden. Bovendien mag het niet mogelijk zijn contact te maken tussen een stekker of een toestelstekker en een contactdoos of een koppeling zolang de contacten aangeraakt kunnen worden. N-contactbussen en pilootcontacten van contactdozen en koppelingen gelden als spanningvoerende delen.

Beschermingsgraad

Contactmateriaal werd voorheen middels symbolen ingedeeld naar de beschermingsgraad tegen het indringen van water:

- spatwaterdicht → druppel in driehoek 
- waterdicht → 2 druppels 

Tegenwoordig wordt voor contactmateriaal de volledige IP beschermingsgraad volgens IEC 60529, EN 60529 aangegeven omdat zij volgens deze norm getest wordt.

IP 44 = Bescherming tegen binnendringen van vaste voorwerpen vanaf 1 mm doorsnede, bescherming tegen spatwater

IP 67 = Bescherming tegen binnendringen van stof, bescherming tegen onderdompelen

Gegevens over de IP beschermingsgraad (IP code) zijn te vinden in de norm EN 60529:2000-09 (VDE 0470 Deel 1).

Contactdozen en koppelingen moeten, nadat ze gemonteerd zijn voor het beoogde gebruik, zowel met als zonder ingestoken stekker de aangegeven beschermingsgraad hebben.

De beschermingsgraad van stekkers en toestelstekkers geldt alleen dan wanneer zij compleet met complementair contactmateriaal of met bevestigde afdekking zijn uitgevoerd.

CEE-contactmateriaal moet overeenkomen met IP 44 of IP 67. De beschermingsgraad van CEE-contactmateriaal met nominale stroomsterkte van 100/125 A moet overeenkomen met IP 67.

Wanneer contactdozen 100/125 A op een behuizing bevestigd of ingebouwd zijn kan de gezamenlijke beschermingsgraad ook IP 44 zijn.

Op het contactmateriaal staat de beschermingsgraad IP 44 of IP 67 vermeld.

Aanwijzing voor de toepassing van mobiele verdelers:

Bij gebruikelijke SCHUKO® contactdozen conform DIN VDE 0620-1 en DIN 49440 ff, moet bijzonder in acht worden genomen dat ze vanwege hun constructie de beschermingsgraad IP 44 slechts bij gesloten klapdeksel kunnen nakomen, omdat bij geopende klapdeksels het binnendringen van water niet kan worden voorkomen.

Beschermingsgraad van SCHUKO® contactmateriaal. Normwijziging van de DIN VDE 620-1.

Voor het gebruik van mobiele apparaten moeten conform de actuele richtlijnen aanbouwcontactdozen worden gebruikt, welke voldoen aan beschermingsgraad IP X4 met gesloten klapdeksel en met een ingestoken, compatibele stekker in iedere positie. Voor de normwijziging in februari 2010 werd de beveiligingsgraad IP X4 als voldaan beschouwd wanneer de voorwaarden bij een verticale inbouw van het contactmateriaal vervuld waren. Voor ingebouwd contactmateriaal is dit bovendien ook zo.

Service – Informatie over normen en voorschriften

Belangrijke gebruikstechnische instructies over de normwijziging.

- De nieuwste versie van de DIN VDE 620 (stand maart 2013) maakt bij IP X4 SCHUKO® contactdozen onderscheid tussen toepassingsvoorwaarden voor vaste opstelling en mobiele toepassing.
- IP X4 SCHUKO® contactdozen voor vaste opstelling en voor mobiele toepassing onderscheiden zich in hun bouwvorm (mobiel met additionele afdichting, vast onveranderlijk).
- IP X4 SCHUKO® koppelingen beschikken, net zoals mobiele IP X4 SCHUKO® contactdozen, ook over een additionele afdichting.

Opgelet!

- SCHUKO® stekkers > IP X4 (volgens DIN 49442, drukwaterdicht) bereiken bij het insteken in mobiele IP X4 SCHUKO® stekkers resp. koppelingen door hun bouwwijze een onvoldoende contactering en mogen hierdoor niet worden gecombineerd!
- Hetzelfde geldt voor Eurostekkers en haakse stekkers < IP X4!
- Aan de betreffende SCHUKO® contactdozen resp. koppelingen wordt dit feit met een gegraveerde haakse SCHUKO® stekker met IP X4-kenmerk weergegeven.

Verzeker u voor de verwerking dat de gegeven SCHUKO® artikelen voldoen aan de hiervoor geplande toepassingsvoorwaarden!

Aanwijzing voor mobiele verdelers met RJ 45 datacontactdozen:

De ingebouwde datacontactdozen zonder klapdeksel en de Micro Lynx lampen komen overeen met beschermingsgraad IP 20, waardoor de beschermingsgraad van de gehele verdeler overeenkomstig wordt teruggebracht.

IP-beschermingsgraad voor behuizingen volgens IEC 60529, EN 60529, NEN 10529

1e cijfer:

Bescherming tegen het binnendringen van voorwerpen en tegen het aanraken van gevaarlijke delen.

IP aandui- ding	Beschermingsgraad			
	Beknpte beschrijving	Benaming	Bescherming tegen aanraking met:	Testmiddel
0	niet beschermd			
1	beschermd tegen vaste voor- werpen groter dan 50 mm	 proefnaald Ø 50 mm	handpalm	 controle instrument Ø 50 mm
2	beschermd tegen vaste voor- werpen groter dan 12,5 mm	 proefnaald Ø 12,5 mm	vinger	 proefvinger
3	beschermd tegen vaste voor- werpen groter dan 2,5 mm	 proefnaald Ø 2,5 mm	gereedschap	 controle instrument Ø 2,5 mm
4	beschermd tegen vaste voor- werpen groter dan 1 mm	 proefnaald Ø 1 mm	draad	 controle instrument Ø 1 mm
5	beschermd tegen stof	 talkpoeder		
6	stofdicht	 talkpoeder		

2e cijfer:


Bescherming tegen het indringen van water.

IP aandui- ding	Beschermingsgraad	
	Beknpte beschrijving	Testmiddel
0	niet beschermd	
1	beschermd tegen druppelend water	
2	beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15°	
3	beschermd tegen sproeiend water	
4	beschermd tegen ops pattend water	
5	beschermd tegen waterstralen	
6	beschermd tegen stortzeeën	
7	beschermd tegen onderdompeling	
8	beschermd tegen verblijf onder water	onderdompeling, diepte en tijd nader overeen te komen
9	water onder hoge druk en stoomrei- niging	

Service – Tekeningen en afmetingen

De maten van de in de tekeningen vermelde gegevens kunnen afwijken van de werkelijk beschikbare maten. Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen zonder voorafgaande kennisgeving. Fouten en omissies voorbehouden.


1 MB 27/30



Tekening
1 MB 27/30
Maten in mm


Tekening	Amp.	16	32
1 MB 27/30	Polen	4	5/7
Maten in mm	a	128	128
	b	84	84
	c	122	124
	d	11	11
	e	68	68
	f	5,3	5,3
	g	4	4
	h	144	145
	M	25	25
	M*	2x25 (blind) breekpoort	2x25 (blind) breekpoort
Kabel Ø tot mm		18	18
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	2,5

1 MB 43




Tekening	Amp.	16	32
1 MB 43	Polen	4	5
Maten in mm	a	128	128
	b	84	84
	c	122	124
	d	11	11
	e	68	68
	f	5,3	5,3
	g	4	4
	h	144	145
	M	25	25
	M*	2x25 (blind) breekpoort	2x25 (blind) breekpoort
Kabel Ø tot mm		18	18
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	2,5

1 MB 43/257




Tekening	Amp.	16	32
1 MB 43/257	Polen	4	5/7
Maten in mm	a	128	128
	b	84	84
	c	122	124
	d	11	11
	e	68	68
	f	5,3	5,3
	g	4	4
	h	144	145
	M	25	25
	M*	2x25 (blind) breekpoort	2x25 (blind) breekpoort
Kabel Ø tot mm		18	18
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	2,5

1 MB 112




Tekening	Amp.	63
1 MB 112	Polen	3
Maten in mm	a	170
	b	118
	c	175
	d	134,5
	e	103
	f	6,1
	g	6
	h	219
	M	40
	M*	2x40 (blind) breekpoort
Kabel Ø tot mm		27
Kabelaansluiting van/tot mm²		6

1 MB 136




Tekening	Amp.	16	32
1 MB 136	Polen	2	3
Maten in mm	a	55	55
	b	55	55
	c	44	44
	d	45	45
	e	45	45
	f	4,2	4,2
	g	8	8
	g-1	2	2
	h	67	67
	k	22	22
	l	34	34
Kabelaansluiting van/tot mm²		4	4

1 MB 137




Tekening	Amp.	16	32
1 MB 137	Polen	2	3
Maten in mm	a	128	128
	b	84	84
	c	120	120
	d	11	11
	e	68	68
	f	5,3	5,3
	g	4	4
	h	146	146
	M	25	25
	M*	2x25 (blind) breekpoort	2x25 (blind) breekpoort
Kabel Ø tot mm		18	18
Kabelaansluiting van/tot mm²		4	4

1 MB 141




Tekening	Amp.	16	32
1 MB 141	Polen	3	4
Maten in mm	a	75	75
	b	75	75
	c	60	61
	d	60	60
	e	60	60
	f	5,5	5,5
	g	8	8
	g-1	2	2
	h	83	88
	i	78	85
	j	31	32
	k	43	52
	l	1,5	1,5
Kabelaansluiting van/tot mm²		4	4

1 MB 162




Tekening	Amp.	125
1 MB 162	Polen	4
Maten in mm	a	264
	b	163
	c	200
	d	240
	e	140
	f	8,1
	g	8
	h	306
	M	50
	M*	50
Kabel Ø tot mm		38
Kabelaansluiting van/tot mm²		25

1 MB 163




Tekening	Amp.	125
1 MB 163	Polen	4
Maten in mm	a	460
	b	260
	c	234
	d	434
	e	234
	f	11
	g	9
	h	519
	M	63
	M*	2x63
Kabel Ø tot mm		44
Kabelaansluiting van/tot mm²		25

1 MB 174




Tekening	Amp.	16	32
1 MB 174	Polen	3	4
Maten in mm	a	225	225
	b	118	118
	c	141	141
	d	208	208
	e	101	101
	f	6,3	6,3
	g	8	8
	h	250	252
	M	25	25
	M*	2x25 en 1x32	2x25 en 1x32
Kabel Ø tot mm		25	25
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	2,5

1 MB 177



Tekening	Amp.	125
1 MB 177	Polen	3
Maten in mm	a	460
	b	260
	c	270
	d	434
	e	234
	f	11
	g	9
	h	519
	M	63
	M*	2x63
Kabel Ø tot mm		44
Kabelaansluiting van/tot mm²		25

1 MB 178




Tekening	Amp.	63
1 MB 178	Polen	4
Maten in mm	a	264
	b	163
	c	191
	d	240
	e	140
	f	8,1
	g	8
	h	319
	M	2x40
	M*	2x40
Kabel Ø tot mm		27
Kabelaansluiting van/tot mm²		6

Service – Tekeningen en afmetingen


De maten van de in de tekeningen vermelde gegevens kunnen afwijken van de werkelijk beschikbare maten. Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen zonder voorafgaande kennisgeving. Fouten en omissies voorbehouden.

1 MB 180




Tekening	Amp.	63		
1 MB 180	Polen	3	4	5
Maten in mm				
a		260	260	260
b		160	160	160
c		198	198	198
d		240	240	240
e		140	140	140
f		8,1	8,1	8,1
g		8	8	8
h		303	303	303
M		40	40	40
M*		2 x 40	2 x 40	2 x 40
Kabel Ø tot mm		27	27	27
Kabelaansluiting van/tot mm²		6	6	6
		—25	—25	—25

1 MB 181/620




Tekening	Amp.	16			32			63		
1 MB 181/620	Polen	3	4	5	4	5	4	5	4	5
Maten in mm										
a		364	364	364	364	364	460	460	460	460
b		134	134	134	134	134	180	180	180	180
c		160	162	163	168	168	202	202	202	202
d		347	347	347	347	347	440	440	440	440
e		117	117	117	117	117	160	160	160	160
f		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	8,1	8,1
g		8	8	8	8	8	8	8	8	8
h		391	395	398	408	411	505	505	505	505
M		32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40	40	40
M*		2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40	2x40	2x40
Kabel Ø tot mm		27	27	27	27	27	27	27	27	27
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6	6	6
		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25	—25	—25

1 MB 207




Tekening	Amp.	16			32		
1 MB 207	Polen	3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
a		225	225	225	225	225	225
b		118	118	118	118	118	118
c		144	146	147	152	152	153
d		208	208	208	208	208	208
e		101	101	101	101	101	101
f		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
g		8	8	8	8	8	8
h		252	255	259	268	268	274
M		1x25 en 1x32			2x25 en 1x32		
M*		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Kabel Ø tot mm		25	25	25	25	25	25
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

1 MB 208




Tekening	Amp.	16			32			63		
1 MB 208	Polen	3	4	5	4	5	4	5	4	5
Maten in mm										
a		364	364	364	364	364	460	460	460	460
b		134	134	134	134	134	180	180	180	180
c		160	162	163	168	168	195	195	195	195
d		347	347	347	347	347	440	440	440	440
e		117	117	117	117	117	160	160	160	160
f		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	8,1	8,1
g		8	8	8	8	8	8	8	8	8
h		391	395	398	408	411	502	502	502	502
M		32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40	40	40
M*		2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40	2x40	2x40
Kabel Ø tot mm		27	27	27	27	27	27	27	27	27
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6	6	6
		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25	—25	—25

1 MB 209




Tekening	Amp.	16		
1 MB 209	Polen	3	4	5
Maten in mm				
a		87	100	100
b		64	75	75
c		99	110	113
d		40	—	—
d1		—	11	11
e		50	59	59
f		4,5	5	5
g		4	4	4
h		115	125	128
M		20	20	20
M*		20 (blind) breekpoot		
Kabel Ø tot mm		15	15	15
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5
		—4	—4	—4

1 MB 211




Tekening	Amp.	63		
1 MB 211	Polen	3	4	5
Maten in mm				
a		107	107	107
b		100	100	100
c		80	80	80
d		85	85	85
e		77	77	77
f		6	6	6
g		12	12	12
g1		2	2	2
h		113	113	113
k		55	55	55
l		88	88	88
Kabelaansluiting van/tot mm²		6	6	6
		—25	—25	—25

1 MB 212/258




Tekening	Amp.	63			125		
1 MB 212/258	Polen	3	4	5	4	5	5
Maten in mm							
a		107	107	107	130	130	130
b		100	100	100	130	130	130
c		81	81	81	119	119	119
d		85	85	85	104	104	104
e		77	77	77	104	104	104
f		6	6	6	6,5	6,5	6,5
g		12	12	12	18	18	18
g1		2	2	2	2	2	2
h		117	117	117	129	129	129
i		113	113	113	126	126	126
k		55	55	55	43	43	43
l		88	88	88	95	95	95
Kabelaansluiting van/tot mm²		6	6	6	25	25	25
		—25	—25	—25	—70	—70	—70

1 MB 213




Tekening	Amp.	63		
1 MB 213	Polen	3	4	5
Maten in mm				
a		170	170	170
b		118	118	118
c		164	164	164
d		134,5	134,5	134,5
e		103	103	103
f		6,1	6,1	6,1
g		6	6	6
h		216	216	216
M		40	40	40
M*		2x40 (blind) breekpoot		
Kabel Ø tot mm		32	32	32
Kabelaansluiting van/tot mm²		6	6	6
		—25	—25	—25

1 MB 231




Tekening	Amp.	16			32		
1 MB 231	Polen	2	3	3	2	3	3
Maten in mm							
a		68	68	68	68	68	68
b		62	62	62	62	62	62
c		42	42	42	42	42	42
d		53	53	53	53	53	53
e		47	47	47	47	47	47
f		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
g		8	8	8	8	8	8
g1		2	2	2	2	2	2
h		72	72	72	72	72	72
k		32	32	32	32	32	32
l		55	55	55	55	55	55
Kabelaansluiting van/tot mm²		4	4	4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10	—10	—10

1 MB 234




Tekening	Amp.	63		
1 MB 234	Polen	3	4	5
Maten in mm				
a		264	264	264
b		163	163	163
c		192	192	192
d		240	240	240
e		140	140	140
f		8,1	8,1	8,1
g		8	8	8
h		300	300	300
M		40	40	40
M*		2x40	2x40	2x40
Kabel Ø tot mm		27	27	27
Kabelaansluiting van/tot mm²		6	6	6
		—25	—25	—25

1 MB 247



Tekening	Amp.	16			32		
1 MB 247	Polen	3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
a		75	75	75	75	75	75
b		75	75	75	75	75	75
c		53	53	55	64	64	65
d		60	60	60	60	60	60
e		60	60	60	60	60	60
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g1		2	2	2	2	2	2
h		75	80	83	89	89	100
h1		6	8	11	11	12	12
k		31	32	32	39	39	39
l		43	52	54	58	58	62
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

1 MB 251/ 405




Tekening	Amp.	16			32		
1 MB 251 405	Polen	3	4	5/7	3	4	5/7
Maten in mm							
a		73,5	100	100	100	100	100
b		64	92	92	92	92	92
c		52	60	62	64	64	66
d		60	85	85	85	85	85
e		52	77	77	77	77	77
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g1		2	2	2	2	2	2
h		84	100	105	109	109	113
i		78	85	96	103	103	110
k		43	32	32	53	53	45
l		52	55	67	67	72	72
lt		60	63	72	82	82	85
a	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°
β	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
γ	4°	4°	4°	4°	4°	4°	4°

Service – Tekeningen en afmetingen


De maten van de in de tekeningen vermelde gegevens kunnen afwijken van de werkelijk beschikbare maten. Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen zonder voorafgaande kennisgeving. Fouten en omissies voorbehouden.

1 MB 259




Tekening 1 MB 259	Amp.	16		
	Polen	3	4	5
Maten in mm				
a	62	72	72	
b	62	65	65	
c	54	54	54	
d	47	52	52	
e	47	52	52	
f	5,5	5,5	5,5	
g	8	8	8	
g ¹	2	2	2	
h	68	77	85	
h ¹	7	7	11	
k	32	32	32	
l	50	52	57	
Kabelaansluiting van/tot mm ²				
		1,5	1,5	1,5
		—4	—4	—4

1 MB 260/256




Tekening 1 MB 260 256	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5/7	3	4	5/7
Maten in mm							
a	73,5	100	100	100	100	100	100
b	64	92	92	92	92	92	92
c	50	59	58	62	62	61	61
d	60	85	85	85	85	85	85
e	52	77	77	77	77	77	77
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	7	8	8	8	8	8	8
g-1	2	2	2	2	2	2	2
h	79	100	100	103	103	106	106
k	44	34	34	54	54	49	49
l	52	55	65	67	67	72	72
It	60	63	72	82	82	85	85
a	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Kabelaansluiting van/tot mm ²							
	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	—4	—4	—4	—10	—10	—10	—10

1 MB 284




Tekening 1 MB 284		
Maten in mm		
a		330
b		80
c		68
d		290
e		70
f		4,3
h		3,8
i		51
M		20

1 MB 292




Tekening	Amp.	16		32	
		2	3	2	3
Maten in mm					
a	75	75	75	75	
b	75	75	75	75	
c	44	44	44	44	
d	60	60	60	60	
e	60	60	60	60	
f	5,5	5,5	5,5	5,5	
g	8	8	8	8	
g1	2	2	2	2	
h	77	77	77	77	
k	22	22	22	22	
l	34	34	34	34	
Kabelaansluiting					
	4	4	4	4	
	10	10	10	10	

1 MB 294




Tekening 1 MB 294	Amp. Polen	16		32	
		2	3	2	3
Maten in mm					
a	96	96	96	96	
b	73	73	73	73	
c	90	90	90	90	
d	53	53	53	53	
d1	52	52	52	52	
d2	2	2	2	2	
e	62	62	62	62	
f	5,3	5,3	5,3	5,3	
g	8	8	8	8	
h	129	129	129	129	
Kabelaansluiting					
van/tot mm ²		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10

1 MB 298/601



1 MB 298 1 MB 601		63			125		
Amp.		3			5		
Polen		4			5		
Maten in mm							
a	b	110	110	110	114	114	114
c	d	106	106	106	110	110	110
e	f	85	85	85	75	75	75
g	g1	85	85	85	90	90	90
h	i	77	77	77	90	90	90
j	k	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
l	m	12	12	12	13	13	13
n	o	2	2	2	2	2	2
p	q	128	128	128	133	133	133
r	s	113	113	113	126	126	126
t	u	67	67	67	103	103	103
v	w	92	92	92	94	94	94
x	y	98	98	98	107	107	107
z	aa	20°	20°	20°	15°	15°	15°
Kabelaansluiting van tot mm²							
		6	6	6	25	25	25
		—25	—25	—25	70	70	70


1 MB 305



Tekening 1 MB 305	Amp. Polen	16		
		2	3	3


Maten in mm

1 MB 312




Tekening 1 MB 312	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
a	b	93	93	93	93	93	93
b	c	90	90	90	90	90	90
c	d	87	87	87	99	99	99
d	e	75	75	75	75	75	75
e	f	73	73	73	73	73	73
f	g	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	k	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
k	y	33	33	33	33	33	33
y	M	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
M		25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
Kabelaansluiting							
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

1 MB 313




Tekening 1 MB 313	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
a	93	93	93	93	93	93	
b	90	90	90	90	90	90	
c	90	90	90	102	102	102	
d	75	75	75	75	75	75	
e	73	73	73	73	73	73	
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	
k	36	36	36	36	36	36	
y	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	
M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	
Kabelaansluiting van/tot mm ²							
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	
		—4	—4	—4	—6	—6	

1 MB 315




Tekening 1 MB 315	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
k	32	32	32	48	48	48	48
l	55	60	67	65	65	73	73
m	-	-	-	70	70	76	76
Kabelaansluiting							
van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

1 MB 317



Tekening 1 MB 317	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
		Maten in mm					
a	93	93	93	93	93	93	
b	90	90	90	90	90	90	
c	88	88	88	100	100	100	
d	75	75	75	75	75	75	
e	73	73	73	73	73	73	
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	
k	34	34	34	34	34	34	
y	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	
M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	
Kabelaansluiting van/tot mm ²							
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	
		—4	—4	—4	—6	—6	

1 MB 336




Tekening 1 MB 336	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
a	93	93	93	93	93	93	93
b	90	90	90	90	90	90	90
c	95	95	95	95	95	95	95
h	111	111	111	111	111	111	111
i	124	124	124	124	124	124	124
k	33	33	33	33	33	33	33
n	91	91	91	91	91	91	91
o	95	95	95	95	95	95	95
Kabelaansluiting van/tot mm ²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	—4	—4	—4	—6	—6	—6	—6

Service – Tekeningen en afmetingen

De maten van de in de tekeningen vermelde gegevens kunnen afwijken van de werkelijk beschikbare maten. Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen zonder voorafgaande kennisgeving. Fouten en omissies voorbehouden.


1 MB 347



Tekening
1 MB 347

Maten in mm


1 MB 350



Tekening	Amp.	16		
1 MB 350	Polen	3	4	5
Maten in mm				
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5
van/tot mm²		—4	—4	—4

Tekening	Amp.	16		
1 MB 350	Polen	3	4	5
Maten in mm				
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5
van/tot mm²		—4	—4	—4


1 MB 354



Tekening	Amp.	16		32
		4	5	5
1 MB 354	Polen			
Maten in mm	a	141	141	141
	b	84	84	85
	c	136	140	158
	d	61	61	61
	e	68	68	68
	f	5,5	5,5	5,5
	g.	5	5	5
	h	142	145	161
	M	25	25	25
	Kabel Ø tot mm		18	18
Kabelaansluiting		1,5	1,5	
van/tot mm ²		—4	—10	

Tekening	Amp.	16		32
		Polen	4	5
1 MB 354				
Maten in mm	a	141	141	141
	b	84	84	85
	c	136	140	158
	d	61	61	61
	e	68	68	68
	f	5,5	5,5	5,5
	g	5	5	5
	h	142	145	161
	M	25	25	25
Kabel Ø tot mm		18	18	18
Kabelaansluiting		1,5	1,5	2,5
van/tot mm²		—4	—4	—10


1 MB 384



Tekening
1 MB 384

Maten in mm


1 MB 385



Tekening
1 MB 385

Maten in mm


1 MB 386



Tekening
1 MB 386

Maten in mm


1 MB 388/1



Tekening
1 MB 388/1

Maten in mm


1 MB 389/1



Tekening
1 MB 389/1

Maten in mm


1 MB 403/2



Tekening
1 MB 403/2

Maten in mm


1 MB 410



Tekening
1 MB 410

Maten in mm


1 MB 426



Tekening	Amp.	16
1 MB 426	Polen	3
Maten in mm	a	55
	b	55
	c	54
	d	45
	e	45
	f	5,5
	g	8
	g.1	2
	h	70
	h1	12
	k	28
Kabelaansluiting van/tof mm ²	l	47
		1,5
		—4

Tekening	Amp.	16
1 MB 426	Polen	3
Maten in mm	a	55
	b	55
	c	54
	d	45
	e	45
	f	5,5
	g	8
	g.1	2
	h	70
	h1	12
Kabelaansluiting van/tot mm ²	k	28
	l	47
		1,5
		—4

1 MB 463




Tekening 1 MB 463	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
a		95	93	92,5	102	102	102
b		73,5	87,5	87,5	94	94	94
c		93	107,5	110	115,5	115,5	119,5
d		55,5	55,5	55,5	62	62	62
e		61	76	76	84	84	84
f1		5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
f2		5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
h		139	139	136,5	160	160	156,5
i		19,8	21,5	21,5	26,5	26,5	26,5
m		20,8	25,5	25,5	25,5	32,5	32,5
		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Kabelaansluiting van tot' m ²		—4	—4	—4	—6	—6	—6

Tekening 1 MB 463	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	95	93	92,5	102	102	102
	b	73,5	87,5	87,5	94	94	94
	c	93	107,5	110	115,5	115,5	119,5
	d	55,5	55,5	55,5	62	62	62
	e	61	76	76	84	84	84
	f1	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	f2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	h	139	139	136,5	160	160	156,5
	i	19,8	21,5	21,5	26,5	26,5	26,5
	j	20x	25x	25x	32x	32x	32x
	M	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kabelaansluiting van/tot mm		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

Service – Tekeningen en afmetingen


De maten van de in de tekeningen vermelde gegevens kunnen afwijken van de werkelijk beschikbare maten. Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen zonder voorafgaande kennisgeving. Fouten en omissies voorbehouden.

1 MB 464




Tekening 1 MB 464	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
a		75	75	75	75	75	75
b		75	75	75	75	75	75
c		53	53	54	64	64	64
d		60	60	60	60	60	60
e		60	60	60	60	60	60
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g-1		2	2	2	2	2	2
h		75	80	85	89	89	95
h1			5	8	10	10	12
k		22	22	22	28	28	28
l		43	52	57	60	60	64
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

1 MB 465




Tekening 1 MB 465	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
a		73,5	100	100	100	100	100
b		64	92	92	92	92	92
c		52	58	58	61	61	60
d		60	85	85	85	85	85
e		52	77	77	77	77	77
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		7	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		79	100	100	103	103	105
k		31	31	31	44	44	54
l		52	55	65	70	70	73
l1		60	63	72	82	82	85
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

1 MB 466




Tekening 1 MB 466	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
a		73,5	100	100	100	100	100
b		64	92	92	92	92	92
c		52	60	62	66	66	66
d		60	85	85	85	85	85
e		52	77	77	77	77	77
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		7	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		84	100	106	109	109	113
k		31	31	31	44	44	54
l		52	55	65	70	70	73
l1		60	63	72	82	82	85
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5

1 MB 467




Tekening 1 MB 467 Maten in mm	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a		75	75	75	85	85	85
b		75	75	75	75	75	75
c		60	61	61	69	69	72
d		60	60	60	60	60	60
e		60	60	60	60	60	60
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		83	88	95	99	99	105
i		78	85	96	103	103	110
k		21	21	21	28	28	38
l		43	52	54	60	60	65
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5

1 MB 468 - 61 mm ø




Tekening	Amp.	16	
1 MB 468	Polen	3	
Maten in mm	a	69	
	b	57	
	c	55	
	k	max. 30	
	h	87	
	l	61	
	l1	33,25	
	t	2-9	
	Kabelaansluiting		1,5
van/tot mm ²		—4	

1 MB 468 - 70 mm ø




Tekening 1 MB 468	Amp. Polen	16		32		
		4	5	3	4	5
Maten in mm	a	81	81	81	81	81
	b	66	69	71	71	80
	c	58	55	66	66	64
	k	max. 33 max. 33 max. 33 max. 33 max. 33				
	h	100	102	101	101	108
	l	70	70	70	70	70
	l1	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75
	t	2-9	2-9	2-9	2-9	2-9
	Kabelaansluiting	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	van/tot mm²	—4	—4	—6	—6	—6

1 MB 519




Tekening 1 MB 519	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
a		85	85	85	85	85	85
b		85	85	85	85	85	85
c		52	57	55	61	60	66
d		70	70	70	70	70	70
e		70	70	70	70	70	70
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		86	96	100	96	104	110
k		31	32	33	43	44	48
l		57	64	70	78	78	78
l max.		76	76	76	78	78	78
ø		20	20	20	20	20	20
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5

1 MB 520




Tekening 1 MB 520	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
a		85	85	85	85	85	85
b		85	85	85	85	85	85
c		56	59	59	64	64	71
d		70	70	70	70	70	70
e		70	70	70	70	70	70
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		87	91	99	103	103	110
i		78	85	89	103	103	106
k		32	32	33	44	44	49
l min.		57	64	70	78	78	78
l max.		76	76	76	78	78	78
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5

1 MB 550




Tekening 1 MB 550	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
a		225	225	225	225	225	225
b		168	168	168	168	168	168
b1		130	130	130	130	130	130
c		80	80	80	80	80	80
c1		166	166	166	166	166	166
d		182	183	183	193	193	193
d		204	204	204	204	204	204
d1		145	145	145	145	145	145
e		150	150	150	150	150	150
f		7	7	7	7	7	7
f1		Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7

1 MB 551




Tekening 1 MB 551	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm							
a		225	225	225	225	225	225
b		168	168	168	168	168	168
b1		130	130	130	130	130	130
c		80	80	80	80	80	80
c1		166	166	166	166	166	166
d		182	185	186	197	197	198
d2		204	204	204	204	204	204
d1		145	145	145	145	145	145
e		150	150	150	150	150	150
f		7	7	7	7	7	7
f1		Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7

1 MB 586



Tekening
1 MB 586

1 MB 601




Tekening 1 MB 601	Amp. Polen	63		125		
		5	3	4	5	
Maten in mm						
a	b	110	114	114	114	
	c	84	75	75	75	
	d	90	90	90	90	
	e	90	90	90	90	
	f	6,5	6,2	6,2	6,2	
	g	12	13	13	13	
	h	2	2	2	2	
	i	128	133	133	133	
	j	113	126	126	126	
	k	67	103	103	103	
	l	92	94	94	94	
	lt	98	107	107	107	
	<	15 ¹	15 ¹	15 ¹	15 ¹	
Vanbelsluiting		6	25	25	25	
kabel aansluiting		-10 ²	-70 ²	-70 ²	-70 ²	

Service – Tekeningen en afmetingen


De maten van de in de tekeningen vermelde gegevens kunnen afwijken van de werkelijk beschikbare maten. Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen zonder voorafgaande kennisgeving. Fouten en omissies voorbehouden.

1 MB 622



Tekening 1 MB 622	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
	M	25 (optionele M20)			32 (optionele M25)		
	M*	2x25 (blind) breekpoort			2x25 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm		18 (M25) en 15 (M20)			25 (M32) en 18 (M25)		
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5 1,5 1,5			2,5 2,5 2,5		
		—4 —4 —4			—6 —6 —6		


1 MB 627



Tekening
1 MB 627

Maten in mm


1 MB 636



Tekening
1 MB 636

Maten in mm


1 MB 637



Tekening
1 MB 637


Maten in mm

2 MB 32




Tekening 2 MB 32	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40	—	—	—	—	—
	d1	—	10,5	10,5	11	11	11
	e	50,5	59	59	68	68	68
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	i	20	20	20	32	32	32
	M*	1x20 (blind) breekpoort			2x25 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm		15 15 15			18/25 18/25 18/25		
Kabelaansluiting van/tot mm²		1 1 1			2,5 2,5 2,5		
		—2,5 —2,5 —2,5			—6 —6 —6		

2 MB 147




Tekening 2 MB 147	Amp. Polen	16			32		
		7	7	7	7	7	7
Maten in mm	a	—	100	—	128	—	—
	b	—	75	—	84	—	—
	c	—	110	—	135	—	—
	d	—	—	—	—	—	—
	d1	—	10,5	—	11	—	—
	e	—	59	—	68	—	—
	f	—	5	—	5,3	—	—
	g	—	4	—	4	—	—
	h	—	135	—	170	—	—
	i	—	20	—	32	—	—
	M*	20 (blind) breekpoort			2x25 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm		15			18		
Kabelaansluiting van/tot mm²		—2,5			2,5 2,5 2,5		
		—2,5			—4		

2 MB 36




Tekening 2 MB 36	Amp. Polen	63			125		
		3	4	5	4	5	5
Maten in mm	a	170	170	170	264	264	264
	b	118	118	118	163	163	163
	c	171	171	171	205	205	205
	d	134,5	134,5	134,5	240	240	240
	e	103	103	103	140	140	140
	f	6,1	6,1	6,1	8,1	8,1	8,1
	g	6	6	6	8	8	8
	h	250	250	250	355	355	355
	i	40	40	40	50	50	50
	M*	2x40 2x40 2x40			50 50 50		
	a	25°	25°	25°	20°	20°	20°
Kabel Ø tot mm		27 27 27			38 38 38		
Kabelaansluiting van/tot mm²		6 6 6			16 16 16		
		—16 —16 —16			—35 —35 —35		

2 MB 40




Tekening 2 MB 40	Amp. Polen	16			32			63		
		5	3	4	5	4	5	4	5	5
Maten in mm	a	85	85	85	85	114	114	114	114	114
	b	85	85	85	85	114	114	114	114	114
	c	141	141	141	144	180	180	180	180	180
	d	70	70	70	70	90	90	90	90	90
	e	70	70	70	70	90	90	90	90	90
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	g	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	g.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	h	181	181	181	188	242	242	242	242	242
	i	86	93	93	100	113	113	113	113	113
	s	30	30	30	30	40	40	40	40	40
Kabelaansluiting van/tot mm²		1 2,5 2,5			2,5 4 4			—2,5 —6 —6		
		—2,5			—6 —6 —6			—16 —16 —16		

2 MB 43




Tekening 2 MB 43	Amp. Polen	16			32		
		4	5	3	4	5	5
Maten in mm	a	85	85	75	75	75	75
	b	85	85	90	90	90	90
	c	104	106	115	115	117	117
	d	64	64	45	45	45	45
	e	10	10	13	13	13	13
	f	64	64	78	78	78	78
	g	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.1	27	27	27	27	27	27
	h	2	2	1	1	1	1
	i	140	140	150	150	150	150
	k	50	50	55	55	55	55
Kabelaansluiting van/tot mm²		1 1			2,5 2,5 2,5		
		—2,5 —2,5			—6 —6 —6		

2 MB 68




Tekening 2 MB 68	Amp. Polen	16			32		
		5	5	5	5	5	5
Maten in mm	a	66	66	66	72	72	72
	a1	69	69	69	78	78	78
	b	66	66	66	72	72	72
	c	43	43	43	52	52	52
	d	52	52	52	60	60	60
	e	52	52	52	60	60	60
	f	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	g	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	g.1	2	2	2	2	2	2
	k	27	27	27	32	32	32
	l	59	59	59	63	63	63
Kabelaansluiting van/tot mm²		1			2,5 2,5 2,5		
		—2,5			—6 —6 —6		

2 MB 68/853



Tekening 2 MB 68/853	Amp. Polen	16		
		4	5	5
Maten in mm	a	75	75	75
	b	75	75	75
	c	42	42	42
	d	60	60	60
	e	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5
	g	7,3	7,3	7,3
	g.1	2	2	2
	k	13	13	13
	l	52	52	52
Kabelaansluiting van/tot mm²		1 1		
		—2,5		

2 MB 73




Tekening 2 MB 73	Amp. Polen	16			32		
		4	5	3	4	5	5
Maten in mm	a	85	85	75	75	75	75
	b	85	85	90	90	90	90
	c	75	79	87	87	90	90
	d	64	64	45	45	45	45
	d1	10	10	13	13	13	13
	e	64	64	78	78	78	78
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	6	6	6	6	6	6
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	129	129	137	137	138	138
	i	50	50	55	55	55	55
Kabelaansluiting van/tot mm²		1 1			2,5 2,5 2,5		
		—2,5 —2,5			—6 —6 —6		

Service – Tekeningen en afmetingen


De maten van de in de tekeningen vermelde gegevens kunnen afwijken van de werkelijk beschikbare maten. Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen zonder voorafgaande kennisgeving. Fouten en omissies voorbehouden.

2 MB 73/71




Tekening	Amp.	16			32		
2 MB 73_71	Polen	4	5/7	3	4	5/7	
Maten in mm	a	85	85	75	75	75	
	b	85	85	90	90	90	
	c	75	79	87	87	90	
	d	64	64	45	45	45	
	d1	10	10	13	13	13	
	e	64	64	78	78	78	
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
	g	6	6	6	6	6	
	g.1	2	2	2	2	2	
	h	129	129	137	137	138	
	i	50	50	55	55	55	
Kabelaansluiting van/tot mm²		1	1	2,5	2,5	2,5	
		-2,5	-2,5	-6	-6	-6	

2 MB 155




Tekening	Amp.	63	
2 MB 155	Polen	3	5
Maten in mm	a	110	110
	b	106	106
	c	86	86
	d	90	90
	e	90	90
	f	5,5	5,5
	g	12	12
	g.1	2	2
	k	28	28
	l	88,5	88,5
Kabelaansluiting van/tot mm²		6	6
		-16	-16

2 MB 160




Tekening	Amp.	16		32	
2 MB 160	Polen	2	3	2	3
Maten in mm	a	96	96	96	96
	b	73	73	73	73
	c	74	74	74	74
	d	53	53	53	53
	d1	52	52	52	52
	d2	2	2	2	2
	e	62	62	62	62
	f	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	8	8	8	8
	h	116	116	116	116
Kabelaansluiting van/tot mm²		4	4	4	4
		-10	-10	-10	-10

2 MB 166




Tekening	Amp.	63			125		
2 MB 166	Polen	3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	110	110	110	130	130	130
	b	106	106	106	130	130	130
	c	86	86	86	112	112	112
	d	90	90	90	104	104	104
	e	90	90	90	104	104	104
	f	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
	g	12	12	12	18	18	18
	g.1	2	2	2	2	2	2
	k	28	28	28	28	28	28
	l	88,5	88,5	88,5	98	98	98
	s	113	113	113	132	132	132
Kabelaansluiting van/tot mm²		6	6	6	25	25	25
		-16	-16	-16	-70	-70	-70

2 MB 173/2




Tekening	Amp.	16			32		
2 MB 173/2	Polen	3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	36	47	47	47
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10

2 MB 187/2



Tekening	Amp.	16			32		
2 MB 187/2	Polen	3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	47	47	47	47
	s	71	79	89	94	94	102
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10


2 MB 197



Tekening
2 MB 197

Maten in mm


2 MB 200/1



Tekening
2 MB 200/1


Maten in mm

2 MB 203




Tekening	Amp.	16		32	
2 MB 203	Polen	7		7	
Maten in mm	a	85		85	
	b	85		85	
	c	132		137	
	d	70		70	
	e	70		70	
	f	6,3		6,3	
	g	11		11	
	g.1	2		2	
	h	107		111	
	s	86		102	
	l	30		30	
Kabelaansluiting van/tot mm²		1		2,5	
		-2,5		-6	

2 MB 206



Tekening	Amp.	125	
2 MB 206	Polen	5	
Maten in mm	a	130	
	b	130	
	c	120	
	d	104	
	e	104	
	f	6,5	
	g	18	
	g.1	2	
	h	131	
	k	28	
	l	98	
Kabelaansluiting van/tot mm²		25	
		-70	


2 MB 212



Tekening
2 MB 212

Maten in mm

2 MB 213




Tekening
2 MB 213

Maten in mm

Service – Tekeningen en afmetingen


De maten van de in de tekeningen vermelde gegevens kunnen afwijken van de werkelijk beschikbare maten. Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen zonder voorafgaande kennisgeving. Fouten en omissies voorbehouden.

2 MB 221



Tekening 2 MB 221	Amp. Polen	16		32		
		4	5	3	4	5
		Maten in mm				
a		92,5	92,5	102	102	102
b		87	87	94	94	94
c		84,5	84,5	94	94	94
d		55,5	55,5	62	62	62
e		76	76	84	84	84
f1		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
f2		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
h		128	128	146	146	146
i		21,5	21,5	26	26	26
m		25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5


2 MB 247



Tekening
2 MB 247

Maten in mm


2 MB 248



Tekening
2 MB 248

Maten in mm

3 MB 53




Tekening
3 MB 53

Maten in mm

 Separate pilootkabelinvoer met wortel

3 MB 54/1



Tekening
3 MB 54/1


Maten in mm

Service – Tekeningen en afmetingen

De maten van de in de tekeningen vermelde gegevens kunnen afwijken van de werkelijk beschikbare maten. Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen zonder voorafgaande kennisgeving. Fouten en omissies voorbehouden.

AMAXX® Contactdooscombinaties.

AMAXX® ophangbaar




Kabelinvoer: dicht om uit te breken.
1 x M 32 boven, 1 x M 25 boven en 1 x M 20 boven.

Contactdozen	Beschermingsgraad	Diepte
NF 16 A, 230 V	IP 44	282 mm
	IP 67	326 mm
CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	342 mm
	IP 67	350 mm
CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	354 mm
	IP 67	362 mm
CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	372 mm
	IP 67	382 mm

Kabelinvoer: dicht om uit te breken.
1 x M 32 boven, 1 x M 25 boven en 1 x M 20 boven


AMAXX® 1 segment



Dieptemaat van de AMAXX®
behuizing met 1, 2 of 3 segmenten
bij de verschillende uitvoeringen.

Contactdozen	Beschermingsgraad	Diepte
SCHUKO® 16 A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63 A, 5 p, 400 V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

AMAXX® 2 segmenten




Kabelinvoer:
dicht om uit te breken.

1 segment 130 mm x 225 mm:
2 x M 25 boven en onder

2 segmenten 260 mm x 225 mm:
2 x M 32 boven en onder

3 segmenten 390 mm x 225 mm:
2 x M 40 boven en onder

AMAXX® 3 segmenten




Bij allemaal: 2 x M 20 boven en onder om
uit te breken.

Service – Tekeningen en afmetingen

De maten van de in de tekeningen vermelde gegevens kunnen afwijken van de werkelijk beschikbare maten. Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen zonder voorafgaande kennisgeving. Fouten en omissies voorbehouden.

AMAXX® Contactdooscombinaties.

AMAXX® 4 segmenten




1MB523

Dieptemaat van de AMAXX®.

behuizing met 4 of 5 segmenten
bij de verschillende uitvoeringen.

Contactdozen	Beschermingsgraad	Diepte
NF 16 A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63 A, 5 p, 400 V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

AMAXX® 5 segmenten



1MB540

Kabelinvoer:

dicht om uit te breken.

Behuizing met 4 segmenten 520 mm x 225 mm:


Behuizing met 5 segmenten 650 mm x 225 mm:

2 x M 40 boven en onder

Bij allemaal:

2 x M 20 boven en onder om uit te breken.

AMAXX® s 5 segmenten



1MB541

Dieptemaat van de AMAXX® s.

behuizing met 5 segmenten
bij de verschillende uitvoeringen.

Contactdozen	Beschermingsgraad	Diepte
NF 16 A, 230 V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	172 mm
	IP 67	172 mm
CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

Kabelinvoer:

dicht om uit te breken.

AMAXX® s 650 mm x 112,5 mm:

1 x M 25 boven en 1 x M 25 onder of

1 x M 32 boven en 1 x M 32 onder


Extra:

1 x M 20 boven en onder om uit te breken.

Service – Tekeningen en afmetingen

De maten van de in de tekeningen vermelde gegevens kunnen afwijken van de werkelijk beschikbare maten. Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen zonder voorafgaande kennisgeving. Fouten en omissies voorbehouden.

1 MB 441




Tekening
1 MB 441
Maten in mm

Beveiliging achter transparant bedieningsvenster.
(4 TE)

Kabelinvoer boven (uitbreekpoorten),
1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20, 1 x doorvoering voor
persluchtaansluiting; Zij-invoer uitbreekpoort (bij wandmontage),
1 x M 25.


1 MB 442



Tekening
1 MB 442
Maten in mm

Kabelinvoer boven: uitbreekpoorten 1 x M 32, 1 x M 25,
2 x M 20, 1 x doorvoering voor persluchtaansluiting;
Zij-invoer, uitbreekpoort (bij wandmontage): 1 x M 25.


3 MB 44



Pos.	Contactdozen	Beschermingsgraad	Maten
a			114.0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 30.0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	52.7 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	50.5 mm
a1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	64.0 mm
a2			30.0 mm
b			160.0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 18.0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	42.0 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	40.0 mm
b1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	53.2 mm
c			133.0 mm
d			97.0 mm
y			17.0 mm

Kabelinvoer:
1 x met wartel,
ø 17 mm of 27 mm


3 MB 45



Pos.	Contactdozen	Beschermingsgraad	Maten
a			114.0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 68	35.0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 67	56.3 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 67	59.0 mm
a2			30.0 mm
b			160.0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	24.0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	44.3 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	47.0 mm
c			133.0 mm
d			97.0 mm
y			17.0 mm

Kabelinvoer:
1 x met wartel,
ø 17 mm of 27 mm

5 MB 35




Tekening		
5 MB 35		
Maten in mm	a	401
	b	97
	c	63
	d	364
	e	56
	f	5,5
	g	4
	M	25
	M*	25

Behuizinggrootte: 401 x 97 mm

Kabelinvoer:
boven 1 x M 25 met wartel,
onder 1 x M 25 met blindstoppen

5 MB 41



Tekening
5 MB 41
Maten in mm


Behuizinggrootte: 380 x 320 mm

Kabelinvoer:
boven 1 x M 40 met wartel, en 1 x M 40 met blindstop,
en onder 2 x M 40 met blindstoppen.

Service – Tekeningen en afmetingen

De maten van de in de tekeningen vermelde gegevens kunnen afwijken van de werkelijk beschikbare maten. Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen zonder voorafgaande kennisgeving. Fouten en omissies voorbehouden.

5 MB 43




Technical drawing of the 5 MB 43 enclosure. The front view shows a width of 340 mm and a height of 330 mm. The side view shows a depth of 360 mm and a mounting height of 150 mm. A note indicates '150 mm min. inbouwdiepte' (minimum installation depth). Other dimensions include 64, 282, 78, and 9.

Tekening
5 MB 43

Behuizinggrootte:
360 x 340 x 330 mm

Maten in mm

5 MB 44




Technical drawing of the 5 MB 44 enclosure. The front view shows a width of 135 mm and a height of 445 mm. The side view shows a depth of 98 mm and a mounting height of 423,5 mm. A note indicates 'max. inbouwdiepte' (maximum installation depth). Other dimensions include 14,5, 45,5, 73, 9, 56, and 121.

Tekening
5 MB 44

Behuizinggrootte:
445 x 135 mm

Maten in mm

5 MB 48a



Technical drawing of the 5 MB 48a enclosure. The front view shows a width of 306 mm and a height of 288 mm. The side view shows a depth of 230 mm and a mounting height of 278,5 mm. A note indicates 'max. inbouwdiepte' (maximum installation depth). Other dimensions include 66 and 9.

Tekening
5 MB 48a

Behuizinggrootte:
300 x 230 x 278,5 mm

Maten in mm

Service – Index van bestelnummers

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
15A	34	213A	19	347	29	542	35	661A	77	817	30	1107	29
31	11	215A	19	348	29	543	35	662A	77	819	30	1122A	19
32	11	216A	19	349	29	544	35	663A	77	820	30	1123A	19
121	34	260ZD	83	352	29	545	35	664A	77	821	30	1124A	19
122	34	277	28	353	29	546	35	668A	77	824	30	1125A	19
125	34	278	28	354	29	547	35	669A	77	825	30	1127A	19
126	34	279	28	355	29	548	35	674A	77	826	30	1128A	19
127	34	280	28	356	29	549	35	675A	77	827	30	1131	19
128A	12	281	28	357	29	550	35	676A	77	828	30	1132	18
129A	12	282	28	358	29	551	35	677A	77	829	30	1133	18
130A	12	283	28	359	29	552	35	707A	77	830	30	1134	18
131A	12	284	28	360	29	553	35	708A	77	831	30	1136A	12
132A	12	285	28	361	29	554	35	713A	77	832	30	1137A	12
133A	12	286	28	362	29	555	35	714A	77	833	30	1140A	12
134A	12	287	28	363	29	556	35	715A	77	834	30	1141A	12
135A	12	288	28	364	29	557	35	716A	77	835	30	1142A	12
136A	12	289	28	365	29	558	35	720A	77	836	30	1145A	12
137	12	290	28	367	29	559	35	721A	77	837	30	1166	18
138	12	291	28	368	29	560	35	726A	77	838	30	1168	19
139	12	292	28	372	31	561	35	727A	77	839	30	1169	19
140	12	293	28	373	31	562	35	728A	77	840	30	1171	19
141	12	294	28	379	31	577	76	729A	77	843	29	1173	19
142	12	295	28	381	31	578	76	733	74	844	29	1216	29
143	12	296	28	385	31	583	76	734	74	846	29	1217	29
147A	27	297	28	391	31	584	76	735	74	847	29	1252AB	82
149A	27	298	28	392	31	585	76	736	74	853	30	1263A	19
151A	27	299	28	393	31	586	76	737	74	853SW	83	1264A	19
152A	27	300	28	394	31	590	76	738	74	854	33	1265A	19
153A	27	308	34	395	31	591	76	739	74	855	33	1270	76
159	27	309	34	398	31	596	76	740	74	856	12	1271	76
160	27	310	34	399	31	597	76	741	74	859	32	1272	76
163	27	313	34	400	31	598	76	742	74	907	18	1273	76
164	27	314	34	401	31	599	76	743	74	913	33	1340	11
165	27	325	32	402	31	603	76	744	74	921	29	1341	11
169A	27	327	32	403	31	604	76	745	75	922	29	1342	11
179A	34	328	32	404	31	609	76	746	75	987	18	1343	11
181A	34	329	33	405	31	610	76	747	75	988	18	1344	11
193A	34	330	33	406	31	611	76	748	75	989	18	1345	11
194A	34	331	29	407	31	612	76	749	75	995AB	82	1346	11
195A	34	332	29	410	31	616	76	750	75	997	18	1347	11
201	34	333	29	411	31	617	76	751	75	997AB	82	1348	11
202	34	334	29	412	31	622	76	752	75	998	18	1349	11
203A	19	335	29	418	11	623	76	773	27	1035	74	1385ZI	82
204A	19	336	29	419	11	624	76	800	29	1040	74	1387ZA	82
205A	19	337	29	420	11	625	76	801	29	1045	74	1395ZD	82
206A	19	340	29	421	11	645	34	802	29	1050	74	1408	30
207A	19	341	29	422	11	646	34	803	29	1055	74	1409	30
208A	19	342	29	509ZC	83	647	27	804	29	1060	74	1414	31
209A	19	343	29	522ZB	83	655A	77	812	30	1065	75	1415	31
210A	19	344	29	539	35	656A	77	813	30	1070	75	1436	31
211A	19	345	29	540	35	657	27	814	30	1075	75	1437	31
212A	19	346	29	541	35	658	27	815	30	1080	75	1438	34

Service – Index van bestelnummers

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
1455	19	1702	19	1791	18	1864	11	2869	76	3581	19	3915	75
1456	19	1703	19	1792	18	1955	77	2870	76	3583	30	3916	75
1457	19	1704	19	1793	18	1959	77	2883	74	3587	19	3980	27
1458	19	1705	19	1794	18	1961	77	3004	18	3590	19	3981	27
1459	19	1706	19	1795	18	1962	77	3008	18	3600	30	3982	27
1460	19	1707	19	1796	18	1965	77	3048	18	3656	30	3983	27
1461	19	1708	19	1797	18	1967	77	3049	18	3657	30	3999	34
1579	76	1709	19	1798	18	1968	77	3070	18	3658	30	4101	17
1594	76	1710	19	1800	18	1972	77	3124	18	3665	30	4102	17
1595	76	1711	19	1801	19	1974	77	3126	18	3704	30	4103	17
1602	76	1712	19	1802	19	1975	77	3155	18	3717	33	4104	17
1603	76	1713	19	1803	19	1978	77	3157	18	3718	91	4105	17
1618	18	1714	19	1804	19	1980	77	3171	18	3774	12	4106	17
1619	18	1716	19	1805	19	1981	30	3231	31	3776	75	4107	17
1629ZC	82	1717	19	1806	19	1982	30	3232	31	3777	75	4108	17
1631	18	1719	11	1807	19	1983	30	3283	19	3778	34	4110	17
1632	18	1720	11	1808	19	1984	30	3290	76	3783	75	4111	17
1633	18	1721	11	1809	19	2007A	12	3319A	32	3784	75	4112	17
1635	18	1723	11	1810	19	2123A	91	3322	32	3794	28	4113	17
1636	18	1724	11	1812	19	2139	12	3331	11	3796	28	4114	17
1637	18	1725	11	1813	19	2166	75	3338	32	3799	28	4115	17
1638	18	1726	11	1814	19	2167	75	3339	32	3807	28	4116	17
1639	18	1727	11	1815	19	2175B	91	3340	32	3809	28	4117	17
1640	18	1730	11	1816	19	2177A	92	3341	32	3810	28	4118	17
1641	18	1733	18	1817	19	2179A	19	3342	33	3811	28	4119	17
1642	18	1734	18	1818	19	2180A	19	3343	33	3819	28	4120	17
1643	18	1735	18	1819	19	2181A	19	3345	33	3821	28	4122	17
1644	18	1737	18	1820	19	2212	74	3346	33	3823	28	4125	17
1646	18	1738	18	1823	76	2213	75	3347	33	3829	28	4127	17
1647NF	11	1739	18	1825	76	2255	75	3348	33	3830	28	4130	17
1648NF	11	1740	18	1829	76	2296	74	3350	33	3832	28	4132	17
1649NF	11	1741	18	1831	76	2317	74	3355	33	3839	28	4133	17
1657	76	1742	18	1832	76	2324	75	3356	33	3841	28	4135	17
1661	76	1743	18	1835	76	2359	29	3357	33	3842	28	4137	17
1667	18	1744	18	1837	76	2386	29	3367	33	3844	28	4138	17
1668	18	1745	18	1838	76	2400	29	3368	33	3851	28	4140	17
1669	18	1746	18	1842	76	2405	75	3380	19	3853	28	4204	17
1671	18	1747	18	1844	76	2406	75	3385	18	3855	28	4219	17
1672	18	1749	18	1845	76	2459	74	3413	30	3859	35	4220	17
1673	18	1750	11	1848	76	2460	75	3420	31	3860	35	4233	17
1674	18	1751	11	1850	76	2478	33	3458	31	3871	35	4254	17
1675	18	1752	11	1851	11	2488A	76	3460	31	3872	35	4281	71
1676	18	1753	11	1852	11	2511	33	3473	18	3873	35	4300	87
1677	18	1754	11	1854	11	2617A	76	3485	19	3881	35	4302	87
1678	18	1755	11	1855	11	2668	29	3507	19	3887	35	4304	87
1679	18	1756	11	1856	11	2692	92	3517	33	3888	35	4320	87
1680	18	1757	11	1857	11	2841	76	3523	33	3897	35	4322	87
1682	18	1759	11	1858	11	2845	76	3527	31	3898	35	4324	87
1688	30	1786	18	1859	11	2852	76	3528	31	3899	35	4326	87
1693	76	1787	18	1860	11	2855	76	3566	19	3907	35	4340	87
1700	19	1788	18	1861	11	2860	76	3573	19	3913	75	4342	87
1701	19	1790	18	1862	11	2864	76	3575	19	3914	75	4344	87

Service – Index van bestelnummers

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
4345	87	5635A	15	7222	15	9124	11	10845	72	13214	28	14220	35
4350	87	5638A	15	7238	15	9125	11	10846	72	13215	28	14223	35
4352	87	5640A	15	7239	15	9140	11	10863	72	13216	28	14224	35
4354	87	5641A	15	7240	15	9141	11	11010	70	13217	28	14225	35
4360	87	5643A	15	7241	15	9142	11	11011	70	13218	28	14226	35
4362	87	5679A	15	7242	15	9150	11	11012	70	13219	28	14227	35
4364	87	5690A	14	7243	15	9151	11	11013	70	13220	28	14260	83
4365	87	5691A	14	7244	15	9152	11	11030	70	13223	28	14261	83
4367	87	5692A	14	7283	14	9170	11	11031	70	13224	28	14502	34
4370	87	5693A	15	7284	14	9171	11	11032	70	13225	28	14510	34
4372	87	5695A	15	7285	14	9172	11	11033	70	13226	28	14520	34
4374	87	5696A	13	7286	14	9173	11	11060	70	13227	28	14521	34
4375	87	5743A	13	7287	14	9174	11	11061	70	13260	83	14522	34
4377	87	5759A	14	7288	14	9175	11	11081	70	13261	83	14523	34
4378	87	5785	74	7289	14	9180	11	11110	70	13502	27	14561	35
4900	71	5792A	91	7290	14	9181	11	11111	70	13510	27	14562	35
4901	71	5793A	14	7292	15	9182	11	11160	70	13520	27	14563	35
4902	71	5887A	14	7293	15	9500	11	11161	70	13521	27	14565	35
4904	71	5888A	14	7294	15	9510	11	11162	70	13522	27	14567	35
4909	71	5911A	14	7295	15	9511	11	11180	70	13523	27	15566	69
4920	71	5924A	14	7296	15	9520	11	11181	70	13561	27	15617	68
5099A	13	5925A	14	7306	74	9530	74	11310	70	13562	27	15678	67
5100A	13	5946A	91	7307	74	9531	74	11311	70	13563	27	15679	67
5101A	13	5955A	13	7602	13	9532	74	11312	70	13564	27	15680	67
5102A	13	5956A	13	7603	13	9550	11	11313	70	13565	27	15681	67
5103A	13	5957A	13	7604	13	9561	11	11330	70	13567	27	15696	52
5104A	13	5959A	13	7605	13	9562	91	11331	70	14101	34	15738	67
5105A	13	6059A	15	7606	13	9570	11	11332	70	14102	34	15739	67
5106A	13	6062A	15	7607	13	9590	74	11333	70	14105	34	15740	67
5107A	13	6106	74	7612	13	9591	74	11611	70	14106	34	15741	67
5108A	13	6571	13	7613	13	9592	74	11661	70	14107	34	17002	72
5109A	14	7000	14	7614	13	10081	71	11681	70	14111	34	17006	72
5110A	14	7002A	13	7615	13	10082	71	13101	27	14112	34	17014	72
5111A	14	7010A	13	7620	14	10083	71	13102	27	14201	35	17060	72
5112A	14	7011A	14	7621	14	10092	70	13105	27	14202	35	17064	72
5113A	14	7012A	14	7623	14	10714	71	13106	27	14203	35	18416	65
5599A	14	7021	16	7624	14	10715	71	13107	27	14204	35	18427	65
5600A	14	7024	16	7625	14	10716	71	13111	27	14205	35	18500RO	68
5601A	14	7027	16	7627	14	10749	72	13112	27	14206	35	18502AZ	69
5602A	14	7028	16	7628	14	10751	72	13201	28	14207	35	18503AG	68
5603A	14	7029	16	7629	14	10754	72	13202	28	14208	35	20970	33
5604A	14	7031	16	7633	14	10755	72	13203	28	14209	35	21021ZB	83
5605A	14	7042	16	7634	14	10828	72	13204	28	14210	35	21039ZB	83
5606A	14	7045	16	7635	14	10833	72	13205	28	14211	35	21241	33
5607A	14	7050	15	7637	14	10837	72	13206	28	14212	35	21421ZA	83
5608A	14	7213	15	9104	11	10838	72	13207	28	14213	35	21422ZB	83
5610A	15	7216	15	9105	11	10839	72	13208	28	14214	35	21428ZA	83
5613A	15	7217	15	9106	11	10840	72	13209	28	14215	35	21877ZC	83
5615A	15	7218	15	9120	11	10841	72	13210	28	14216	35	22071ZA	82
5618A	15	7219	15	9121	11	10842	72	13211	28	14217	35	22189A	81
5630A	15	7220	15	9122	11	10843	72	13212	28	14218	35	22289ZC	83
5633A	15	7221	15	9123	11	10844	72	13213	28	14219	35	22302ZC	83

Service – Index van bestelnummers

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
22737ZA	83	75068	79	106060	58	960042	53
23433	81	75073	79	106123	58	960053	44
24152ZA	83	75078	79	195047	58	970200GE	54
24870	81	75091	80	208620	58	970201SI	54
24873	81	75096	80	208621	58	990606	52
24885	81	75101	79	910010	43	990607	52
24888	81	75106	79	910011	45	990608	52
24970	81	75111	79	920027	46	990609	52
24973	81	75116	79	920043	43	990610	52
24985	81	75121	79	920046	55	990611	52
24988	81	75126	79	920256	45	990612	52
25042	89	75131	79	920262	43	990620	52
25056	89	75136	79	920283	44	990621	52
25104	86	75172	80	920292	45	990623	52
25104GE	86	75173	80	920293	46	990625	52
25719	86	75201	80	920294	46	990627	52
40782	28	75206	80	920295	47	997000	54
40783	28	75211	79	920297	47	997001	54
40784	28	75216	79	920298	48	6308216	68
40785	28	75221	79	921260	44	7101132	62
40786	28	75226	79	921470SW	85	7106889NF	84
40787	28	75231	79	923523	56	7404969	62
40788	28	75236	79	930038A	56	7408884NF	84
41000	19	75241	79	930310	47	7506100	62
41342	92	75246	79	930311	49	7513001NF	84
41404	71	75251	80	931017	56	9200048NF	84
41416	28	75256	80	931469	47	9201462	59
41440	59	75311	79	931553SW	85	9204715NF	84
41441	59	75316	79	931955	55	9401291GE	58
41442	58	75321	79	940025	50	9500722NF	60
41452	89	75326	79	940027	51, 93	9500748NF	60
41455	89	75331	79	940031	55	9500886NF	60
41482	29	75336	79	940260	48	15452000	35
41489	29	75389	80	940286	49	15453000	35
41492	89	75398	80	940287	51	15561000	68
41557	89	83722NF	69	940289	53		
70007NF	62	83725NF	64	940659	49		
70009NF	62	83744NF	64	940744	44		
71063NF	62	84335NF	68	943510	56		
75001	80	84373NF	65	946198	53		
75006	80	84374NF	65	946842	48		
75011	79	88125NF	59	950019	46		
75016	79	88678NF	59	950020	48		
75021	79	92602NF	59	950021	49		
75026	79	92798NF	59	950022	50		
75031	79	92915NF	59	950033	51		
75036	79	92917	59	950042	53		
75041	79	94351FR	58	951745SW	85		
75046	79	94355FG	58	952082	50		
75053	79	94356FG	58	960017	43		
75058	79	94550FS	58	960018	45		
75063	79	94555FG	58	960034	51		



Karrewegstraat 50
9800 DEINZE
BELGIË

Tel. 09 381 85 00
info@stagobel.be
www.stagobel.be

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY

Phone + 49 2723 41-1
Fax + 49 2723 41-2 14
info@MENNEKES.de
www.MENNEKES.com

1037200DS1,6TA 09.20V

Onder voorbehoud van wijziging.
Wij zijn niet verantwoordelijk
voor drukfouten.