

Koppelcontactstop PowerTOP® Xtra R met ErgoCONTACT®

Bestelnr. 14599




- Schroefverbindingstechniek ErgoCONTACT®
- X-CONTACT®
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- ergonomische behuizing met knobbelige greepvlakken
- gummierte wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad met vergrendeling
- etiketteervlak voor zelfklevende etiketten

Technische informatie

| | |
|-------------------|--|
| Ampère | 16 A |
| Polen | 5 p |
| Voltage | 600-690 V |
| Uurstand | 5 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Aansluittechniek | schroefklemmen ErgoCONTACT® |
| Contacten | vernikkelde contacten, X-CONTACT®, hittebestendig binnenwerk |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Gewicht | 215 g |
| Certificeringen | VDE |

Tekeningen



| Tekening 3 MB 79 | Amp. Polen | 16 | | 32 |
|---------------------|---------------|------|------|-----|
| | | 3 | 5 | 5 |
| Maten in mm | a | 165 | 174 | 209 |
| | b | 55 | 69 | 80 |
| | h | 72 | 98 | 108 |
| | y | 14,5 | 16 | 22 |
| Kabelaansluiting | | 1 | 1 | 2,5 |
| | van/tot mm² | -2,5 | -2,5 | -6 |