

Compacte netwerkverdeler

Bestelnr. 25705



- AMAPLAST-behuizing
- beschermingsgraad IP 44
- Bovendeel elektrogrijs RAL 7035 of geel RAL 1021, zwart bodemdeel onderbak met indraaimoeren voor het bevestigen van een bodemmontageplaat
- inclusief: een in hoogte verstelbare DIN-rail met DIN-railclips
- wartelset met meerdere invoerstukken

Technische informatie

SCHUKO®	2
Datacontactdozen	1 Cepex-datacontactdoos met 2 RJ45 aansluitmodules, , type E-DAT module, bus, cat.6, fabrikaat: BTR
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> • 2 M 25 boven (dicht) • 1 kabelwartel M 25 onder • 1 x kabelwartel M 25 2 x 8 onder • (Kabelingang mogelijk van 2 enkele datakabels tot 8 mm) • met aansluitmogelijkheid voor 1 kabel tot 3 x 4 mm²
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	776 g
Hoogte	118 mm
Breedte	170 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen