

## Contactstop PowerTOP® Xtra met SafeCONTACT

Bestelnr. 13521




- schroefloos, met snijklemtechniek
- ergonomische behuizing met knobbelige greepvlakken
- gummierte wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad met vergrendeling
- etiketteervlak voor zelfklevende etiketten

### Technische informatie

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Ampère            | 16 A                          |
| Polen             | 3 p                           |
| Voltage           | 230 V                         |
| Uurstand          | 6 h                           |
| Hertz             | 50-60 Hz                      |
| Aansluittechniek  | zonder schroeven, SafeCONTACT |
| Contacten         | standaard                     |
| Beschermingsgraad | IP 54                         |
| Gewicht           | 183 g                         |
| Certificeringen   | VDE, EAC                      |

### Tekeningen



| Tekening         | Amp.<br>Polen           | 16   |      | 32  |
|------------------|-------------------------|------|------|-----|
|                  |                         | 3    | 5    | 5   |
| 2 MB 253         |                         |      |      |     |
| Maten in mm      | a                       | 154  | 163  | 196 |
|                  | b                       | 55   | 68   | 78  |
|                  | h                       | 58   | 74   | 86  |
|                  | n                       | 118  | 126  | 151 |
|                  | y                       | 14,5 | 16   | 22  |
| Kabelaansluiting |                         | 1    | 1    | 2,5 |
|                  | van/tot mm <sup>2</sup> | -2,5 | -2,5 | -6  |