

Compacte netwerkverdeler

Bestelnr. 25715



- [AMAPLAST](#)-behuizing
- beschermingsgraad IP 44
- Bovendeel elektrogrijs RAL 7035 of geel RAL 1021, zwart bodemdeel onderbak met indraaimoeren voor het bevestigen van een bodemmontageplaat
- inclusief: een in hoogte verstelbare DIN-rail met DIN-railclips wartelset met meerdere invoerstukken

Technische informatie

| | |
|-----------------------------|--|
| SCHUKO® | 4 |
| Datacontactdozen | 1 Cepex-datacontactdoos met 2 RJ45 aansluitmodules, , type E-DAT module, bus, cat.6, fabrikaat: BTR |
| Aansluiting / voedingskabel | <ul style="list-style-type: none"> • 2 M 25 boven (dicht) • 1 kabelwartel M 25 onder • 1 kabelwarte M 25 3 x 5-7 onder • (Kabelingang mogelijk van 2 enkele datakabels tot 8 mm) • met aansluitmogelijkheid voor 1 kabel tot 5 x 4 mm² |
| Beschermingsgraad | IP 44 |
| Aanrakingsveiligheid | false |
| Behuizing materiaal | Kunststof |
| Gewicht | 1348 g |
| Hoogte | 160 mm |
| Breedte | 245 mm |
| Certificeringen | EAC |

Tekeningen