MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Fiche PowerTOP® Xtra R avec ErgoCONTACT®

Référence 13613

- technologie de raccordement par vis ErgoCONTACT®
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- ergonomique du boîtier avec zones de préhension à picots
- presse-étoupe caoutchouté avec scellement
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- assemblage rapide et verrouillage manuel du couvercle par loquet de sécurité
- zone pour étiquettes autocollantes

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Ampère | 32 A |
| Pôles | 5 p |
| Volt | Transformateur de séparation |
| Position horaire | 12 h |
| Technique de raccordement | bornes à vis ErgoCONTACT® |
| Contacts | Contacts nickelés, Support de contacts à haute tenue thermique |
| Indice de protection | IP54 |
| Poids | 366 g |
| Certification de conformité | VDE, EAC |

## Dimensions




| Schéma 2 MB 253 | Amp. / Pôles | 16 / 3 | 16 / 5 | 32 / 5 |
|---|---|---|---|---|
| Dim. en mm | a | 154 | 163 | 196 |
| | b | 55 | 68 | 78 |
| | h | 58 | 74 | 86 |
| | n | 118 | 126 | 151 |
| | y | 14,5 | 16 | 22 |
| Raccordement de câbles | | 1 | 1 | 2,5 |
| de / à mm² | | —2,5 | —2,5 | —6 |


Sous réserve de modification. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.