

## Koppeling PowerTOP® Xtra R met ErgoCONTACT®

Bestelnr. 14561




- schroefverbindingstechniek [ErgoCONTACT®](#)
- [X-CONTACT®](#)
- ergonomische behuizing met knobbelige greepvlakken
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- gummierte wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad met vergrendeling
- etiketteervlak voor zelfklevende etiketten
- de PowerTOP® Xtra R koppeling vervangt de PowerTOP® koppeling 3962

### Technische gegevens

Ampère	16 A
Polen	5 p
Voltage	110 V
Uurstand	4 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen ErgoCONTACT®
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP54
Gewicht	215 g
Certificeringen	VDE, EAC

### Afmetingen



Tekening 3 MB 79	Amp. Polen	16		32
		3	5	5
Maten in mm	a	165	174	209
	b	55	69	80
	h	72	98	108
	y	14,5	16	22
Kabelaansluiting		1	1	2,5
	van/tot mm <sup>2</sup>	-2,5	-2,5	-6