

## Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 1457




- schroefklemmen
- **X-CONTACT®**
- rechte uitvoering
- producten met lange bussen en pilootcontactbus op aanvraag

## Technische gegevens

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampère            | 125 A          |
| Polen             | 4 p            |
| Voltage           | 400 V          |
| Uurstand          | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen |
| Contacten         | X-CONTACT®     |
| Beschermingsgraad | IP67           |
| Flens             | 130x130 mm     |
| Bevestigingsgaten | 104x104 mm     |
| Gewicht           | 1135 g         |
| Certificeringen   | VDE, EAC, CQC  |

## Afmetingen



| Tekening<br>1 MB 258                        | Amp.<br>Polen | 125 |     |
|---|---------------|-----|-----|
|   |               | 4   | 5   |
| Maten in mm                                 | a             | 130 | 130 |
|   | b             | 130 | 130 |
|   | c             | 119 | 119 |
|   | d             | 104 | 104 |
|   | e             | 104 | 104 |
|   | f             | 6,5 | 6,5 |
|   | g             | 18  | 18  |
|   | g.1           | 2   | 2   |
|   | h             | 129 | 129 |
|   | i             | 126 | 126 |
|   | k             | 43  | 43  |
| l   | 98            | 98  |     |
| Kabelaansluiting<br>van/tot mm <sup>2</sup> |               | 25  | 25  |
|   |               | -70 | -70 |