

## Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 209AB




- schroefklemmen
- X-COMMUNICATION®
- 63 A 20° hoek
- 125 A 15° hoek
- producten met lange bussen en pilotcontactbus op aanvraag

## Technische gegevens

Ampère	63 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	X-COMMUNICATION®
Beschermingsgraad	[ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@54), ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@54)]
Aanrakingsveiligheid	false
Flens	110x106 mm
Bevestigingsgaten	85x77 mm
Hoek	20 °
Gewicht	670 g

## Afmetingen



1 MB 298 1 MB 601 Dim. in mm	Amp. Poles	63			125		
		3	4	5	3	4	5
a		110	110	110	114	114	114
b		106	106	106	110	110	110
c		85	85	85	75	75	75
d		85	85	85	90	90	90
e		77	77	77	90	90	90
f		6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
g		12	12	12	13	13	13
g.1		2	2	2	2	2	2
h		128	128	128	133	133	133
i		113	113	113	126	126	126
k		67	67	67	103	103	103
l		92	92	92	94	94	94
lt		98	98	98	107	107	107
<		20°	20°	20°	15°	15°	15°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	25	25	25
		-25	-25	-25	70	70	70