

Socle de prise de courant semi-encasté

Référence 209A



- bornes à vis
- **X-CONTACT®**
- inclinaison 20°
- produits avec alvéole pour contact pilote sur demande

Caractéristiques techniques

Ampère	63 A
Pôles	5 p
Volt	400 V
Position horaire	6 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	X-CONTACT®
Indice de protection	IP67
Plastron	110x106 mm
Trous de fixation	85x77 mm
Inclinaison	20 °
Poids	670 g
Certification de conformité	VDE, EAC, CQC

Dimensions



1 MB 298 1 MB 601 Dim. en mm	Amp. Pôles	63			125		
		3	4	5	3	4	5
a		110	110	110	114	114	114
b		106	106	106	110	110	110
c		85	85	85	75	75	75
d		85	85	85	90	90	90
e		77	77	77	90	90	90
f		6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
g		12	12	12	13	13	13
g.1		2	2	2	2	2	2
h		128	128	128	133	133	133
i		113	113	113	126	126	126
k		67	67	67	103	103	103
l		92	92	92	94	94	94
ll		98	98	98	107	107	107
<		20°	20°	20°	15°	15°	15°
Raccordement de câbles de / à mm²		6	6	6	25	25	25
		-25	-25	-25	70	70	70