

Socle de prise de courant saillie

Référence 2983A



- bornes à vis
- fixation intérieure
- entrée de câble 1 x par le haut, 2 x entrée obturée (défonçable) en bas
- pour la version 5 pôles l'embase peut être tournée de 180°

Caractéristiques techniques

Ampère	32 A
Pôles	4 p
Volt	50-500 V
Position horaire	1 h
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP44
Poids	360 g
Certification de conformité	VDE, EAC, CQC

Dimensions




Schéma	Amp.	16		32				
		Pôles		4	5	3	4	5
1 MB 43								
Dim. en mm								
a		128	128	128	128	128		
b		84	84	84	84	84		
c		122	124	136	136	138		
d		11	11	11	11	11		
e		68	68	68	68	68		
f		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3		
g		4	4	4	4	4		
h		144	145	158	158	160		
M		25	25	32	32	32		
M*		2x25 obturé à découper		2x25 obturé à découper				
Câble Ø jusqu'à mm		18	18	18/25	18/25	18/25		
Raccordement de câbles de / à mm²		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5		
		-4	-4	-10	-10	-10		