

## AMAXX® coffret combiné

Référence 940287




- livrés montés/câblés
- boîtier à charnière sur le côté
- Boîtier et prises en **AMAPLAST**
- Protections électriques sous fenêtre transparente

## Caractéristiques techniques

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
Norme française/belge	2
Protection électrique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Inter. différentiel 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 Disjoncteur 32 A, 3 p+N, C</li> <li>• 1 Disjoncteur 16 A, 3 p+N, C</li> <li>• 2 Disjoncteurs 16 A, 1 p+N, C</li> </ul>
Protection en amount max.	40 A
InA	40 A
RDF	0.7
Section de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Indice de protection	IP67
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	5420 g
Hauteur	520 mm
Largeur	225 mm

## Dimensions



### Schéma 1 MB 523

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).