MENNEKES
MY POWER CONNECTION

AMAXX® coffret combiné
Référence 950020

- livrés montés/câblés
- boîtier à charnière sur le côté
- Boîtier et prises en AMAPLAST
- Protections électriques sous fenêtre transparente

Caractéristiques techniques

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
Norme française/belge	4
Protection électrique	• 1 Inter. différentiel 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 Disjoncteur 32 A, 3 p+N, C • 2 Disjoncteurs 16 A, 3 p+N, C • 4 Disjoncteurs 16 A 1 p+N, C
Section de raccordement	• pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm² ou • pour 2 câbles souples jusqu'à 5 x 16 mm²
Indice de protection	IP44
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	8940 g
Hauteur	650 mm
Largeur	225 mm

Dimensions



Schéma 1 MB 540

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO®16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Entrées de câbles: En standard pré-percées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-percées).

Sous réserve de modification. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.