

## Coupleur PowerTOP® Xtra

Référence 14206




- bornes à vis
- avec revêtements en caoutchouc
- bornes à cage
- **X-CONTACT®**
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- fermeture fileté et embout souple
- assemblage rapide et verrouillage manuel du couvercle par loquet de sécurité
- produits avec alvéole pour contact pilote sur demande

## Caractéristiques techniques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Ampère                      | 63 A  |
| Pôles                       | 4 p   |
| Volt                        | 400 V   |
| Position horaire            | 6 h   |
| Hertz                       | 50-60 Hz  |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis                                       |
| Contacts                    | Support de contacts à haute tenue thermique, X-CONTACT® |
| Indice de protection        | IP67  |
| Poids                       | 882 g   |
| Certification de conformité | VDE, EAC, CQC   |

## Dimensions



| Schéma<br>3 MB 68   | Ampère<br>Pôles | 63  |     |     | 125 |     |     |
|---------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     |                 | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dimensions<br>en mm | a               | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
|                     | b               | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 |
|                     | h               | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 |
|                     | y               | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Diamètre du câble   |                 | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| de ... à ... mm²    |                 | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |