

## Koppeling PowerTOP® Xtra met ErgoCONTACT®

Bestelnr. 14519




- Schroefverbindingstechniek ErgoCONTACT®
- **X-CONTACT®**
- ergonomische behuizing met knobbelige greepvlakken
- gummierte wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad met vergrendeling
- etiketteervlak voor zelfklevende etiketten

### Technische gegevens

Ampère	32 A
Polen	5 p
Voltage	230 V
Uurstand	9 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen ErgoCONTACT®
Contacten	X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP54
Gewicht	418 g
Certificeringen	VDE, EAC

### Afmetingen



Tekening 3 MB 79	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
	y min. van	7	8	8	10,5	10,5	13,5
	tot max. mm	-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Kabelaansluiting		1	1	1	2,5	2,5	2,5
	van/tot mm <sup>2</sup>	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6