

Coupleur PowerTOP® Xtra R avec ErgoCONTACT®

Référence 14599



- technologie de raccordement par vis ErgoCONTACT®
- X-CONTACT®
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- ergonomique du boîtier avec zones de préhension à picots
- presse-étoupe caoutchouté avec scellement
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- assemblage rapide et verrouillage manuel du couvercle par loquet de sécurité
- zone pour étiquettes autocollantes

Caractéristiques techniques

Ampère	16 A
Pôles	5 p
Volt	600-690 V
Position horaire	5 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	bornes à vis ErgoCONTACT®
Contacts	Contacts nickelés, X-CONTACT®, Support de contacts à haute tenue thermique
Indice de protection	IP54
Poids	215 g
Certification de conformité	VDE, EAC

Dimensions




Schéma	Amp.	16			32		
		Pôles			Pôles		
3 MB 79		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
y de		7	8	8	10,5	10,5	13,5
à máx. mm		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Raccordement de câbles		1	1	1	2,5	2,5	2,5
de / à mm²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6