

Coupleur PowerTOP® Xtra R avec ErgoCONTACT® Référence 14601



- technologie de raccordement par vis **ErgoCONTACT®**
- **X-CONTACT®**
- boîtier à forme ergonomique avec zones de préhension à picots
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- presse-étoupe en caoutchouc avec joint d'étanchéité
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- assemblage rapide et verrouillage manuel du couvercle par loquet de sécurité
- surface de marquage pour étiquettes autocollantes

Caractéristiques techniques

Ampère	16 A
Pôles	5 p
Volt	Transformateur de séparation
Position horaire	12 h
Technique de raccordement	bornes à vis ErgoCONTACT®
Contacts	Contacts nickelés, X-CONTACT®, Support de contacts à haute tenue thermique
Indice de protection	IP54
Poids	215 g
Certification de conformité	VDE, EAC, CQC

Dimensions




Schéma 3 MB 79	Amp. Pôles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
y de		7	8	8	10,5	10,5	13,5
à máx. mm		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Raccordement de câbles		1	1	1	2,5	2,5	2,5
de / à mm²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6