

Koppeling PowerTOP® Xtra S met SafeCONTACT

Bestelnr. 14523




- schroefloos, met snijklemtechniek SafeCONTACT
- **X-CONTACT®**
- ergonomische behuizing met knobbelige greepvlakken
- gummierte wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad met vergrendeling
- etiketteervlak voor zelfklevende etiketten
- de PowerTOP® Xtra S koppeling vervangt de StarTOP® koppeling 36

Technische gegevens

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Ampère | 32 A |
| Polen | 5 p |
| Voltage | 400 V |
| Uurstand | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Aansluittechniek | zonder schroeven, SafeCONTACT |
| Contacten | X-CONTACT® |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Gewicht | 455 g |
| Certificeringen | VDE, EAC, CQC |

Afmetingen



| Tekening 3 MB 79 | Amp. Polen | 16 | | | 32 | | |
|-------------------------|---------------|------|-------|-------|------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maten in mm | a | 165 | 177 | 174 | 211 | 211 | 209 |
| | b | 55 | 68 | 69 | 78 | 78 | 80 |
| | h | 72 | 93 | 98 | 100 | 100 | 108 |
| y min. van | | 7 | 8 | 8 | 10,5 | 10,5 | 13,5 |
| tot max. mm | | -13 | -15,5 | -15,5 | -18 | -18 | -20 |
| Kabelaansluiting | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| van/tot mm ² | | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6 | -6 | -6 |