

# AMTRON®

## 4You 310 7,4 C2

Voor het laden van elektrische voertuigen in het particuliere bereik



**MENNEKES**  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 Kirchhundem  
GERMANY

[www.MENNEKES.org](http://www.MENNEKES.org)

# Uitrustingskenmerken

## Algemeen

- Laden volgens Mode 3 (IEC 61851-1)
- Stekkervoorziening conform IEC 62196-2
- Max. laadvermogen: 7,4 kW
- Aansluiting: 1-fasig
- Max. laadvermogen configureerbaar door elektromonteur
- LED-statusweergave
- Schakelen tussen oplaadmodi via drukknop op de wallbox
- Energiebesparingsmodus voor een gereduceerd standbyverbruik
- Vast aangesloten laadkabel type 2 (7,5 m)
- Geïntegreerde kabelophanging
- Verwisselbare ontwerpring
- Kleur: midnight black

## Mogelijkheden voor autorisatie

- Autostart (zonder autorisatie)
- RFID (ISO / IEC 14443 A/B)  
Compatibel met MIFARE classic en MIFARE DESFire

## Mogelijkheden voor lokaal energiemangement

- Reductie van de laadstroom via een extern schakelcontact (downgrade-ingang)
- Reductie van de laadstroom bij ongelijkmatige fasebelasting (scheeflastbegrenzing)
- Opladen met zonne-energie via een stroomopwaartse, externe energiemeter
  - Zonnelading voor laadvermogens van 1,7 - 7,4 kW
- Lokale blackoutbescherming door de koppeling van een externe modbus RTU energiemeter

## Mogelijkheden voor koppeling met een extern energiemanagementsysteem (EMS)

- Via Modbus RTU

## Geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen

- DC-foutstroombewaking > 6 mA met een activeringsgedrag conform IEC 62955
- De aardlekschakelaar moet stroomopwaarts worden geïnstall
- Installatieautomaat moet stroomopwaarts worden geïnstalleerd
- Schakeluitgang voor de aansturing van een externe arbeidsstroomactiveringsschakelaar, om in het geval van een storing (plakkend lastcontact, welding detection) het laadpunt van het net te scheiden

# Technische gegevens

| AMTRON® 4You 310 7,4 C2                                |            | 1313207205BK           |
|--|------------|------------------------|
| Max. laadvermogen Mode 3 [kW]                          | Laadpunt 1 | 7.4                    |
| Aansluiting  | Laadpunt 1 | 1-fasig                |
| Nominale stroom $I_{nA}$ [A]                           |            | 32                     |
| Nominale stroom van een laadpunt Mode 3 $I_{nC}$ [A]   |            | 32                     |
| Nominale spanning $U_N$ [V] AC $\pm$ 10%               |            | 230                    |
| Nominale frequentie $f_N$ [Hz]                         |            | 50                     |
| Max. voorbeveiliging [A]                               |            | 40                     |
| Nominale isolatiespanning $U_i$ [V]                    |            | 500                    |
| Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$ [kV]              |            | 4                      |
| Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom $I_{CC}$ [kA] |            | 1.8                    |
| Nominale belastingsfactor (RDF)                        |            | 1                      |
| Systeem volgens type van aardeverbinding               |            | TN/TT                  |
| EMC-indeling   |            | A+B                    |
| Beschermingsgraad                                      |            | I                      |
| Beschermingsklasse IP                                  |            | IP54                   |
| Overspanningscategorie                                 |            | III                    |
| Slagvastheid   |            | IK10                   |
| Mate van vervuiling                                    |            | 3                      |
| Opstelling   |            | Buiten, Binnen         |
| Vast / verplaatsbaar                                   |            | Vaste plaats           |
| Gebruik (conform IEC 61439-7)                          |            | ACSEV                  |
| Buitenste bouwvorm                                     |            | Wandmontage            |
| Afmetingen h x b x d [mm]                              |            | 402.2 x 226.3 x 168.2  |
| Gewicht [g]  |            | 5500                   |
| Standaard  |            | IEC 61851, IEC 61439-7 |

De concrete normstatus, volgens welke het product werd getest, vindt u in de conformiteitsverklaring van het product.

# Technische gegevens

## Toelaatbare omgevingsomstandigheden

|                                       | Min. | Max. |
|---------------------------------------|------|------|
| Omgevingstemperatuur [°C]             | -30  | 50   |
| Gemiddelde temperatuur in 24 uur [°C] |      | 35   |
| Hoogte [m boven zeeniveau]            |      | 2000 |
| Relatieve luchtvochtigheid [%]        |      | 95   |

## Technische gegevens

### Aansluitklemmen voedingsleiding

|   |       |      |
|---|-------|------|
| Aantal aansluitklemmen                          | 3     |      |
| Kabelmateriaal                                  | Koper |      |
|   | Min.  | Max. |
| Klembereik star [mm <sup>2</sup> ]              | 0.2   | 10   |
| Klembereik flexibel [mm <sup>2</sup> ]          | 0.2   | 10   |
| Klembereik met andereindhuls [mm <sup>2</sup> ] | 0.2   | 6    |
| Aanhaalmoment [Nm]                              | 0.8   | 1.6  |


### Aansluitklemmen downgrade-ingang

|   |                        |      |
|---|------------------------|------|
| Aantal aansluitklemmen                          | 2                      |      |
| Uitvoering van het externe schakelcontact       | potenziaalvrij (NO/NC) |      |
|   | Min.                   | Max. |
| Klembereik star [mm <sup>2</sup> ]              | 0.5                    | 4    |
| Klembereik flexibel [mm <sup>2</sup> ]          | 0.5                    | 4    |
| Klembereik met andereindhuls [mm <sup>2</sup> ] | 0.5                    | 2.5  |
| Aanhaalmoment [Nm]                              | -                      | -    |

### Aansluitklemmen schakeluitgang voor arbeidsstroomactiveringsschakelaar

|   |      |      |
|---|------|------|
| Aantal aansluitklemmen                          | 2    |      |
| Max. schakelspanning [V] AC                     | 230  |      |
| Max. schakelspanning [V] DC                     | 24   |      |
| Max. schakelstroom [A]                          | 1    |      |
|   | Min. | Max. |
| Klembereik star [mm <sup>2</sup> ]              | 0.5  | 4    |
| Klembereik flexibel [mm <sup>2</sup> ]          | 0.5  | 4    |
| Klembereik met andereindhuls [mm <sup>2</sup> ] | 0.5  | 2.5  |
| Aanhaalmoment [Nm]                              | -    | -    |

# Maattekening



## Toepassingsvoorbeeld

